



防静电手套、手指套、导电指导、拖鞋

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



B500-B00010



B5500-B0018



BTL213
防静电手指套一大
防静电手指套一小



ES-30123
ES-30127
ES-30129



防静电橡皮筋



防静电鞋



防静电鞋

防静电指套

Anti Static Finger Cot 阻抗值/10E9-10E11 OHM/SQ

静电防制橡皮筋

提供最适当的ESD防护 表面电阻系数: >1010 OHMS/SQ

防静电拖鞋

材料: 鞋面-PVC皮 鞋底-防静电PVC 阻抗: 10E5<R<10E8 ohm

防静电无尘鞋 / 防静电鞋

鞋面-PVC皮及尼龙网布 鞋底-防静电PVC或橡胶 接地阻抗: 10E5 < R < 10E8欧姆



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	颜色
17525	B500-B00010	防静电无颗粒手套-S	RS	白色
16278	B500-B00010	防静电无颗粒手套-M	RS	白色
3069	B500-B00010	防静电颗粒止滑手套	RS	白色
3389	B5500-B0018	防静电拖鞋	RS	深蓝色
15511	BTL213	防静电指套-L	BTL	肤色
39741	ES-30123	黏尘垫		蓝色
39740	ES-30127	黏尘垫		蓝色
39738	ES-30129	黏尘垫		蓝色
33329	MOOTL	防静电手指套-大		肤色
33328	MOOTM	防静电手指套-中		肤色
14264	防静电手指套-大	防静电手指套-大	Dongkuk	肤色
14265	防静电手指套-中	防静电手指套-中	Dongkuk	肤色
39724	防静电鞋	防静电鞋		白色
3374	防静电鞋	防静电无尘鞋		白色
16513	防静电橡皮筋	静电防制橡皮筋 ESD Bungee	RS	粉红色

可防静电一盒、袋子、泡棉

可静电传导的盒子



4024
4023



3445



CB-07



CB-08



CB-06
CB-05



BTL-202-15(同FC2001-10) BTL202-11



黑色小IC 导电盒

- 适合放置表面黏着零件如:电阻, 电容;可任意前后左右结合, 零件可站立
- 黑色为导电材质, 导电阻抗105Ω; 适合研发, 工程, 维修部门使用

导电零件盒

- 材质: POLYPROPYLENE混入碳材料射出成型。
- 电阻值: 103 ~ 105 OHM/SQ
- 特性: 导电性、耐酸、无自燃性、耐冲击、承载重、耐用, 适合量产, 隔板可

SMD防静电零件储存盒 ESD 共分为4种不同规格的SMD零件储存盒, 外观尺寸及型号如下: 1. CB-05 (小) 16 2 8 1 9mm 2. CB-06 (中) 32 2 8 1 9mm 3. CB-07 (大) 32 5 6 1 9mm 4. CB-08 (特大) 64 5 6 1 9mm SMD零件储存盒, 依据使用者需求, 可以左、右、前、后、及4种大小不同尺寸零件储存盒, 任意混合并列组合。并列组合后的SMD零件储存盒, 不易脱落。易于归类、储存、管理不同规格的SMD表面黏着零件 / IC半导体 / 二极管 / 晶体管等组件。储存盒为导电材质。储存组件不易遭受到静电破坏、毁损、伤害。

100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	尺寸 长 x 宽 x 高
12843	202-14	导电 IC 盒 / 文具盒	BTL	外径 183*92*29mm / 内径 177*86*26.5mm
12842	BTL-2002-13	导电 IC 盒	BTL	外径 115*85*45mm / 内径 96*76*44mm
19453	BTL-202-15(同 FC2001-10)	导电 IC 盒 / 文具盒(中)		94*94*10mm
12845	BTL202-11	导电 IC 盒	BTL	外径 205*118*74mm / 内径 185*102*62mm
12844	BTL202-12	导电 IC 盒	BTL	外径 125*115*68mm / 内径 110*110*56mm
12841	BTL202-16	导电 IC 盒 / 文具盒(小)		51*51*9.5mm
3530	CB-05	黑色小 IC 导电盒		外型尺寸:16mm*28mm*19mm
3529	CB-06	黑色小 IC 导电盒		外型尺寸:32mm*28mm*19mm
28604	CB-07	Conductive SMD Storage Boxes		Outside measurement(mm):32*56*19
28605	CB-08	Conductive SMD Storage Boxes		Outside measurement(mm):64*56*19

可静电传导袋子

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



材料: P. E塑胶混入导电材料组成
表面阻抗: 103-5 ohm/cm²
厚度: 0.05或0.1mm
静电放电测试: 从5000V消失到0V, 少于0.5秒钟



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	尺寸 长x宽	颜色	说明
10064	RSB-102/15C*25C	RS	15cm*25cm	黑色	可静电传导袋/导电袋