



锂电池充电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



EC-568A



RCR-123A



RCR-V3

RCR-V3 充电式锂电池套装

- 产品特点 *RCR-V3比镍氢AA电池两颗轻, 便于携带
- *RCR-V3比镍氢AA电池再充电次数高
- *RCR-V3比镍氢AA电池自放电率低
- *RCR-V3比镍氢AA电池有效电量更高更持久
- *搭配快速充电器, 只要2.5小时即可充饱
- *一组RCR-V3可以拍摄320000张的使用寿命

EC-568A SONY全系列 一机多用充电器

产品特点: 造型流线、圆润典雅, 且与每款电池卡合之机构设计牢靠确实。充点快速, 使用方便, 安全性更高。

搭配100-240V之轻量型交流AC变压器, 除了方便携带外, 出国旅行一样全球通用。提供DC车用电源线(12-24V DC),

无论在室内或外出于车上使用, 一样快速方便。一机多用之智能型充电回路与结构设计, 可适用多款数码相机或摄影机之可充式锂电池。一台可抵好几台使用。

内建双色LED指示灯--- 绿色LED: 电源指示(电池未置入前) 红色LED: 充电中 绿色LED: 充饱(电池置入时)

产品规格: 输入电压: 12~24V DC, MIN. 6W 充电电压: 4.2V or 8.4V DC(自动侦测) 充电电流: Max. 750mA 充电时间: 视个别电池容量而定

| 100 编号 | 厂商编号 | 说明 |
|--------|----------|---------------|
| 29417 | EC-568A | 一机多用充电器 |
| 27097 | RCR-123A | 锂离子充电电池组 |
| 18213 | RCR-V3 | 数码相机专用锂离子充电电池 |

铅酸充电电瓶

大容量免加水电瓶



I3011



HC1221W



TPH12050A



Px12050



Px12026



PE12V4.5



2V4AH



PE12V1.2



PE6V12



PE6V8A(F4)

PE12V7.2

PE6V4.5

PE12V2.2

产品型号: I3011 产品规格: 6V/4~4.5Ah(安培小时)
 产品特点: 免加水、免保养、密闭式电池, 能量密度高、稳定度佳, 美国UL实验室实验合格, “+”表示电池正极接照明灯红色电子线, “-”表示电池负极接照明灯黑色电子线。
 注意事项: 电池极性安装错误, 将导致电路系统损坏, 请勿在密闭状态下充电, 更换电池请使用焊接或端子衔接, 确保牢固



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | 电压 | L*W*H (mm) | 重量(kg) | Max. Charge Cur.(A) |
|---------|------------|------------|-------------|-----|-------------|--------|---------------------|
| 14091 | 2V4AH | | ZIBAK_免加水电瓶 | 2V | 46*25*100 | | 4Ah |
| 27229 | HC1221W | | 免加水电瓶 | | | 1.9Kg | |
| 31064 | I3011 | MAXSTAR | 免保养电池 | 6V | 68*45*100±1 | 1.5 | |
| 10187 | PE12V1.2 | GS Battery | GS_免保养电池 | 12V | 97*42*51 | 0.55 | 0.3 |
| 6082 | PE12V2.2 | GS Battery | GS_免保养电池 | 12V | 178*34*60±1 | 0.98 | 0.6 |
| 14340 | PE12V4.5 | GS Battery | GS_免保养电池 | 12V | 90*70*102±1 | 1.75 | 1.0 |
| 2593 | PE12V7.2 | GS Battery | GS_免保养电池 | 12V | 151*65*94 | 2.75 | 1.75 |
| 6087 | PE6V12 | GS Battery | GS_免保养电池 | 6V | 151*51*94±1 | 2.10 | 3.0 |
| 2592 | PE6V4.5 | GS Battery | 免保养电池 | 6V | 70*47*102 | 0.89 | 1.0 |
| 6084 | PE6V8A(F4) | GS Battery | GS_免保养电池 | 6V | 98*56*118±1 | 1.52 | 2.0 |
| 23288 | PX12026 | GS Battery | GS_密闭形铅蓄电池 | 12V | 178*34*60 | 1kg | 2.6Ah |
| 27169 | TPH12050A | | 免加水电瓶 | | | 2Kg | |

铅酸电瓶充电器

铅酸电池充电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



24V 充电器



CH12V/1A-B



CH-6V1A



VC-12V



MD12-6

编号: MD12V/6A名称: 多用途12V/3~60A铅酸电瓶自动充电器规格: INPUT: AC-100~120V50/60Hz OUTPUT: DC-12V6A说明: 【外观尺寸】140*116*96mm
 【功能特性】 1. 定电压. 定电流 2. 充电电流视电瓶容量可分三段设定 3. 极性保护(未接电瓶及正负极接反无输出. 充电)指示灯指示功能
 4. 安全保护(充电中充电夹脱落自动截止输出) 5. 内置AC/DC保险丝 6. 充电饱满自动截止充电. 指示灯指示 使用前, 请详阅充电器背面说明书

型号: VC-12V-8A

功能: 1. 可充加水和免加水充电 2. 自动切换12/24充电 3. 恒压充电 4. 恒流充电 5. 均时衡化充电 6. 浮动充电 7. 电池检测开机
 8. 电池异常检测停机 指示灯: 1. 电源指示亮灯 2. 充电完成亮灯 3. 进行充电亮灯 4. 电流选择亮灯

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 电压 | 输出电流 |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 20209 | 24V 充电器 | 充电器 | 24V | 8A |
| 17970 | CH-6V1A | 全自动充电器 | DC6V/AC100V | 1A |
| 19396 | CH12V/1A-B | 电瓶专用充电器 12V | 12V | |
| 8777 | MD12-6 | 微电脑充电器 | 110V/120V | 12Vdc/6A |
| 14397 | VC-12V | 微电脑充电器 | 110/220V | 12V/8A max. |

