




耐高温或高压用线材
铁弗龙耐热7股银线

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	线号 AWG	颜色	长度(M)/卷	耐温 °C	电压(Volt.)
33315	20-TE-728-2	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	20	红色	2200Ft/R	200°C	600V
28598	22-TE-730-0	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	22	黑色	2500 Fv/R	200°C	600V
28096	22-TE-730-0-1000Ft	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	22	黑色	1000 Fv/R	200°C	600V
32224	22-TE-730-0-100Ft	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线		22	黑色	2500 Fv/R	200°C	600V
28756	22-TE-730-0-500Ft	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	22	黑色	2500 Fv/R	200°C	600V
28597	22-TE-730-2	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	22	红色	2500 Fv/R	200°C	600V
28097	22-TE-730-2-1000Ft	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	22	红色	1000 Fv/R	200°C	600V
32223	22-TE-730-2-100Ft	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线		22	红色	2500 Fv/R	200°C	600V
28755	22-TE-730-2-500Ft	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	AWG22	红色	2500 Fv/R	200°C	600V
16539	22-TE-730-4	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线 :Mil-W-16878/4	THERMAX	22	黄色	2500Fv/R	200°C	600V
16540	22-TE-730-9	Thermax 铁弗龙耐热 7 股银线 :Mil-W-16878/4	THERMAX	22	白色	2500Fv/R	200°C	600V
31417	24-TE-732-0	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	24	黑色	2500Fv/R	200°C	600V
31418	24-TE-732-2	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	24	红色	2500Fv/R	200°C	600V
20011	26-TE-734-0	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	黑色	4000Fv/R	200°C	600V
20089	26-TE-734-2	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	红色	4000Fv/R	200°C	600V
3008	26-TE-734-2-1000Ft	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	红色	1000 Fv/R	200°C	600V
32228	26-TE-734-2-100Ft	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	红色	4000Fv/R	200°C	600V
32227	26-TE-734-2-500Ft	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	红色	4000Fv/R	200°C	600V
20090	26-TE-734-6	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	蓝色	4000Fv/R	200°C	600V
32230	26-TE-734-6-100Ft	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	蓝色	4000Fv/R	200°C	600V
32229	26-TE-734-6-500Ft	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	26	蓝色	500Fv/R	200°C	600V
14916	28-TE-736-0	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	黑色	5000 Fv/R	200°C	600V
15044	28-TE-736-0-1000FT	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	黑色	1000 Fv/R	200°C	600V
15046	28-TE-736-0-100FT	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	黑色	1000 Fv/R	200°C	600V
15045	28-TE-736-0-500FT	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	黑色	500 Fv/R	200°C	600V
15050	28-TE-736-2-1000FT	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	红色	1000 Fv/R	200°C	600V
15052	28-TE-736-2-100FT	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	红色	100 Fv/R	200°C	600V
15051	28-TE-736-2-500FT	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	红色	500 Fv/R	200°C	600V
8496	28-TE-736-6	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	蓝色	5000 Fv/R	200°C	600V
15205	28-TE-736-6-500Ft	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	蓝色	500 Fv/R	200°C	600V
15204	28-TE-736-6-1000Ft	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	蓝色	1000 Fv/R	200°C	600V
15206	28-TE-736-6-100Ft	军规:Mil-W-16878/4	THERMAX	28	蓝色	100 Fv/R	200°C	600V
32002	30-TE-738-8	铁弗龙耐热 7 股银线	THERMAX	30	灰色	4000Fv/R	200°C	600V
13323	TE015-10	铁弗龙耐热 7 股银线		30AWG (内径每条 38)	蓝色	5000Ft/R	200°C	600V

玻璃耐热线



构造 玻璃体绕上有绝缘表面的硅胶，用硅树脂刨光
 特征 高耐热耐寒，适应性强；编织的方式加强它的机械力度
 颜色 颜色有表面刨光硅树脂决定。有10种颜色
 白色、黑色、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、灰色
 导体材质 镀锡铜

100Y 编号	厂商编号	说明	直径(SQ)	颜色	长度(M)/卷	耐温 °C	Tinned copper
23382	RS-GE-0.3SQ-白	玻璃耐热线	0.3	白色	500M/R	180°C	30/0.18
8815	RS-GE-0.3SQ-红	玻璃耐热线	0.3	红色	500M/R	180°C	30/0.18
23381	RS-GE-0.3SQ-蓝	玻璃耐热线	0.3	蓝色	500M/R	180°C	30/0.18
23380	RS-GE-0.5SQ-白	玻璃耐热线	0.5	白色	500M/R	180°C	20/0.18
8816	RS-GE-0.5SQ-红	玻璃耐热线	0.5	红色	500M/R	180°C	20/0.18
23378	RS-GE-0.75SQ-白	玻璃耐热线	0.75	白色	400M/R	180°C	30/0.18
23379	RS-GE-0.75SQ-红	玻璃耐热线	0.75	红色	400M/R	180°C	30/0.18
8847	RS-GE-0.75SQ-蓝	玻璃耐热线	0.75	蓝色	400M/R	180°C	30/0.18
23383	RS-GE-1.25SQ-白	玻璃耐热线	1.25	白色	200M/R	180°C	50/0.18
8849	RS-GE-1.25SQ-红	玻璃耐热线	1.25	红色	200M/R	180°C	50/0.18
8848	RS-GE-1.25SQ-蓝	玻璃耐热线	1.25	蓝色	200M/R	180°C	50/0.18
23386	RS-GE-2.0SQ-白	玻璃耐热线	2.0	白色	200M/R	180°C	
23384	RS-GE-2.0SQ-红	玻璃耐热线	2.0	红	200M/R	180°C	
23385	RS-GE-2.0SQ-蓝	玻璃耐热线	2.0	蓝	200M/R	180°C	
28209	RS-GE-5.5SQ-白	玻璃耐热线	5.5SQ	白	100M/R	180°C	35/0.45
28869	RS-GE-8.0SQ-白	玻璃耐热线	8.0	白	100M/R	180°C	50/0.45

耐高压用电子线

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



UL3239-22AWG-W
 UL3239-22AWG-K
 UL3239-22AWG-R
 UL3239-22AWG-W
 UL3239-22AWG-W- 门市商品



UL3239-22AWG-20KV-B
 UL3239-22AWG-20KV-R
 UL3239-22AWG-10KV-R
 UL3239-22AWG-10KV-B



UL3239-22AWG-20KV-W