



(热缩)套管&隔离网&热缩管

PVC 绝缘套管



HS-20BE

材质: 高级硬质收缩性P.V.C.热收缩率为50%, 厚度0.08mm。  
 用法: 将套管套于总线上, 再以吹风机或热水加热, 即可套住总线做绝缘保护和分色用。  
 用途: 总线做绝缘保护和分色用。

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	直径 AWG	In. Diameter (mm)	电压	耐热性 Temp. (°C)	颜色	长度 / 卷
35775	HS-20BE	PVC 绝缘套管	KSS		13			蓝	100M/R
18827	P3.76B	PVC 绝缘套管		7AWG	3.76	300V	105	黑	304.8(1000FT)
22419	P5.28B	PVC 绝缘套管		4AWG	5.28	300V	105	黑	304.8(1000FT)
36007	P6.68B	PVC 绝缘套管		2AWG	6.68	300V	105	黑	152.4(500FT)

F32 系列热缩套管



SUMITUBE F32 系质软、耐燃、照射交连PE复合材质制成之热缩套管, 护得美国UL244耐温125°C、耐压600、耐燃VW-1认可。和典型的耐燃性套管不同, SUMITUBE-F32不含多溴氧化联苯(PBBOS)、多溴联苯醚(PBBES)及多溴联苯(PBBS), 这些化学物质被分类为有害环境的物质。

SUMITUBE F32低温(90°C)热收缩特性及多样的功能特性在一般应用上符合环保选择, 适用于需耐燃或需UL和CSA安规认可之载配线绝缘披覆、末端绝缘、电子组件包覆、电线的标示或色码用途。



100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	宽*厚(mm)	收缩后/内径(mm)	长度 / 卷	颜色	收缩后/厚度(mm)	耐热性 Temp. (°C)
3011	F32-1	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	1*0.2	0.50	200M/R	黑	0.33	125°C
13819	F32-1-门市商品		SUMITOMO	1.0*0.2		200M/R			125°C
3012	F32-1.5	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	1.5*0.2	0.75	200M/R	黑	0.36	125°C
29154	F32-1/8INCH	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	1/8**0.25	1/8 Inch	50M/R	黑	1/16 Inch	125°C
3019	F32-10	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	10*0.25	5.0	50M/R	黑	0.56	125°C
17088	F32-10-W	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	10*0.25	5.0	50M/R	白	0.56	125°C
3020	F32-12	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	12*0.25	6.0	50M/R	黑	0.56	125°C
13360	F32-13	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	13*0.3	6.5	50M/R	黑	0.69	125°C
3021	F32-15	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	15*0.3	7.5	50M/R	黑	0.69	125°C
3013	F32-2	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2*0.2	1.0	200M/R	黑	0.44	125°C
28227	F32-2-黄色	SUMITUBE F32 热收缩套管		2*0.2	1.0	200M/R	黄	0.44	125°C
3014	F32-2.5	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2.5*0.25	1.25	200M/R	黑	0.44	125°C
9096	F32-2.5-白	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2.5*0.25	1.25	200M/R	白	0.44	125°C
9098	F32-2.5-红	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2.5*0.25	1.25	200M/R	红	0.44	125°C
9095	F32-2.5-黄	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2.5*0.25	1.25	200M/R	黄	0.44	125°C
9097	F32-2.5-绿	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2.5*0.25	1.25	200M/R	绿	0.44	125°C
9094	F32-2.5-蓝	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	2.5*0.25	1.25	200M/R	蓝	0.44	125°C
3022	F32-20	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	20*0.35	10.0	50M/R	黑	0.77	125°C
3023	F32-25	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	25*0.4	12.5	50M/R	黑	0.87	125°C
3015	F32-3	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
35098	F32-3-黄	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3*0.25	1.5	200M/R	黑	0.44	125°C
3016	F32-3.5	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3.5*0.25	1.75	200M/R	黑	0.44	125°C
9101	F32-3.5-白	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3.5*0.25	1.75	200M/R	白	0.44	125°C
9103	F32-3.5-红	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3.5*0.25	1.75	200M/R	红	0.44	125°C
9100	F32-3.5-黄	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3.5*0.25	1.75	200M/R	黄	0.44	125°C
9102	F32-3.5-绿	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3.5*0.25	1.75	200M/R	绿	0.44	125°C
9099	F32-3.5-蓝	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	3.5*0.25	1.75	200M/R	蓝	0.44	125°C
16778	F32-30	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	30*0.5	15	50M/R	黑	0.87	125°C
39213	F32-30RD	SUMITUBE F32 热收缩套管		30*0.5	15	50M/R	红	0.87	125°C
27936	F32-4	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	4*0.25	2	200M/R	黑	0.44	125°C
3017	F32-5	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	5.0*0.25	2.5	100M/R	黑	0.56	125°C
27946	F32-6	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	6*0.25	3mm	100M/R	黑	0.56mm	125°C
3018	F32-7	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	7.0*0.25	3.5	50M/R	黑	0.56	125°C
28930	F32-8	SUMITUBE F32 热收缩套管	SUMITOMO	8*0.35	10.0	50M/R	黑	0.77	125°C

热缩套管



超薄热收缩套管

产品编号: W-1-CB

安规标准: UL224 VW-1

CUL / CSAC22. 20FT FILENO.: 203950

特点及应用范围: 阻燃型热缩管广泛应用于电线连接终端, 电阻和电容的绝缘保护; 金属的防腐防锈; 电线的标志等。  
 标准颜色: 黑色、红色、蓝色、白色、黄色、绿色、透明色, 可按要求生产其它颜色。

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明	适用范围(mm)	套管长度	颜色	耐热性 Temp. (°C)
16075	ψ1.0mm-黑色	超薄热缩套管	0.5-0.9	200M	黑色	125°C
16096	ψ10.0mm-Black	超薄热缩套管	5.0-9.0	100M	黑色	125°C
16097	ψ15.0mm-Black	超薄热缩套管	7.5-14.8	100M	黑色	125°C
16076	ψ2.0mm-Black-300V	超薄热缩套管	1.0-1.8mm	200M	黑色	125°C