



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 适用范围(mm) | 套管长度 | 颜色 | 耐热性 Temp. (°C) |
|---------|-------------------|--------|-----------|------|----|----------------|
| 30453 | ψ2.0mm-Black-600V | 热缩套管 | 1.0~1.8mm | 200M | 黑色 | 125°C |
| 16080 | ψ2.0mm-Blue | 热缩套管 | 1.0~1.8 | 200M | 蓝色 | 125°C |
| 16078 | ψ2.0mm-Yellow | 热缩套管 | 1.0~1.8 | 200M | 黄色 | 125°C |
| 16077 | ψ2.0mm-红色 | 热缩套管 | 1.0~1.8 | 200M | 红色 | 125°C |
| 16079 | ψ2.0mm-绿色 | 热缩套管 | 1.0~1.8 | 200M | 绿色 | 125°C |
| 16098 | ψ20.0mm-Black | 热缩套管 | 10.0~19.0 | 100M | 黑色 | 125°C |
| 16088 | ψ3.0mm-Black | 超薄热缩套管 | 1.5~2.7 | 200M | 黑色 | 125°C |
| 16981 | ψ30.0mm-黑色 | 热缩套管 | 15~29 | 50M | 黑色 | 125°C |
| 16092 | ψ5.0mm-Green | 热缩套管 | 2.5~4.5 | 100M | 绿色 | 125°C |
| 16090 | ψ5.0mm-Red | 热缩套管 | 2.5~4.5 | 100M | 红色 | 125°C |
| 16091 | ψ5.0mm-黄色 | 热缩套管 | 2.5~4.5 | 100M | 黄色 | 125°C |
| 16089 | ψ5.0mm-黑色 | 超薄热缩套管 | 2.5~4.5 | 100M | 黑色 | 125°C |
| 16093 | ψ5.0mm-蓝色 | 热缩套管 | 2.5~4.5 | 100M | 蓝色 | 125°C |
| 16982 | ψ50.0mm-黑色 | 热缩套管 | 25~49 | 25M | 黑色 | 125°C |
| 16094 | ψ8.0mm-Black | 超薄热缩套管 | 4.0~7.2 | 100M | 黑色 | 125°C |

V 系列透明热缩套管



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 制造厂商 | 宽*厚(mm) | 收缩后/内径(mm) | 长度 / 卷 | 颜色 | 收缩后/厚度(mm) |
|---------|-------|--------------|----------|-----------|------------|--------|----|------------|
| 8988 | V-1.5 | UL224 透明热缩套管 | SUMITOMO | 1.5*0.15 | 0.75 | 100M/R | 透明 | 0.33 |
| 13189 | V-15 | UL224 透明热缩套管 | SUMITOMO | 15.0*0.25 | 7.5 | 50M/R | 透明 | 0.69 |
| 14371 | V-2 | UL224 透明热缩套管 | SUMITOMO | 2*0.15 | 1.00 | 100M/R | 透明 | 0.33 |
| 8989 | V-2.5 | UL224 透明热缩套管 | SUMIPAC | 2.5*0.15 | 1.25 | 100M/R | 透明 | 0.33 |
| 13800 | V-25 | UL224 透明热缩套管 | SUMITOMO | 25*0.25 | 12.5 | 50M/R | 透明 | 0.77 |
| 8990 | V-3 | UL224 透明热缩套管 | SUMIPAC | 3.0*0.15 | 1.50 | 100M/R | 透明 | 0.33 |
| 8991 | V-5 | UL224 透明热缩套管 | SUMITOMO | 5.0*0.15 | 2.50 | 50M/R | 透明 | 0.44 |
| 8992 | V-7 | UL224 透明热缩套管 | SUMITOMO | 7.0*0.15 | 3.50 | 50M/R | 透明 | 0.44 |

A 系列透明热缩套管



SUMITUBE A 系照射交连PE复合材质制成之商品级热收缩套管，额定耐温100°C、额定耐电压600V、收缩温度105°C。
 SUMITUBE A有10种颜色，具有良好的透明性。
 SUMITUBE A适用于线材加扎束绝缘、末端绝缘、防锈包覆等一般商品用途。
 连续使用温度：-55°C至100°C。

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 宽*厚(mm) | 收缩后/内径(mm) | 长度 / 卷 | 颜色 | 收缩后/厚度(mm) |
|---------|-------|---------|---------|------------|--------|----|------------|
| 14576 | A-10 | 透明热收缩套管 | 10*0.25 | 6.0 | 50M/R | 透明 | 0.5±0.1 |
| 13218 | A-15 | 透明热收缩套管 | 15*0.3 | 10 | 50M/R | 透明 | 0.6±0.1 |
| 39659 | A-2.5 | 透明热收缩套管 | 2.5*0.2 | 1.5 | 200M/R | 透明 | 0.4±0.1 |
| 34392 | A-20 | 透明热收缩套管 | 20*0.3 | 13.0 | 50M/R | 透明 | 0.6±0.1 |

Nylon扩张隔离网



规格
 1. 类型: BKF025
 2. 材料: POLYESTER
 3. 颜色: 黑色
 4. 直径(mm) (单线径): 0.25 0.013
 5. 拉力(KG): ASTM D2256-97 2.95 0.30
 6. 硬度(g/d): ASTM D2256-97 4.7
 7. 延伸率(%): ASTM D2256-97 32.0 5.0
 8. 热收缩率(%): ASTM D2259 200°C 15' (HOT AIR) 4.5 1.5%
 150°C 15' (HOT AIR) 1.5 0.5% 100°C 30' (BOILING WATER) 1.0 0.5%
 测试机: ZWICK-2010 测试速度: 200MM/MIN 测试长度: 250MM TEPM: 25°C R.H: 65%

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | 宽*厚(mm) | 整卷长度 (M) | 颜色 | 适用尺寸范围 | 耐热性 Temp. (°C) |
|---------|-------------|--------------|-------------|----------|--------|-------------|----------------|
| 7063 | 24-4.6L | 3M #24 电气遮蔽带 | 25mm | 4.6M | | | |
| 29315 | F4A0003.000 | Nylon 扩张隔离网 | 0.5*0.12mm | 100M | 黑色 | | 200°C |
| 29312 | F4A0003.004 | Nylon 扩张隔离网 | 0.53*0.12mm | 100M | 黑白棕相间 | | 200°C |
| 29311 | F4A0003.014 | Nylon 扩张隔离网 | 1.3*0.12mm | 200M | 黑底金相交 | | 200°C |
| 29301 | F4A0003.074 | Nylon 扩张隔离网 | 0.62*0.11mm | 100M | 黑褐相间 | | 200°C |
| 29313 | F4A0004.000 | Nylon 扩张隔离网 | 0.78*0.12mm | 100M | 黑色 | | 200°C |
| 29303 | F4A0005.018 | Nylon 扩张隔离网 | 0.92*0.12mm | 100M | 黑灰相间 | | 200°C |
| 29309 | F4A0006.002 | Nylon 扩张隔离网 | 1.3*0.12mm | 100M | 黑底棕相间 | | 200°C |
| 29307 | F4A0006.014 | Nylon 扩张隔离网 | 1.15*0.12mm | 100M | 黑底金相间 | | 200°C |
| 29300 | F4A0006.028 | Nylon 扩张隔离网 | 1.12*0.12mm | 100M | 黄黑相间 | | 200°C |
| 29308 | F4A0006.034 | Nylon 扩张隔离网 | 1.35*0.12mm | 100M | 黑底银相间 | | 200°C |
| 29310 | F4A0006.035 | Nylon 扩张隔离网 | 1.2*0.12mm | 100M | 黑底棕色相交 | | 200°C |
| 29304 | F4A0006.075 | Nylon 扩张隔离网 | 1.0*0.12mm | 100M | 黑灰相间 | | 200°C |
| 29299 | F4A0010.000 | Nylon 扩张隔离网 | 1.5*0.12mm | 100M | 黑色 | | 200°C |
| 29302 | F4A0403.020 | Nylon 扩张隔离网 | 0.31*0.12mm | 100M | 红底白交叉 | | 200°C |
| 29314 | F4A0503.020 | Nylon 扩张隔离网 | 0.5*0.12mm | 100M | 黑底灰相交 | | 200°C |
| 29011 | I-04B | 黑扩张网/黑底金银交叉 | 3/4" | 100M | 黑 | | |
| 15118 | I-301-1/4 | 黑扩张网 | 1/4" | 100M | 黑 | 3.3mm~8.3mm | |
| 28993 | I-306-1/4 | 黑扩张网/黑底金银交叉 | 1/4" | 100M | 黑 | 3.3mm~8.3mm | |
| 15493 | I-3C-1/2 | 黑扩张网 | 1/2" | 100M | 黑 | 7mm~19.1mm | |