



100Y 编号	厂商编号	说明	外皮 Color	补偿导线记号	+(色)	-(色)	长度 / 卷
16589	J-Type 小母座	热电偶线母座 J-Type					
8814	K-TYPE(KX-G)	JIS C 1610-1981 热电对用补偿导线	青色	K	cr (红)	al (白)	100M/R
19501	K75-AFF	热电偶用补偿导线	黄色 (美规)	K	cr (红)	al (白)	200M
23966	KX-H-CGA	补偿导线 K-Type		K			200M
13164	KX1-M6-6-门市用品	热电偶用补偿导线	蓝色 (日规)	K	cr (红)	al (白)	200M
19722	T-Type 小公座	热电偶线公座 T-Type					
13017	TC-TF	温度测试线-50°C~200°C	黄色	K	cr(红)	al(白)	200M/R
19723	TJ-Type 小母座	热电偶线母座 T-Type					
18399	VX-G-VVF	内隔离补偿导线	蓝色	K	cr (红)	al (白)	100M

喇叭和电源电线

电源线


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



OCC05



IVB551CGTI



OV183C-6



R-1.6A-T



S-1.25-门市商品



VVR203



透明线-100芯*2F



绝缘电线1.6*1C-G



VVF16-TI-门市商品

平行线 说明: 导体使用裸铜或镀锡软铜线, 先绞后镀或先镀后绞, 16-32AWG. 额定温度: 80°C, 额定电压: 300VOLTS. 具抗酸碱、耐油性、防湿、防霉等特性。可通过UL Vw-1垂直耐燃测试。

UL/CSA SVT UL规格圆型电源线 说明 无遮蔽导体使用裸铜绞线绝缘芯线绞合加填充料加隔离层防水被覆 额定温度 °C °C 额定电压 可通过垂直型耐燃测试。应用 轻负荷移动式工具, 搅拌机, 吸尘器

100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	AWG	No. / mm	长度 / 卷	UL/CSA Type
16290	0120	并行线			0.14*14 芯*2	60 码/R	
8813	IVB551CGTI	PVC 绿电源线 600V		5.5mm2	1C	100M/R	® NO.2566
33612	OCC05	OCC 多芯铜线 1.48mm 蓝			1.48mm	10M	
8735	OV183C-6	UL/CSA SVT UL 规格圆型电源线		18*3C	41/0.16	305M/R	SVT-E77873 VW-1
12047	R-1.6A-T	PVC 红 塑料绝缘单铜电线			1.6mm	100 公尺/R	S:4000077, CED:PW01002
8850	S-075	PVC 平型线-白色		0.75	30/0.18mm*2C	100M/R	
13883	S-075-门市商品	PVC 平型线-白色		0.75	30/0.18mm*2C	100M/R	
8851	S-1.25	PVC 平型线-白色		1.25	50/0.18mm*2C	100M/R	
13884	S-1.25-门市商品	PVC 平型线-白色		1.25	50/0.18mm*2C	100M/R	
8755	VVF122FTI	白扁动力线 PVC 600V VVF		1.2mm	2C	100M/R	® NO.3223
8753	VVF162FTI	白扁动力线 PVC 600V VVF		1.6mm	2C	100M/R	® NO.3198
13912	VVF162FTI-门市商品	白扁动力线 PVC 600V VVF		1.6mm	2C	100M/R	® NO.3198
8754	VVF202FTI	白扁动力线 PVC 600V VVF		2.0mm	2C	91.44M/R	® NO.3198
13913	VVF202FTI-门市商品	白扁动力线 PVC 600V VVF		2.0mm	7/0.6mm	100M/R	® NO.3198
8812	VVR203	动力线 PVC VVR		2mm2	3C	100M/R	® NO.3233
12046	透明线-100 芯*2F	透明电源线	SINYU		100 芯*2F	100Y(91.44M)/R	
8905	透明线-30 芯*2F	透明电源线	SINYU		30 芯*2F	100Y(91.44M)/R	
8906	透明线-50 芯*2F	透明电源线 300V	SINYU		50 芯/0.12mm*2C	100Y(91.44M)/R	
13431	绝缘电线 1.6*1C-G	单芯铜线 1.6mm*1C 绿			1.6mm	100 公尺/R	
13429	绝缘电线 1.6*1C-红	单芯铜线 1.6mm*1C 红			1.6mm	100 公尺/R	
13430	绝缘电线 1.6*1C-蓝	单芯铜线 1.6mm*1C 蓝			1.6mm	100 公尺/R	

喇叭电线



100*2F-红/黑
30*2F-红/黑
50*2F-红/黑



DC-112



DC-122



DC-132

编号: DC-123 品名: SPK-505/0.05 结构: (73/0.05*7) 0 D: 2.3*12.5mm 材质: OCC 长度: 100M 适用于: 细致发烧线
编号: DC-111 品名: SPK-150 结构: (21/0.12*6+4/0.25)*2F 0 D: 4*8mm 材质: OCC 长度: 100Y 适用于: 加强中低音
编号: DC-132 品名: SPK-1000A 结构: [(4/0.04*10S+30/0.11C)*7]*2F 0 D: 5.6*13.6mm 材质: 银泊网 长度: 50M轴 适用于: 香甜、亮丽

100Y 编号	厂商编号	说明	制造厂商	No. / mm	长度 / 卷
8868	100*2F-红/黑	红黑喇叭线	SINYU	100 芯/0.14	67.5M/R
8866	30*2F-红/黑	红黑喇叭线	SINYU	30 芯/0.14	67.5M/R
8867	50*2F-红/黑	红黑喇叭线	SINYU	50 芯/0.14	67.5M/R
9145	DC-112	SPK-200 低电容喇叭线		200/0.12	100Y(91.44M)/轴
9146	DC-122	高传真低电容喇叭线		505/0.12	100Y(91.44M)/轴
11254	DC-132	银箔三合一低电容喇叭线			50M/轴

光纤 塑料光纤

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



LFE-100-1



LFS-075-01-G

学名光学纤维只传光、不带电。可直接安装于水中、地板上、景观及护栏上, 随着不同的光源色泽, 显现出多彩亮丽光芒, 光彩夺目。室内装饰、步道走廊、阶梯玄关、适用场合广阔。颠覆传统观念水中及地面装灯管易破损且不安全。光缆安全无顾忌、不破损、不怕撞击、带柔软又可自由曲折、自由创意、耐用寿命更长。

Fiber optic is specification designed to use in a wide range of operating conditions and they will not optically or mechanically deteriorate once installed. 光纤设计应用广泛。作法: 将欲装修之天花板或墙面卸下钻孔将设计图自画钻孔光纤穿入孔中, 再以胶或白胶固定, 待干剪断将光纤束装入光源机, 插电即可

100Y 编号	厂商编号	说明	FIBER DIA(mm)	O.D.(mm)	长度 / 卷	颜色	芯数
17419	LFE-100-1	端点光纤	1.0	2.2mm	1000M	黑皮管 BLACK	1
17205	LFS-075-01-G	塑料光纤	0.75		2700 米/卷	绿	1