



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Case(L*W1*H*L1*W2*K)	误差值(±)	Pes./Reel
3642	0.15uF/35V-A	HITACHI	Hitachi SMD 钽质电容	0.15uf	35V	A	±20%	2000/R
12232	0.1uF/35V-A		SMD 钽质电容	0.1uF	35V	A	±20%	2000
12233	0.22uF/35V-A		SMD 钽质电容	0.22uF	35V	A	±20%	3500
22612	100uF/10V-D		SMD 钽质电容	100uf	10V	D	±20%	500/R
3641	1uF/16V-A	HITACHI	SMD 钽质电容	1uf	16V	A	±20%	2000/R
12228	2.2uF/16V-A		SMD 钽质电容	2.2uF	16V	A	±20%	2000/R
19602	2.2uF/25V-A	WELON	SMD 钽质电容	2.2uF	25V	A	±10%	2000/R
15184	2.2uF/35V-B		SMD 钽质电容	2.2uF	35V	B (3.4*2.6*1.9*0.8*2.0*1.1)	±20%	
15181	22uF-35V-E		SMD 钽质电容	22uF	35V	E(7.3*4.3*2.8*1.3*2.4*1.5)	±10%	400 个/R
7959	22uF/16V-C	HITACHI	SMD 钽质电容	22uF	16V	C(5.8*3.2*2.5*1.3*2.2*1.4)	±20%	500
9949	22uF/20V-D		SMD 钽质电容	22uF	20V	D	±20%	
26221	22uF/35V-D	Panasonic	SMD 钽质电容	22uF	35V	D	±20%	750 个/R
19603	33uF /25V-D	WELON	SMD 钽质电容	33uF	25V	D	±20%	500pcs/R
3360	33uF/10V-C		SMD 钽质电容	33uF	10V	C	±20%	500/R
23915	4.7uF/25V-B		SMD 钽质电容	4.7uF	25V	B	±20%	2000 个/卷
16714	47uF/10V-B		SMD 钽质电容	47uF	10V	B	±20%	2000 个/R
17919	47uF/25V-D		SMD 47uF/25V 钽质电容	47uF	25V	D	±10%	500Pcs/R
12230	6.8uF/16V-B		SMD 钽质电容	6.8uF	16V	B	±20%	2000P/R
28705	B45196H1477M409	EPCOS AG	SMD 钽质电容	470uF	6.3V	D	±20%	750Pcs/R
32699	B45196H2337M409	EPCOS AG	SMD 钽质电容	330uF	10V	D	±20%	750Pcs/R
15182	CA45-4.7uF-10V	XY	SMD 钽质电容	4.7uF	10V	A (3.2*1.6*1.6*0.7*1.2*0.9)	±20%	
38038	CSD1C227KTR		SMD 钽质电容	220uF	16V	D	±10%	500
15300	CT10UM6V3SA	LIKET	SMD 钽质电容	10uF	6.3V	A	±20%	2000
15463	CT68UM1V0SC	LIKET	SMD 钽质电容	68uF	10V	C	±20%	500
37542	F930J476MBA	Nichicon	SMD 钽质电容	47uF	6.3V	B	±10%	2000PCS/R
35783	F931A476MBA	Nichicon	SMD 钽质电容	47uF	10V	B	±10%	2000PCS/R
37852	SY3-1V105M-RA	ELNA	SMD 钽质电容(无铅)	1uF	35V	A	±10%	2000/R
24704	TCSCS1A106KAAR	SAMSUNG	SMD 钽质电容	100uF	10V	A	±10%	2000
24701	TCSCS1A226KBAR	SAMSUNG	SMD 钽质电容	22uF	10V	B	±10%	2000PCS
11696	TMCMA1C475MTR	HITACHI	SMD 钽质电容	4.7uF	16V	A	±20%	2000/R

金属卧式固态电解质钽电容

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



全密封固体钽电容器

特点用途: 该系列产品为铜外壳封装、单向与轴向引出的全密封固体钽结构, 产品电容量大, 密封性能好, 可靠性水平达六级。

生产线引自美国, 已通过IECQ质量认证。产品适用于各类通讯电子整机。

电性能参数: 工作电压: 6V~100V; 工作温度: -55~+125℃; 标称电容量: 0.047~470微法;

漏电流: $I_o \leq 0.01VRCR$ 或 0.5微安 (取大者); 损耗角正切: (视具体规格)。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	Size D*L*d(mm)	误差值(±)	温度范围
23267	CA-1-10uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	10uF	35V	7*16.5*0.65mm	±10%	-55℃~125℃
15160	CA-1-2.2uF-16V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	2.2uF	16V	3.42*7.95*0.6	±10%	-55℃~125℃
23268	CA-1-22uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	35V	7*16.5*0.65mm	±10%	-55℃~125℃
15161	CA-1-22uF-20V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	20V	7.47*16.5*0.62	±10%	-55℃~125℃
15162	CA-1-3.3uF-20V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	3.3uF	20V	4.61*11.48*0.49	±10%	-55℃~125℃
23269	CA-1-33uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	33uF	35V	8.6*19*0.65mm	±10%	-55℃~125℃
15159	CA-1-47uF-35V	XY	金属卧式固态电解质钽电容器	47uF	35V	8.6*19*0.65	±10%	-55℃~125℃
18771	CTS1C225MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	2.2uF	16V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18774	CTS1C335MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	3.3uF	16V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18773	CTS1D226MBB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	20V	5*12*0.6	±20%	-55℃~125℃
32639	CTS1D476MBB		金属卧式固态电解质钽电容器	22uF	20V		±20%	-55℃~125℃
18779	CTS1G105MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	1uF	40V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18780	CTS1G106MCB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	10uF	40V	5*14*0.8	±20%	-55℃~125℃
18775	CTS1J104MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.1uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18776	CTS1J224MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.22uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18777	CTS1J334MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.33uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃
18778	CTS1J474MAB	WELON	金属卧式固态电解质钽电容器	0.47uF	63V	3.2*8*0.4	±20%	-55℃~125℃

银外壳卧式非固体电解质钽电容



该产品为银外壳、轴向引出、烧结式阳极、带绝缘套管、气密

封非固体电解质钽电容器。外形尺寸、额定电压、表称电容量系列采用SJ50733/3-2003电子行业军用标准。产品性能优良、稳定可靠。

适用于通讯、宇航电子设备的电路中。

主要技术性能

使用温度范围: I类: -55~+125℃ (>85℃时降额电压使用) II类: -55~+85℃。

电容量允许偏差: 5%, 10%, 20%。

漏电流: +20℃时 $I_o \leq 0.001CRUR$ 或 $1\mu A$ (取大者) +85℃时 $I_o \leq 8I_o$ +125℃时 $I_o \leq 10I_o$

100Y 编号	厂商编号	说明	电容量	电压	Size D*L(mm)	误差值(±)	温度范围
15151	CA351-150uF-16V	气密封非固体电解质钽电容器	150uF	16V	6*16	±20%	-55℃~125℃
15158	CA351-150uF-25V	气密封非固体电解质钽电容器	150uF	40V	5*14	±20%	-55℃~125℃
15147	CA351-330uF-25V	气密封非固体电解质钽电容器	330uF	25V	8*22	±20%	-55℃~125℃
15155	CA351-330uF-63V	气密封非固体电解质钽电容器	330uF	63V	10*30	±20%	-55℃~125℃
15156	CA351-33uF-10V	气密封非固体电解质钽电容器	33uF	10V	5*10	±20%	-55℃~125℃
15157	CA351-33uF-40V	气密封非固体电解质钽电容器	33uF	40V	5*14	±20%	-55℃~125℃
15154	CA351-680uF-16V	气密封非固体电解质钽电容器	680uF	16V	10*22	±20%	-55℃~125℃
15152	CA351-68uF-125V	金属卧式固态电解质钽电容器	68uF	125V	10*25	±20%	-55℃~125℃

