



**E10-15P**

**551-15**

**说明:**  
 额定电流: 3A  
 额定电压: 1000VAC (1 Miu)  
 绝缘电阻: 5000 Megohms Min  
 接触电阻: 25 Milliohms Max  
 温度范围: -55°C~+105°C  
 Material  
 Insulator: PBT +30% (UL94V-0)  
 Contact: Brass  
 Shell: Steel

100Y 编号	厂商编号	说明
2297	551-15	高密度三排插板式公座 90°
13598	E10-15P	D型3排插板 180° 15母

### 压排线式 D型头

**压排线式D型头特性:**  
 额定电流: 5A 触点材料: 铜合金 触点镀层: 镍-金 外壳材料: 钢  
 外壳镀层: 锡、镀锌化光亮镍 额定电压: 125V 接触电阻: ≤10mΩ  
 温度范围: -55°C~+100°C

100Y 编号	厂商编号	说明
4379	E12-09P	D型压排式 9P 公座
4381	E12-15P	D型压排式 15P 公座
3747	E12-25P	D型压排式 25P 公座
4382	E12-37P	D型压排式 37P 公座
3756	E13-09P	D型压排式 9P 母座
4374	E13-15P	D型压排式 15P 母座
4376	E13-25P	D型压排式 25P 母座
2321	E13-37P	D型压排式 37P 母座

### HD-Type 高密度焊线式

**E08-62P**

**E08-15P**

**E07-62P**

**E07-15P**

100Y 编号	厂商编号	说明
3416	E07-15P	高密度三排焊线式公座
17891	E07-62P	高密度三排焊线式公座
2738	E08-15P	高密度三排焊线式母座
17892	E08-62P	高密度三排焊线式母座

### 退针工具

**HT-101** **HT-319D** **HT-319**

100Y 编号	厂商编号	说明	L(mm)	D(mm)	d(mm)
3997	HT-101	退针工具 For D-Type			
10006	HT-319	退针器	12	3.94	3.10
8570	HT-319A	退针器	12	2.71	2.15
10575	HT-319B	退针器	12	4.12	2.78
8569	HT-319C	退针器	20	3.27	2.65
5840	HT-319D	退针器	20	3.23	2.87

### 焊线式 D-Type 头

**511-78**

**E02-50P**

**E01-50P**

**焊接型针孔二 / 三排特性:**  
 额定电流: 5A 触点材料: 铜合金  
 触点镀层: 镍-金 外壳镀层: 锡、镀锌化光亮镍  
 额定电压: 125V 接触电阻: ≤10mΩ  
 温度范围: -55°C~+100°C

100Y 编号	厂商编号	说明
3422	440-37-02	D型焊线式 37P 母头(全金蓝胶)
2320	450-37-02	D型焊线式 37P 公头(全金蓝胶)
13340	511-78	HDSP78SB4A1 180°(公)焊线式 4R78P
2329	E01-09P	D型焊线式 9P 公头(全金蓝胶)
2313	E01-15P	D型焊线式 15P 公头(全金蓝胶)-二排
2351	E01-25P	D型焊线式 25P 公头(全金蓝胶)
3419	E01-50P	D型焊线式 50P 公头(全金蓝胶)
2352	E02-09P	D型焊线式 9P 母头(全金蓝胶)
3367	E02-15P	D型焊线式 15P 母头(全金蓝胶)-二排
3368	E02-25P	D型焊线式 25P 母头(全金蓝胶)
3426	E02-50P	D型焊线式 50P 母头(全金蓝胶)

### PCB连接头/座/排针+夹具

**1.27mm 单排排针**

额定电流: 1A  
 绝缘电阻: 5000 MΩ Min at DC 500V  
 接触电阻: 20 MΩ Max at DC 100mA  
 温度范围: -55°C~+105°C

**D65-40PIC**

Material  
 Insulator: NYLON 6T  
 Contact Pin: Brass

额定电流: 1A  
 绝缘电阻: 5000 MΩ Min at DC 500V  
 接触电阻: 20 MΩ Max at DC 100mA  
 温度范围: -55°C~+105°C

**D65-40P/A**

Material  
 Insulator: NYLON 6T  
 Contact Pin: Brass

100Y 编号	厂商编号	说明	角	Up(mm)	插脚	Down(mm)	全长
9239	D65-40P/A	1.27mm 单排排针	180°	2.8	1*40	3.15	8.1
25837	D65-40PIC	1.27mm Male Headers (Gold) -Single Row	90°	2.8	1*40	3.15	8.1

