



2005系列2.0mm杜邦超薄连接头和端子

TERMINAL
 MATERIAL:0.2T PHOS.BRONZE ,BRASS
 PLATING:GOLD OR COPPER-UNDERCOATED,TIN-PALTED
 WIRE RANGE:SUITABLE FOR AWG #26~#30
 HOUSING
 MATERIAL:NYLON 66, UL94V-0,V-2 WAFER
 POST:BRASS,0.5(0.02") SQUARE OR ROUND PIN CIRCUITS:2-40
 (SINGLE ROW)TIN-PLATED
 4-80(DOUBLE ROW)

Material:C5191R-H,T=0.20mm
 NOMAL FORCE: 70~130g
 BURRIER: 0.10mm MAX

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Pitch
14027	P-2005-B1B10200	超薄连接头	2P	2.0mm
14028	P-2005-B1B10300	ULTRA-SMALL DISCONNECTABLE CONNECTS	3P	2.0mm
14029	P-2005-B1B10400	ULTRA-SMALL DISCONNECTABLE CONNECTS	4P	2.0mm
14030	T-2005-P30100	CONTACT 2005T 漂金 PHOSPHOR BRONZE C5191R-H	8000PCS/R	2.0mm 2.0mm

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

2.0mm 双排排针母座

D25-32P 890-50-HPFS250GB1
D25-24P 890-32-HPFS250GB1
 说明:
 额定电流: 1A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 1000Megohms Min
 接触电阻: 30 Milliohms MAX
 温度范围: -55°C~+105°C
 Retention Force: 450g Min

890-30-HPFS230GB1
 说明:
 额定电流: 1A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 1000Megohms Min
 接触电阻: 30 Milliohms MAX
 温度范围: -55°C~+105°C
 Retention Force: 450g Min

D25-20PR
 说明:
 额定电流: 1A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 5000Megohms Min
 接触电阻: 20 Milliohms MAX
 温度范围: -40°C~+105°C

2.0mm 单排排针母座

880-12 D24-20P
 说明:
 额定电流: 3A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 1000Megohms Min
 接触电阻: 30 Milliohms MAX
 温度范围: -40°C~+85°C
 Retention Force: 450g Min

880-40-HPFS140GB1
 说明:
 额定电流: 3A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 1000Megohms Min
 接触电阻: 30 Milliohms MAX
 温度范围: -40°C~+85°C
 Retention Force: 450g Min

D24-20PR
 说明:
 额定电流: 3A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 1000Megohms Min
 接触电阻: 30 Milliohms MAX
 温度范围: -40°C~+85°C

100Y 编号	厂商编号	说明	角度	插脚	黑体长(mm)
10961	880-12	2.0mm 单排排针母座	180°	1*12	4.65
10493	880-40-HPFS140GB1	2.0mm 单排排针母座	180°	1*40	4.3
8638	D24-20P	2.0mm 单排排针母座	180°	1*20	4.65
31973	D24-20PR	2.0mm 单排排针母座	90°	1*20	4

100Y 编号	厂商编号	说明	Angle	Pins 2*?	黑体长(mm)
32948	890-08-HPFS208GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*4	4.8
8748	890-12-HPFS212GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*6	4.8
8749	890-16-HPFS216GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*8	4.8
17959	890-30-HPFS230GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*15	4.8
29355	890-32-HPFS250GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*16	4.8
8751	890-34-HPFS234GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*17	4.8
8740	890-40-HPFS240GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*20	4.8
8752	890-50-HPFS250GB1	2.0mm 双排排针母座	180°	2*25	4.8
8750	D25-20P	2.0mm 双排排针母座	180°	2*10	4.8
27148	D25-20PR	2.0mm 双排排针母座	90°	2*20	7
32652	D25-24P	2.0mm 双排排针母座	180°	2*12	4.8
32653	D25-32P	2.0mm 双排排针母座	180°	2*16	4.8
32654	D25-46P	2.0mm 双排排针母座	180°	2*23	4.8

2.54mm & 2.0mm排针短路Pin

D10-D
 说明:
 额定电流: 1A
 额定电压: 500VAC (1 Min)
 绝缘电阻: 5000Megohms Min
 接触电阻: 20 Milliohms MAX
 温度范围: -55°C~+105°C

100Y 编号	厂商编号	说明	全长(mm)	Pitch
23277	D10-D	2.54mm Jumper	Top Open,Black /H: 13mm	2.54mm

