



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

夹端子工具和退端子工具



100Y 编号	厂商编号	说明	压接线径
9827	K-06	PCB 连接头端子钳	AWG24-30,18-22

2004-8

说明:
 功率: 100V AC Max or 12VDC 2A Max
 绝缘电阻: 100MΩ (min) at 500V DC
 介质耐电压: 500VAC,60Hz for 1 Minute
 接触电阻: 30m max at AC100mA(max) 1 KHz
 Insertion & extraction force
 Initial: 4.5kg max
 Extraction force : 0.9 to 3.0kgs

Material
 Insulator : Thermoplastic PBT
 Contact : phosphor bronze
 Metal shell : copper alloy

100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	类型	材质	颜色
5306	2004-8	DIN 母座焊线式有耳 8P 8P		Female	镀锡	黑色

DIN_Style 连接头 DIN 公/母头焊线式

1101-8
1101-5

2002-8

Rating: 100V AC Max or 12VDC 2A Max
 Insulation resistance : Min at 250V DC
 Dielectric strength : 250V AC/1 Minute

100Y 编号	厂商编号	说明	M/F Plug	Poles	材质	颜色
3845	1101-5	DIN 公插头	Male	5P	镀锡	黑色
32129	1101-8	DIN 公插头	Male	8P	镀锡	黑色
5309	2002-8	DIN 延长母头 8P	Female	8P	PVC	黑色

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

Mini-DIN 连接头/座 Mini-DIN 插板式母座

DN-50

DN-508BS-9

Material
 Housing : PBT UL94V-0
 Terminal : Copper alloy (Gold/Tin plated gold:1~3u")
 Shell : Copper Alloy
 Spring shield : stainless
 The outer shield was plated by hanging method

DIN 母座

2003-5

说明:
 功率: 100V AC Max or 12VDC 2A Max
 绝缘电阻: 100MΩ (min) at 500V DC
 介质耐电压: 500VAC,60Hz for 1 Minute
 接触电阻: 30m max at AC100mA(max) 1 KHz

Material
 Housing : PBT UL94V-0
 Terminal : Copper alloy (Gold/Tin plated gold:1~3u")
 Shell : Copper Alloy
 Spring shield : stainless
 The outer shield was plated by hanging method

2004-5

说明:
 功率: 100V AC Max or 12VDC 2A Max
 绝缘电阻: 100MΩ (min) at 500V DC
 介质耐电压: 500VAC,60Hz for 1 Minute
 接触电阻: 30m max at AC100mA(max) 1 KHz
 Insertion & extraction force
 Initial: 4.5kg max
 Extraction force : 0.9 to 3.0kgs

Material
 Insulator : Thermoplastic PBT
 Black UL94V-0
 Contact : phosphor bronze
 Metal shell : copper alloy

Material
 Housing : PBT UL94V-0
 Terminal : Copper alloy (Gold/Tin plated gold:1~3u")
 Shell : Copper Alloy
 Spring shield : stainless
 The outer shield was plated by hanging method

100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	类型	材质	颜色
10272	2003-5	DIN 母头插板式 5P	5P	Female	--	黑色
3891	2004-5	DIN 母座焊线式有耳	5P	Female	镀锡	黑色

100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	颜色
12657	DN-508BS-6	Mini-DIN 插板式母座	6P	黑
12658	DN-508BS-7	Mini-DIN 插板式母座	7P	黑
12659	DN-508BS-9	Mini-DIN 插板式母座	9P	黑

