



无护套中接管端子压线端子



P-60



型号 Item NO	AWG	Wire Size	mm ²
P-1.25	22-16		0.5-1.0
P-2	16-14		1.5-2.5
P-3.5	14-12		2.5-4.0
P-5.5	12-10		4-6
P-8	8		10
P-14	6		16
P-22	4		25
P-38	2		35
P-60	1/0		50
P-70	2/0		70
P-80	3/0		95
P-100	4/0		120
P-125	.		.
P-150	250-300MCM		150
P-180	300-350MCM		185
P-200	400MCM		240
P-325	500-600MCM		300

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




PNT8



Wire range A. W. G mm ²	ITEM NO	L	DIMENSION			T	Q'TY BOX
			Inch	mm	d1		
26-22A.W.G.	PNT0.5	0.197	0.083	0.051	0.016	1000	
0.2-0.5mm ²		5.00	2.10	1.30	0.40		
22-16A.W.G.	PNT1	0.315	0.130	0.067	0.031	1000	
0.5-1.5mm ²		8.00	3.30	1.70	0.80		
16-14A.W.G.	PNT2	0.315	0.154	0.091	0.031	1000	
1.5-2.5mm ²		8.00	3.90	2.30	0.80		
14-12A.W.G.	PNT3	0.335	0.197	0.118	0.039	1000	
2.5-4mm ²		8.50	5.00	3.00	1.00		
12-10A.W.G.	PNT5	0.335	0.213	0.134	0.039	1000	
4-6mm ²		8.50	5.40	3.40	1.00		
8A.W.G.	PNT8	0.374	0.276	0.181	0.047	1000	
8mm ²		9.50	7.00	4.60	1.20		
6A.W.G.	PNT14	0.433	0.350	0.232	0.059	500	
4A.W.G.		11.00	8.90	5.90	1.50		
14mm ²	PNT22	0.531	0.445	0.307	0.069	250	
22mm ²		13.50	11.30	7.80	1.75		
2A.W.G.	PNT38	0.650	0.520	0.374	0.073	250	
38mm ²		16.50	13.20	9.50	1.85		
1/0A.W.G.	PNT60	0.748	0.602	0.449	0.077	100	
60mm ²		19.00	15.30	11.40	1.95		

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Conn. Material	尺寸 L*d1*D	压接线径	Ampere
15285	P-2	KSS	短铜管 PARALLEL SPLICE(100个/包)		内径:2.271mm 外径:4.08mm L:7.97mm	16-14AWG	
39463	P-60	KSS	短铜管 PARALLEL SPLICE(100个/包)		内径:2.271mm 外径:4.08mm L:7.50mm	1AWG	
23227	PNT0.5	KST	双母端子	Copper Tubular	5*1.3*1.3	26-22AWG(0.2-0.5mm ²)	
19788	PNT1	KST	双母端子	Copper Tubular	8*3.3mm	22-16AWG(0.5-1.5mm ²)	
19789	PNT2	KST	双母端子	Copper Tubular	8*3.9mm	16-14AWG(1.5-2.5mm ²)	
19802	PNT3	KST	双母端子	Copper Tubular	8*5mm	14-12AWG(2.5-4mm ²)	
11866	PNT5	KST	双母端子	Copper Tubular	15*3.4*5.4mm	12-10AWG(4-6mm ²)	48A
23230	PNT8	KST	双母端子	Copper Tubular	9.5*4.6*7	8AWG(8mm ²)	

闭端端子



说明:

- 外壳材质: UL合格之NYLON 66(本色), 防火等级94V-2
- 用途: KSS闭端端子适用于电机、电器制品中电线接点用。
- 用法: 使用时, 先将电线尾部外皮剥去, 然后再插入端子中, 以夹线工具压着即可。
- 特点: 外壳为尼龙成型, 内部铜管特长, 增加电线压接范围, 使更良于导电, 并更能夹住电线, 即使强烈振动亦不脱落。



LR 97798



E116091

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	压接线径	尺寸 L2	压接铜管内径 phi 1
3814	CE-1	KSS	UL,CSA 闭端端子	22-16AWG	20mm	2.4
12927	CE-2	KSS	UL,CSA 闭端端子	16-14AWG	20.0mm	3.0mm
14876	CE-5	KSS	UL,CSA 闭端端子	12-10AWG	25.3mm	3.8mm

弹簧螺纹端子



- 用途: 连接电线, 内有螺丝, 使用时先剥去电线外皮, 再插入接头内, 旋转即可。
- MATERIAL: PVC
- COLOR: ORANGE
- UNIT: mm
- WITE SPRING INSRET



P3 P1

PRT NO	WIRE SIZE RANGE MAX MIN	A	B	C
P1	#18x2 #24x2	15.4	18.7	6.5
P2	#16x3 #20x3	17.8	9.9	7.2
P3	#14x3 #18x3	22.0	12.4	9.9
P4	#14x3 #16x3	24.5	14.0	11.0

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



SW-72B SW-71B

- 材质: 尿素成型粉。耐化学物品腐蚀、防油、防酸、防碱, 不自燃, 可耐温至1050C(221F0)
- 用法: 先剥去电线尾部外皮, 再插入接头中, 作正向使用时, 旋转即可。
- 内部备有弹簧, 能使用于单心线及较粗蕊之电线。



型号 Item NO	内径 B	宽 C	高 E	适用电线范围 (Wire Combination)
SW-71B	6.5	8.7	15	MIN#20x1+#22x1 MAX#16x1+#18x2
SW-72B	7.5	10.0	18	MIN#20x3 MAX#16x3
SW-73B	9.5	11.2	23	MIN#20x3 MAX#16x3+#18x1
SW-74B	10.8	14.0	24.2	MIN#14x1+#18x1 MAX#14x4+#18x1
SW-76B	12.7	16.8	27.4	MIN#14x2 MAX#10x1+#12x2
SW-78B	12.8	18.3	32.2	MIN#12x3 MAX#10x4

100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	尺寸 E*C*B	压接线径	材质
4705	P1	弹型螺纹端子	橘色	15.4*8.7*6.5mm	AWG18*2	UREA
16537	P3	弹簧螺纹端子	ORANGE	22*12.4*9.9mm	UREA	AWG14*3
2470	SW-71B	灰色弹簧螺式接头	灰色	15*8.7*6.5mm	AWG16*2	PVC
11596	SW-72B	弹簧螺式端子	蓝色	18*10*7.5mm	AWG16*3	PVC

