



不含电线的明插座

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



2076



LK-3243K



WK3004

附接地三连明插座

规格:  
3P×3H型附接地三连明插座  
15A 125V

H型附接地 4 连明插座

规格:  
15A 125V

外露式插座  
3P 2插 外露式插座  
电流 / 电压: 15A / 125V  
最大功率: 1650W



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
3884	2076		二插三孔插座(无线)
28784	LK-3243K	LKEN	H型附接地 4 连明插座
24044	WK3004	Panasonic	外露式插座 15A/125V

电源保护, 净化器

电源保护, 净化器

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



开关控制插座(4只)

SHITCHED OUTLET

直通电源插座(4只)

UNSWITCHED OUTLET



OH-T8B/VF-125V  
OH-T8B/VF-250V

- 主要用途**
- HI-END. AV. PA等/音响系统
  - 计算机、传真机等/OA系统
  - 电子交换机等/通讯系统
  - 医疗、计测等/精密仪器系统
  - 其它HA、OA等/自动化系统
- 功能特点**
- 电源噪声干扰之防止
  - 雷击突波与尖波之抑制
  - 超负荷自动断电之保护
  - 电源主控与显示
  - 提供充沛容量与流畅的大电流

特性规格	型式	OH-T8B/VF
电压		AC100V~115V 50Hz/60Hz(250V)
电流		15A(13A)
承载瓦特数		1875W(全部插座合计)(3250W)
插座(接地式)		8只
电源线		SJT 14# x 3C 12尺(4公尺)
超载保护方式		超载自动断路, 手动复元式
电源控制开关		○
电源指示灯		○
接地指示灯		○
绝缘耐夺		AC1500V 1分钟 5mA
突波电压		6000V(伏特)最大
突波电流		8 x 20 μ sec 4500A(安培)最大(微秒)
抑制电压		350V(伏特) L-N(TYP)
突波能量		40J(焦耳)
突波捕捉反应时间		1 x 10 <sup>-12</sup> 理论值
回路保护指示灯		L-N-E
突波保护指示灯		X
动作温度		-10°C~40°C
保存温度		-20°C~50°C



PLF-200

超载自动断路器  
CHRCUIT BREAKER

极性测棒、指示灯  
POLARITY CHECK

- 主要用途:**
- HI-END. AV. PA等/音响系统
  - 计算机、传真机等/OA系统
  - 自动控制等/NC系统
  - 电子交换机等/通讯系统
  - 医疗、计测等/精密仪器系统
  - 其它HA、OA等/自动化系统
- 功能特点**
- 防止噪声的干扰与突波的抑制
  - 提供充沛容量与流畅的大电流
  - 避免系统设备的相互干扰(双向性干扰)
  - 超载使用的自动断路保护装置
  - 系统设备有条不紊的陈列放置, 方便操作
  - 电磁波干扰 EMI
  - 电源瞬时现象(Transient)

特性规格	型式	PLF-200
电压		AC100V~115V 50Hz/60Hz(250V)
电流		15A(13A)
承载瓦特数		1875W(全部插座合计)(3250W)
插座(接地式)		12只
电源线		SJT 14# x 3C 10尺(3公尺)
超载保护方式		超载自动断路, 手动复元式
电源控制开关		○
电源指示灯		○
接地指示灯		○
绝缘耐夺		AC1500V 1分钟 5mA
漏泄电流		1.0mA 以下
突波电压		6000V(伏特)最大
突波电流		8 x 20 μ sec 4500A(安培)最大(微秒)
抑制电压		350V(伏特) L-N(TYP)
突波能量		40J(焦耳)
突波捕捉反应时间		1 x 10 <sup>-12</sup> 理论值
回路保护指示灯		L-N-E
突波保护指示灯		○
动作温度		-10°C~40°C
保存温度		-20°C~50°C

100Y 编号	厂商编号	说明
17471	OH-T8B/VF-125V	电源净化滤波转接器 125V/15A
8782	OH-T8B/VF-250V	电源净化滤波转接器/250V/13A
10309	PLF-200	电源净化转接器 125V 15A 1875W



PLF-500

【产品特色】:

1. 防止噪声的干扰与突波的抑制:
2. 提供充沛容量与流畅的大电流、可换式电源插座: 举例得。
3. 避免系统设备的互相干扰:

在系统设备中, 部份机器容易发出干扰的噪声, 部份则相对的容易接收噪声, 其原因大部份共享一个电源所至, 所以本站一直在推广模拟 / 数字 离电源、多回路的电源处理观念就在于此, PLF-500 电源滤波排插, 以独立式的隔离滤波手段, 来达到抑制效果。

PLF-500电源滤波排插提供:

- ◎可由电源开关控制电源插座组(模拟使用): 二个 / 500W插座, 二个 / 1000W插座。
  - ◎数字直通电源插座组(数字使用): 二个 / 500W插座, 二个 / 500W插座。
- 以提供不耗耗电, 以及数字(CD、LD、DVD、DAC)、模拟(前级、后级、综合扩大机)的器材使用。

4. 超载使用的自动断路保护装置:

PLF-500电源滤波排插在电路上设有灵敏的小型自动断路器, 并以手动复元, 安全又方便, 并附有接地、突波指示灯。

5. 雷击保护的天线、电话线插座:

100Y 编号	厂商编号	说明
17752	PLF-500	Castle Hi-Fi AV POWER LINE FILTER

