



网路商品 / 检测器 网路接头转换器

Remote Identifier Kit 网络缆线测试器
MODEL: RID45-234

- 测试网络缆线: 无遮蔽式双绞线及 同轴电缆线。
- 可测试故障状态: 开路、短路、相 反、交叉、分离。
- 双数字14节发光二极管及4对发光二极管明确地显示故障状态。
- 可连接四个远程识别器。
- 输入端电压过载(最大值56V) 保护。
- 简单且容易使用。
- 自动关机。



- 操作环境: 操作: 0°C 到+50°C 储存: -20°C 到+60°C
- 尺寸: 170 x 52 x 38mm
- 测试缆线长度: 最小值: 1.2公尺 最大值: 150公尺
- 电源: 单一9V电池



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

Remote Identifier Kit 网络缆线测试器
MODEL: RID45-5678

- 测试网络缆线: 无遮蔽式双绞线及 同轴电缆线。
- 可测试故障状态: 开路、短路、相 反、交叉、分离。
- 双数字14节发光二极管及4对发光二极管明确地显示故障状态。
- 可连接四个远程识别器。
- 输入端电压过载(最大值56V) 保护。
- 简单且容易使用。
- 自动关机。



- 操作环境: 操作: 0°C 到+50°C 储存: -20°C 到+60°C
- 尺寸: 170 x 52 x 38mm
- 测试缆线长度: 最小值: 1.2公尺 最大值: 150公尺
- 电源: 单一9V电池



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
21887	RID45-234	TES	远端附件 1(TES-45A)
21888	RID45-5678	TES	远端附件 1(TES-45A)



JTB000-01



Order Number

- 10BASE2 Transceiver Included in this package
- 10BASE2 Transceiver
- User's Guide
- T-connector

Introduction

This Transceiver is provided to connect DTE (Data Terminal Equipment) equipped with a AUI port to 10BASE2 Ethernet Local Area Network in a simple way and also supplied with a SQE swithc (Heartbeat Function) for simple network configuration.

Key Features

- IEEE 802.3 10BASE2 compliancy (10Mbps, CSMA/CD)
- One LED to indicate Power
- SQE enable/disable switch



JT1000-02



E-P132

e-P132是最低成本的TCP/IP转换器, 提供1-Port RS-232/422/485至TCP/IP最稳定的通讯功能, 内建WEB Server的简单设定画面, 让您的串行传输设备快速便捷地网路化。

e-NET e-P132规格表

应用: 门禁考勤系统网路化; 工厂网路自动化监控; 机电仪器设备网路监控; 消防设备网路监控

规格: CPU: 8-bit W78E58, 36.864 MHz . RAM: 32 KB

网路

接口: RJ-45 Connector

速率: 10Mbps

通讯协议: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP

连线模式: TCP Server/Client; UDP Client

设定: HTTP 浏览器设定 (IE & Netscape)

安全: 设定密码及连线密码管理

串列端口

接口: RS232 / 422 / 485 * 1-Port

速率: 300bps~115.2kbps

Parity: None, Odd, Even

Data Bit: 7, 8

Stop Bit: 1, 2

Digital I/O界面: Digital I/O * 8

具备Watch Dog功能

软件可透过网路在线更新

电源: DC 9 12 V, 500mA

灯号

SYS: 红色LED1; LAN Rx: 绿色LED2; LAN Tx: 红色LED3; LAN: 绿色LED4

环境

工作温度: 0°C~50°C; 储存温度: -20°C~70°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20559	JT1000-02	DINTEK	10B-T AUI to UTP 收发器
15765	JTB000-01	DINTEK	Ethernet 10BASE2 Transceiver
23970	e-P132	AQT	TCP/IP 10M 单埠连网服务器

AUI Cable



AUI Cable 15M/M



AUI Cable-直立式

- 用于Transceiver与网络卡间的连接, 两端使用铁壳100%隔离外界干扰。
- 线内由4对20AWG组成。



AUI Cable 15M/F



AUI Cable-直立式

- 用于Transceiver与网络卡间的连接, 两端使用铁壳100%隔离外界干扰。
- 线内由4对20AWG组成。

100Y 编号	厂商编号	说明	长度
10754	AUI Cable 15M/F	15 尺 AUI 线材 15 公/15 母(4.5M)	15 尺
3918	AUI Cable 15M/M	15 尺 AUI 线材	15 尺

※每月有上百种新增产品, 若您在目录上找不以您需要的元件, 请来电或上网查询。
 ※您也可请我们代订商品, 欢迎您的来电。

