



Rj45压接工具

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



- 一.具平行压接功能之专业工具.
- 二.可压接单股、多芯线.可使用在所有标准的电话接头, 如: AMP, SS, AT&T等大品牌, 毋需更换压插座
- 三. HT-200/ 200R设计了10个压槽., 适用AMP 8P8C电话端子. (如图Fig. 1 & Fig. 2)
- 四.此系列工具已设计为前剥后剪功能,可一次完成剥修剪作业
- 五. HT-2008/ 2008R用于压接普通的8P电话端子.此种8 P的PLUG两边没有特殊之凹槽.
- 六. HT-200 / 200R/ 2008/ 2008R零件皆为金属制成, 坚固、不易变形且持久耐用.
- 七. 压接6P英式歪头电话端子时, 用另附的一字起子将刀片移至最左边即可.
- 八. 剥UTP/ STP圆线, 使用HT-S501A/ HT-S501B剥线器, 其省时简易.



HT-	For crimping modular plug 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C&4P2C
2008R	PLUGS& Dec/OffSET PLUG-6P6C



HT-RB08S



UPT旋转式剥线器

- 旋转二至三圈即可退出UTP Cable 外皮
- 亦可作为简易型压线工具, 但不具裁断功能



K111-01

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
4819	HT-2008R	HANLONG	网路钳 8P8C,6P6C,6P4C,4P4C,4P2C,6P6C DEC
40266	HT-RB08S	HANLONG	HT-210C 替换刀片
2764	K111-01	DINTEK	UPT(RJ45)旋转式剥线器

RS-232/422/485 (转换器) RS232 to RS422/RS485双向介面转换器

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



IDC-01B

- 增加传输距离
- 加快传输速度
- 可抑制噪声干扰



IDC-02B

- 增加传输距离
- 加快传输速度
- 可抑制噪声干扰



IDC-01B RS232 To RS422/RS485 转换器(DCE/DTE模式)

- 功能与特色:
- RS-232对RS-485的界面转换器。
 - 能将原有RS232传输的接口轻松改成RS422/RS485接口。
 - 可驱动32个接收器。
 - 增加传输距离, 最高可达1.2公里。
 - 可抑制噪声干扰。
 - 电源: IDC-01B:使用DC 9V 整流器(附整流器)。



IDC-02B RS232 To RS422/RS485 转换器(DCE模式, 免电源式)

- 功能与特色:
- RS-232对RS-485的界面转换器。
 - 能将原有RS232传输的接口轻松改成RS422/RS485接口。
 - 可驱动32个接收器。
 - 增加传输距离, 最高可达1.2公里。
 - 可抑制噪声干扰。
 - 电源: IDC-02B:使用PC键盘电源(附电源线)。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Connector
6902	IDC-01B	KARA	双向界面转换器 RS232 TO RS422/485	DB25/DB25
6899	IDC-02B	KARA	双向界面转换器 RS232-422/485	DB25/DB25



A25-4520

RS-232/RS-485转换器

传统RS-232不平衡传输方式传送数据, 容易受噪声的干扰, 且传输距离短、速度慢。如采用RS-485(平衡传输方式)来传送, 不但有抗噪声的能力, 且传输距离长, 速度又快。

- 输入: RS-232
- RS-422接头: DB-9 (母头)
- 输出: RS-485/RS-422
- RS-422/485接头: 随插随用
- 隔离电压: 3000Vdc
- 消耗功率: 1.2W
- 速度 (bps): 1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K



MCV-220Q09

(SPARE) POWER JACK

6PIN

- NON POWER, Power stealing from interface.
- Driver maintains high impedance when power off.
- Asynchronous, half or full duplex mode.
- Easy to install, just plug in and go.
- Dual driver DATA and BUSY.
- Driver's output control by RTS.
- Led to monitor DB-25 connector pin2(TXD)&pin3(RXD).
- Thermal shutdown protection.



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Connector
15192	A25-4520	ADVANTECH	RS-232 to RS-422/RS485 转换器	9F/10P 端子座
2929	MCV-220Q09		RS232/RS422 转换盒	DB25/RJ-11



RS232/HM485

RS-232 转RS-485/RS-422双向讯号转换器

数据传送可依RTS(传送要求) 讯号控制 point-to-point、Multidrop、simplex*/duplex* 可连结选择
功能特色:
数据传送可依RTS(传送要求) 讯号控制 DCE*/DTE *可切换
point-to-point、Multidrop、simplex*/duplex *可连结选择
支援Full duplex、Half duplex
轻巧尺寸
Monitor configuration(IC-485S)

性能	产品规格
接头	RS-232 DB-25 Female RS-485 / RS-422 Four Terminal Block RJ-11
数据传输速度	Up to 100 Kbps Under 1200m [4000']
长度	1200 m [4000'] (Max.)
耗电量	DC 9V 150mA (Max.)
外壳塑料	Plastic
量	60 g
体积(L x W x H)	74.5 x 54 x 18.5 mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Connector
5315	RS232/HM485	双向界面转换器 RS232/485	DB25/M/RJ11+端子台

