矽胶片 & 云母片

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

TO-3



硅胶片 SILICON INSULATOR
●MATERIAL:SLICON (UL)
●FLAME CLASS:94V-0
●COLOR:GRAY
●用途：锁于功率晶体与散热片之间，导热，绝缘性佳

TO-3P
TO-220



硅胶片 SILICON INSULATOR
●MATERIAL:SLICON (UL)
●FLAME CLASS:94V-0
●COLOR:GRAY
●用途：锁于功率晶体与散热片之间，导热，绝缘性佳

Si740300
CPU 散热硅胶片 CPU EXCLUDE HEAT SILICON
●MATERIAL：SILICON（UL）
●FLAME CLASS：94V-0
●COLOR：GRAY
●THICKNESS：0.3~0.4mm
●PROVIDING SERVICE FOR ANY DIMENSIONS REQUIRED
●用途：CPU或手提电脑散热用，可背胶（单面或双面）。

TO-3A/B

●产品说明：具有较高的机械强度和耐热性，能在600℃长期使用
●用途：用于冶金，化工，电器等

IS-313B TO-3PII　IS-3MPC TO-3PI

天然云母片是厚片云母经过剥开，定厚，切制，钻制或冲制而成具有一定厚度，一定形状的云母零件，因其材料为天然矿制品，具有无污染，绝缘，耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。产品适用於电烙铁，电子管，电加热管，电容器等产品。
具有耐高温，绝缘的作用！！

SZG25-25*200*0.23mm

应用范围:RDRAMTM、CDROM、金属底架、表面散热、绝缘等物品.
主要作用:绝缘系数高、散热、使用耐久性强.

SZG-40*40*0.23mm
矽胶导热垫是一种新型的导热材料，用于散热片和电子设备的传热界面。该系列产品的形状适用性使其能填满PC板和散热片或金属底架的空气间隙，最大限度减少空气的热阻抗。
该产品有UL、SGS认证。



GPS160　Gap Pad Vo Soft-200*400*3 mm

Applications
●Between chassis wall and other surface
●CDROM Cooling
●Area where heat needs to be transferred to a frame, chassis, or other type of heat spreader.
●Between CPU and Heat Spreader
●Between a semiconductor and heat sink

Property	Value		Test Method
Mechanical Properties			
Thickness inches	.020" to .160"		ASTM D374
Color	Mauve/Pink		Visual
Specific Gravity	1.6		ASTM D792
Heat Capacity J/g-K	1.0		ASTM C351
Continuous Use Temp.	-60°C to +200°C		
Hardness (Shore Type OO)	vs. Thickness (in)	(Type 00)	ASTM D2240
	0.020" to 0.160"	65 to 25	
Young's Modulus* (psi)	Rate	Modulus	ASTM D575
	0.01	40	
Electrical Properties			
Dielectric Breakdown Voltage	>6 kV		ASTM D149
Dielectric Constant	5.5		ASTM D150
Volume Resistivity	10" Ohm-meter		ASTM D257
Thermal Properties			
Thermal Conductivity @ 10 psi	0.8 W/m-K		ASTM D5470
Flame Rating Film #: E59150	94V-O		U.L.

P300BG40-120-3T
矽胶导热垫是一种新型的导热材料，用于散热片和电子设备的传热界面。
该系列产品的形状适用性使其能填满PC板和散热片或金属底架的空气间隙，最大限度减少空气的热阻抗。
该产品有UL、SGS认证。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	L*W*Thinkness(mm)	颜色	热阻 c/w	绝缘电压 KV-AC	材质	粘着
33577	GPS160		Gap Pad Vo Soft 硅胶片	200*400*4.0 mm	pink	5	>6	低模量 树脂	
17647	Gap Pad Vo Soft-200*400*3 mm		Gap Pad Vo Soft 硅胶片	200*400*3 mm(0.118inch)	pink	5	>6	低模量 树脂	
1771	IS-313B	TOSAI	云母片 For TO-220	13*18					
28956	IS-3MPC	TOSAI	云母片 For TO-3PL	22*29mm					
40157	P300BG40-120-3T		硅胶单面背胶导热垫	40*120*3mm					
16331	SI740300		硅胶片	300*740*0.3mm	灰(GARY)			SILICON(UL)	
40156	SZG-40*40*0.23mm		硅胶单面背胶导热垫	40*40*0.23mm					
19181	SZG25-25*200*0.23mm		硅胶片 UL-94V(背胶)	200*25*023mm	淡紫色 (Mauve)				
10443	TO-220	TOSAI	硅胶片	13.2W*19H*0.3D	灰色			Silicon(UL)	No
6227	TO-3	TOSAI	TO-3 硅胶片		灰(GARY)			SILICON(UL)	
1773	TO-3A/B	TOSAI	TO-3 云母片	31.5*44.5mm					
12486	TO-3P	TOSAI	硅胶片	19W*25H*0.3D	灰色			Silicon(UL)	No
28948	TO-3PI	TOSAI	云母片 For TO-3P	18*22					
28949	TO-3PII	TOSAI	云母片 For TO-3PII	20*25mm					

电子零件采购网 WWW.100Y.COM.TW 百年电子 —电子零件 材料 仪器