



安全防盗监控系统 安全系统系列(家庭式)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



说明:

- 本产品使用范围如:一般住家、工厂、公司、办公室等,让您外出无后顾之忧
- DIY设计免配线,自行安装只需2分钟
- 无线遥控距离空旷处可达100公尺
- 本产品含:DIY家庭遥控主机(C-2)、报警器、单用遥控器(P-2)、无线磁簧感知器(S-2)、变压器等配备
- 有吓阻功能
- 更改密码免拆外壳,可遥控输入
- 保全设定后而发生停电,当电力恢复后,则仍会进入保全中

100Y 编号	厂商编号	说明
14040	CP2	DIY 家庭无线遥控防盗器

警报开关



- 1、Open the battery cover in alarm unit to install a 12V battery(make sure the polarity is correct to the battery marking)
- 2、Stick the Alarm unit(large unit) to the door/window frame by attached double-side tape.
- 3、Stick the sensor unit(smaller unit)to the window/door by attached double-side tape and make sure to align the "▶" arrow mark to the arrow on the battery cover of large unit Fig. 1

Note: The product featured with convertible sensor for either right or left hand side to the alarm unit (factory preset at right hand side) To convert to left hand side

- Open the battery cover by sliding it down
 - Pull out the "reed switch box" to the right of battery
 - Place the "reed switch box" to the left of battery and be firmly fixed in position.Fig.2
- 4、Turn switch to ON position , now unit is standby to work To replace battery when alarm sounds weak (Battery type ALKALINE 12V GP23A or Equivlent)

100Y 编号	厂商编号	说明
14939	6308	门窗防闯入警报器

红外线自动感应控制器 火灾烟雾侦测器



本产品系以半导体式侦测方法及特殊电路设计,专于侦测天然瓦斯及筒装瓦斯,灵敏度高、稳定性强。

- 1、天然瓦斯
天然瓦斯比空气轻 (0.58:1) 会上飘,本机必须装在离天花板约30公分处,并与瓦斯炉具有2公尺以上4公尺以内的水平距离。
- 2、桶装瓦斯
桶装瓦斯比空气重 (1.75:1) 会往下沉,本机必须装在离地面约30公分处,并与瓦斯炉具有2公尺以上4公尺以内的水平距离。

规格说明

工作电压: DC9V
使用温度: -10℃~50℃
功耗: ≤3W
相对湿度: <95%

100Y 编号	厂商编号	说明
17253	GAS	瓦斯侦测器

红外线感测器



AC-632

AUTOMATIC 500W FLOODLIGHT WITH MOVEMENT DETECTOR

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- PASSIVE INFRARED DETECTOR-SENSES MOVING HEAT SOURCES SUCH AS PEOPLE
- DETECTOR ACTIVATES POWERFUL 500W HALOGEN FLOODLIGHT
- BUILT IN LIGHT SENSOR-DETECTOR WILL ONLY OPERATE IN DARKNESS .AVOID WASTEFUL DAYTIME USE
- ADJUSTABLE SWIVEL HEAT DETECTOR
- WIDE DETECTION ANGLE-110°OR 180°
- ADJUSTABLE DETECTION RANGE0-UP TO 12-15METER
- L.E.D. DAYLIGHT WALK TEST FACILITY WEATHERPROOF(IP44)

500W FLUTLICHT MIT AUTOMATISCHEM MELDER VON DER REGELANLAGE

- DER PASSIVE INFRAROT MELDER KANN DIE AUSSTRAHLUNG, DIE DIE GEGENSTANDE, Z.B. DER MENSCH, IM SENSORBEREICH ABGEBEN ERKENNEN
- DER INFRAROT MELDER KANN DAS 500W FLUTLICHT IN GANG BRINGEN
- UN AM TAG DIE BENUTGUNG DER ARMATUR ZU VERMEIDEN, DAMIT DIE ENERQIE NICHT VERSCHWENDET WIRD,ARBEITET DER SENSOR MIT FLUTLICHT IM GEWISSEN DUNKEL
- DER MELDER MIT DER REGELANAGE
- DER WEITE WINKEL FUR DEN WIRKUNGSBEREICH VON 110° OR 180°
- DIN EMPFINDLICHKEITSENTFERNUNG KANN BIS 12-15 MITER GEREGELT WERDEN
- EIN KLEINES ROTES LICHT(LED)IST GUNSTIG FUR TEST AM TAG FEUCBTICHT UND STAUBDICHT(IP44)



特点:

- 感应照明灯是内藏可感应人体移动感应器之照明灯具,当侦测到人接近时自动亮灯,人离开后过了预先设定的时间则自动熄灯。
- 安装 单附电源线及插头,不需要电器施工。
- 内藏明暗度感应器,可设定在白天即使接近也不会亮灯
- 亮灯时间从秒至分钟可任意设定。

GBB-150(JSB-150G)

品名型号	感应照明灯
感应方式	被动式红外线
电源电压	AC110V
耗电量	熄灯时1W, 亮灯时151W
环境亮度	约10Lux~∞可调整
适用环境	温度-15℃~40℃
亮灯时间	调整约5秒~5分钟
防水性	IP44/防雨型适合屋外使用
灯管(泡)规格	120V-150WR7s
重量	约930g
附件	卤素灯管1支, 安装螺丝2支, 水泥墙用套筒2个

100Y 编号	厂商编号	说明
16035	AC-632	AUTOMATIC 500W FLOODLIGHT WITH MOVEMENT DETECTOR
15091	GBB-150(JSB-150G)	红外线感应照明灯

