



CCD 摄影机

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



ITWC-231S



1. 世界专利自动切换DC/IRIS驱动自动光圈镜头
2. 低照度 0.1Lux F1.2
3. 双影像信号输出Y/C BNC
4. 高分辨率 480 TV LINES
5. 多样化白平衡调整
6. 逆光补偿
7. 多段式电子快门
8. 可调式AGC, GAMMA, VIDEO LEVEL

系统	NTSC
摄像素子Pick-up element	1/3"Interline transfer CCD image sensor
总画素	811(H)*508(V)
有效画素	768(H)*494(V)
Unit cell size	6.35um(H)*7.4(V)
同步方式	Internal
信号输出	1Vp-p 75Ω(Unbalanced)
水平分辨率	480TV lines
最低照度	0.1Lux F1.2(AGC HI)
信号噪声比 S/N Ratio	50dB(AGC off)
白平衡	Auto, preset(6300K/5100K/4200K/3200K), Push Lock, Manual
电子快门	电子光圈(OFF, 1/60~1/100,000sec), 固定(1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10,000)
镜头座	CS-Mount
自动增益控制时	ON时(HI:36dB, LOW:24dB), OFF时: 8dB
逆光补偿	ON或OFF可选择
Gamma特性	0.45或1可选择
电源电压	DC+12V+/-10%
消耗电流	190mA
保存温度	-30℃~+70℃
动作温度	-10℃~+40℃
外观尺寸	64.5(L)*43.5(W)*44(H)mm
重量	约160g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
21820	ITWC-231S	Motic	彩色摄影机


CCD用镜头



KL-VM2X0615  
手动2倍变焦镜头(6mm-15mm)  
8mm/F1.8  
Angle of view: 39 to 29 degrees  
Image format: 1/3 or 1/4 inch  
IR valid range: 23 meters



KMS-08132  
8mm 手动光圈  
摄像机镜头: 手动光圈镜头  
1/3" 镜头  
f8mm  
F1.2  
CS 连接  
Format size: 1/3  
f8mm  
F1.2  
CS Mount  
TC0614



KMS-80A 8m/m固定镜头 F1.8  
KMS-40A  
4m/m固定镜头F1.8  
KMS-60A  
6m/m固定镜头F1.8  
KMS-80A  
8m/m固定镜头F1.8



6mm手动光圈镜头  
FEATURES  
All kinds of tokina lens  
Fixed Hunt board lens  
Reasonable price

100Y 编号	厂商编号	说明
14304	KL-VM2X0615	手动 2 倍变焦镜头(6mm-15mm)
5230	KMS-08132	8mm 手动光圈
16849	KMS-80A	8m/m 固定镜头 F1.8
16532	TC0614	6mm 手动光圈镜头

CCTV 萤幕

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



00-BM093A-E6B

- 规格:
- 系统: EIA or CCIR
  - 映像管: 9吋CRT
  - 电源: AC110/117V 60Hz 220/230/240V 50Hz
  - 消耗功率: 28W
  - 输入讯号: 0.5~2.0 Vp-p 影像讯号 复合讯号, 负同步讯号
  - 输出讯号: 7.0Vp-p 影像讯号, 复合讯号, 负同步号
  - 输入阻抗: 75Ω 或高阻抗
  - 频宽: 100Hz~100MHz
  - 视频增益: 30Db
  - 中心分辨率: 1,000条四角800条

- 线性水平: 水平15% (MAX), 垂直10%
- 操作系统: EIA: 水平15.750 4 00Hz, 垂直: 60Hz  
CCIR: 水平 15.625 4 00Hz, 垂直: 50Hz
- 影像输入/出: 影像端子In/Out\*1, BNC或F座
- 声音输入: 声音端子In/Out; RCA jack\*2
- 声音功率: 1W/8Ω
- 面板控制: 电源ON/OFF按键开关  
水平/对比/垂直/亮度/声音由VR控制
- 重量: 净重6Kg 毛重6.8Kg
- 尺寸: 252 (D) \* 220 (W) \* 235 (H) mm
- 操作温度: -10℃~50℃
- 操作湿度: 30~90%RH (非浓缩)

100Y 编号	厂商编号	说明
33341	00-BM093A-E6B	9"黑白监视器+有声



更多详细资料请点击 [CN.100Y.COM.YW](http://CN.100Y.COM.YW)

