



CCTV 萤幕

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



系统: NTSC or PAL (订货时应先注明)
 扫描频率: NTSC: 15.750 Hz 50Hz
 PAL: 15.625Hz 50Hz
 电源规格: NTSC: AC 90V~135V 60Hz
 PAL: AC 185V~265V 50Hz
 电源消耗功率: 40 watts
 屏幕尺寸: 10 英寸, 90 偏向 CRT
 输入信号: composit video 0.5~2.0Vp-p (BNC)

输入阻抗: composit video 75 ohms, LO/HI (可切换)

信号输出: 1.0Vp-p 75 ohms, loop-througs (BNC)

分辨率: 高于 500 TV 条 (中心点)

声音功率: 1.2watts, 8ohm 喇叭

外观尺寸: 260W x 93D x 252H m/m

重量 N.M: 7.6Kg, G.W: 8.8Kg

使用环境温度: -10℃~40℃ (14F~104F)

使用环境湿度: 30%~80%R.H.

国际认证: UL、CUL、FCC、FDA、CE、LVD

100Y 编号	厂商编号	说明
2775	KA-210C	10"萤幕 彩色
13055	KA-214	14" 彩色监视器(无声音)



系统: NTSC or PAL (订货时应先注明)
 扫描频率: NTSC: 15.750 Hz 50Hz
 PAL: 15.625Hz 50Hz
 电源规格: NTSC: AC 90V~135V 60Hz
 PAL: AC 185V~265V 50Hz
 电源消耗功率: NTSC: 65 watts
 PAL: 60watts
 屏幕尺寸: 14 英寸, 90 偏向 CRT

输入信号: composit video 0.5~2.0Vp-p (BNC)

输入阻抗: composit video 75 ohms, LO/HI (可切换)

信号输出: 1.0Vp-p 75 ohms, loop-througs (BNC)

分辨率: 高于 500 TV 条 (中心点)

声音功率: 1.2watts, 8ohm 喇叭

外观尺寸: 360W x 387D x 351H m/m

重量 N.M: 12.4Kg, G.W: 14.4Kg

使用环境温度: -10℃~40℃ (14F~104F)

使用环境湿度: 30%~80%R.H.

国际认证: UL、CUL、FCC、FDA、CE、LVD



15" 彩色全平面监视器

功能特性:

水平分辨率520条

前面板控制由OSD数字控制

特殊铁材外观处理,可防止干扰

使用扫描线延迟基频梳型滤波器以提高画面质量

有2组影像输入/输出及Y/C端子输入/输出,

声音输入/输出

适用电压AC96~256V, 50Hz/60Hz

具有7国语言控制方式含中文操作方式

具有跳台时间1~100秒

规格说明:

产品型号: HS-CM157

系统: NTSC / PAL 扫描

映像管: 15吋CRT彩色映像管 (H/R 0.63mm CRT)全平面直角

电源: AC96~256V, 50Hz/60Hz

消耗功率: 63W

输入讯号: 影像讯号:1.0Vp-p x2; 复合讯号:0.714Vp-p,

负同步讯号:0.286Vp-p x 1

阻型滤波器: 内含

输入阻抗: 75ohms/high 2段选择开关

频宽: 8MHz

视频增益: 30dB

分辨率: 中心520条

Y / C: 分辨率 650条

HS-CM157A

100Y 编号	厂商编号	说明
23290	HS-CM157A	14"彩色监视器



规格-DXA系列 (0/U SCAN)

机种: CH-15DXA 映像管: 15吋90度彩色

分辨率: 800条以上

正常扫描宽度: 超过屏幕映像管有效范围6%以内

屏幕范围内宽度: 小于屏幕映像管有效范围2%以上

输入端子: 影像讯号/彩色讯号 4 pin mini-DIN (X1)

影像BNC连接端-母 (X2), 1V (p-p) 值 合成影像号 (750ohms)

音效RCA插座-母-红色 (X3), 400mv

输出端子: 影像讯号/彩色讯号 4 pin mini-DIN (X1), 自动回路改变HI端子 影像BNC连接端-母 (X2),

自动回路改变HI端子 音效RCA插座-母-白色 (X3) 音效输出1W

AC交流电源: AC100 至240V 50/60 Hz 电源消耗功率: 最大95瓦特

动作温度: -10℃ to +50℃ (14F to 122F)

储存温度: -20℃ to +65℃ (-4F to 149F)

相对湿度: 15% to 90%

机器尺寸 (宽X高X深): 368x361x376mm

净重: 15公斤

CH-15DXA

100Y 编号	厂商编号	说明
19766	CH-15DXA	15" 彩色监视器 COLOR CCTV MONITOR SMART SERIES



9吋黑白监视器 (声音选配) KA - 093

规格:

系统: EIA 或 CCIR (订货时应先注明)

扫描频率: EIA: 15.750 Hz 400Hz

CCIR: 15.625Hz 400Hz

电源规格: EIA: AC96V~135V 60Hz

CCIR: AC185V~265V 50Hz

电源消耗功率: 25 watts

屏幕尺寸: 9 英寸, 90 偏向 CRT

输入信号: composite video 0.5~2.0Vp-p (BNC)

输入阻抗: composite video 75 ohms, LO/HI (可切换)

信号输出: 1.0Vp-p 75 ohm, loop-through (BNC)

分辨率: 高于 1000 条 (中心点)

声音功率: 0.5 watts, 8 ohm 喇叭 (声音选配)

外观尺寸: 220W x 60D x 37H m/m

重量: N.W: 5.8Kg, G.W: 6.4Kg

使用环境温度: -10℃~40℃ (14F~104F)

使用环境湿度: 30%~80%R.H.

国际认证: UL、CUL、FCC、FDA、CE、LVD

KA-093

100Y 编号	厂商编号	说明
14424	KA-093	9"黑白监视器+ 无声(经济型)



FS-MT12B

FS-MT12B 12" 监听型黑白监视器

清晰度: 800TV LINES

音频输入: 1路 (RCA座)

输入电压: AC220V

消耗功率: 27W

外壳: 黑白两色可选

尺寸: 298 (宽) 3 10 (深) 2 85 (高) mm

重量: 9.6kg



HS-CM146H

14" 高解析彩色监视器

产品编号 规格

HS-CM145 14" 彩色监视器

HS-CM146H 14" 高解析彩色监视器

色泽鲜艳适用于各种厂牌之摄影机可附加声音。

100Y 编号	厂商编号	说明
11196	FS-MT12B	12" 黑白监视器+有声
18806	HS-CM146H	14"彩色监视器

