




保险丝+电路保护器

温度保险丝 温度保险丝



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Part (1) Number	Rated Functioning Temperature TF, Tf	Operating Temperature	T _H T _h T _C	T _M T _m	Rated Current	Rated Voltage
SF 70E	73°	70±2°C	45°	150°	2) 10A (AC)	3) 250V (AC)
SF 76E	77°	76±2°C	51°	150°		
SF 91E	94°	91±2°C	66°	150°		
SF 96E	99°	96±2°C	71°	150°		
SF 109E	113°	109±2°C	84°	150°		
SF 119E	121°	119±2°C	94°	150°		
SF 129E	133°	129±2°C	104°	159°		
SF 139E	142°	139±2°C	144°	159°		
SF 152E	157°	152±2°C	127°	172°		
SF 169E	172°	169±2°C	144°	189°		
SF 188E	192°	188±2°C	164°	300°		
SF 214E	216°	214±2°C	189°	350°		
SF 226E	227°	226±2°C	190°	2)		
SF 240E	240°	237±2°C	190°	350°		

注意:

1. 具有检测出温度异常并且断电路之功能。
2. 它可检测家用或工业用电气产品的温度异常升高并迅速及时地切断电路, 可达到防止火灾于未然的作用。
3. 有使用热敏颗粒 (有机化学物质) 为感热材料的SF型和低熔点的合金的SM型两种

TM, Tm	UL	CSA	VDE	BEAB
SF226E	240°C *	330°C	300°C	300°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tf	电容量 (A)	电压 (V)
8074	2102-172		温度保险丝	172°C	10A	250
12255	2102-192		温度保险丝	192°C	10	250
12254	2102-240		温度保险丝	240°C	10	250
12256	2102-99		温度保险丝	99°C	10	250
3923	DF110S		温度保险丝	110°C	10	250
5639	IU104		温度保险丝	104°C	10	250
13346	IU152		温度保险丝	152°C	10A	
4675	IU96		温度保险丝	98°C	10	250
5637	SO71	FUJITSU	温度保险丝	75°C	10	250

NEC_温度保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 结构紧凑、绝缘性能高, 具有受热快速反应的特性
- 产品呈不正常状态和不可复位时, 能可靠地断开电路
- 专门成形的引线提供可靠的连接和易于装配处理(轴向引线型);
- 使用特别精选的无铜合金
- 可提带状类型、成形引线和绝缘引线灯

工作原理

- 在电气设备的温度不正常升高时, 热熔断体感受到其感温体和引线的热量。
- 不正常温度达到特殊树脂的软化点时, 特殊树脂变成液态。
- 当不正常温度达到易熔合金的熔点时, 热熔断体的易熔合金熔断而使两根引线之间截然断开。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tf	电容量 (A)	电压 (v)
21355	SF109E	NEC	温度保险丝	113°C	10	250
37811	SF119E	NEC	温度保险丝 121°C/10A	121°C	10A	250
3922	SF119U	NEC	温度保险丝	121°C	10	250
21356	SF129E	NEC	温度保险丝	133°C	10	250
5642	SF139E	NEC	温度保险丝	142°C	10	250
21357	SF152E	NEC	温度保险丝	157°C	10	250
5643	SF169E	NEC	温度保险丝	172°C	10	250
21358	SF188E	NEC	温度保险丝	192°C	10	250
21359	SF214E	NEC	温度保险丝	216°C	10	250
21360	SF226E	NEC	温度保险丝	227°C	10	250
21361	SF240E	NEC	温度保险丝	240°C	10	250
3921	SF70E	NEC	温度保险丝	73°C	10	250
21353	SF76E	NEC	温度保险丝	77°C	10	250
3924	SF91E	NEC	温度保险丝	94°C	10	250
21354	SF96E	NEC	温度保险丝	99°C	10	250

- 我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方。
- 要找就要找最好的, 胜特力电子是你明智的选择。



台湾: 886-3-5753170

上海: 021-34970699

深圳: 0755-83298787

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com