



保险丝+电路保护器


Wickmann_TR5 系列保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	认证
17165	TR5-T-372-63mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(欧规)	63mA/0.063A	250V	IEC 60127-3
26913	TR5-T-374-1.00A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	1.00A	250V	UL248-14,CSA,CE
26912	TR5-T-374-1.25A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	1.25A	250V	UL248-14,CSA,CE
17286	TR5-T-374-1.6A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	1.6A	250V	UL248-14,CSA,CE
27011	TR5-T-374-10.00A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	10.00A	250V	UL248-14,CSA,CE
26840	TR5-T-374-100mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	100mA	250V	UL 248-14,CSA
26841	TR5-T-374-125mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	125mA	250V	UL 248-14,CSA
26842	TR5-T-374-160mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	160mA	250V	UL 248-14,CSA
26914	TR5-T-374-2.00A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	2.00A	250V	UL248-14,CSA,CE
26915	TR5-T-374-2.50A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	2.50A	250V	UL248-14,CSA,CE
26843	TR5-T-374-200mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	200mA	250V	UL 248-14,CSA
26844	TR5-T-374-250mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	250mA	250V	UL 248-14,CSA
26916	TR5-T-374-3.15A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	3.15A	250V	UL248-14,CSA,CE
26845	TR5-T-374-315mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	315mA	250V	UL 248-14,CSA
26846	TR5-T-374-400mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	400mA	250V	UL 248-14,CSA
17289	TR5-T-374-4A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	4A	250V	UL 248-14,CSA
26917	TR5-T-374-5.00A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	5.00A	250V	UL248-14,CSA,CE
26847	TR5-T-374-500mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	500mA	250V	UL 248-14,CSA
26837	TR5-T-374-50mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	50mA	250V	UL 248-14,CSA
26918	TR5-T-374-6.30A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	6.30A	250V	UL248-14,CSA,CE
26849	TR5-T-374-630mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	630mA	250V	UL248-14,CSA,CE
26838	TR5-T-374-63mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	63mA	250V	UL248-14,CSA
27010	TR5-T-374-8.00A	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	8.00A	250V	UL248-14,CSA,CE
26848	TR5-T-374-800mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	800mA	250V	UL248-14,CSA,CE
26839	TR5-T-374-80mA	Wickmann	Wickmann_慢溶保险丝(美规)	80mA	250V	UL 248-14,CSA

Wickmann_TE5 系列保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



说明:

材料

底部/盖子: 褐色热塑料
Polyamide PA 6.6 UL 94V0
Round pins: copper alloy, Sn plated

操作温度

-40°C to +85°C (consider de-rating)

气候范畴

-40°C/+85°C/21 days (EN 60068-2-1.3)

存货条件

+10°C to +60°C
relative humidity ≤75% yearly average
Without dew, maximum value for 30 days-95%

震动电阻

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
10-60Hz at 0.75mm amplitude
60-2000Hz at 10g acceleration

引导牵引力

10N (EN 60068-2-21)

可焊性

260°C, ≤3sec. (Wave+Reflow)

350°C, ≤1sec. (Hand)

焊接最高承受点

260°C, 10sec. (IEC 60068-2-20)

单位重量

0.60 (approx)

特点:

- 减少PCB的空间需求.
- 直径焊接或者插电
- 国际认证
- 内电阻低
- 外包装安全
- 使用广泛



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	认证
27047	TE5-T-396-1.25A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	1.25A	125V	UL248-14
27048	TE5-T-396-1.60A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	1.60A	125V	UL248-14
27036	TE5-T-396-100mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	100mA	125V	UL248-14
27037	TE5-T-396-125mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	125mA	125V	UL248-14
27038	TE5-T-396-160mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	160mA	125V	UL248-14
9914	TE5-T-396-1A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	1A	125V	UL248-14
27068	TE5-T-396-2.50A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	2.50A	125V	UL248-14
27039	TE5-T-396-200mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	200mA	125V	UL248-14
27041	TE5-T-396-250mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	250mA	125V	UL248-14
9876	TE5-T-396-2A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	2A	125V	UL248-14
9912	TE5-T-396-3.15A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	3.15A	125V	UL 248-14
27042	TE5-T-396-315mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	315mA	125V	UL248-14
27043	TE5-T-396-400mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	400mA	125V	UL248-14
24077	TE5-T-396-4A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	4A	125V	UL248-14
27070	TE5-T-396-5.00A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	5.00A	125V	UL248-14
27044	TE5-T-396-500mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	500mA	125V	UL248-14
27033	TE5-T-396-50mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	50mA	125V	UL248-14
9913	TE5-T-396-6.3A	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	6.3A	125V	UL248-14
27045	TE5-T-396-630mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	630mA	125V	UL248-14
27034	TE5-T-396-63mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	63mA	125V	UL248-14
27046	TE5-T-396-800mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	800mA	125V	UL248-14
27035	TE5-T-396-80mA	Wickmann	Wickmann_TE5 插板式保险丝	80mA	125V	UL248-14



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com