




保险丝+电路保护器

Wickmann_TE5 系列保险丝



说明:

材料
 底部/盖子:褐色热塑料
 Polyamide PA 6.6 UL 94V0
 Round pins: copper, Sn plated

操作温度
 -40°C to +85°C (consider de-rating)

气候范畴
 -40°C/+85°C/21 days (EN 60068-1.3)

存货条件
 +10°C to +60°C
 relative humidity ≤75% yearly average
 Without dew, maximum value for 30 days-95%

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

震动电阻
 24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
 10-60Hz at 0.75mm amplitude
 60-2000Hz at 10g acceleration

引导牵引力
 10N (EN 60068-2-21)


可焊性
 260°C, ≤3sec. (Wave+Reflow)
 350°C, ≤1sec. (Hand)

焊接最高承受点
 260°C, 10sec. (IEC 60068-2-20)

单位重量
 0.60 (approx)

100Y 编号	厂家编号	制造厂家	说明	电容量	电压	内规
17287	TE5-T-392-1.00A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	1.00A	250V	IEC 60127-3
17291	TE5-T-392-1.25A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	1.25A	250V	IEC 60127-3
27069	TE5-T-392-1.60A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	1.60A	250V	IEC 60127-3
35959	TE5-T-392-2.00A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	2.00A	250V	IEC 60127-3
35961	TE5-T-392-2.50A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	2.50A	250V	IEC 60127-3
17288	TE5-T-392-200mA	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	800mA	250V	IEC 60127-3
17544	TE5-T-392-3.15A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	3.15A	250V	IEC 60127-3
35962	TE5-T-392-4.00A	Wickmann	Wickmann TE5 插板式保险丝 (欧规)	4.00A	250V	IEC 60127-3

Wickmann_MP19398 系列保险丝



说明:

材料
 底部/盖子:褐色热塑料
 Polyamide PA 6.6 UL 94V0
 Round pins: copper alloy, tin plated

操作温度
 -40°C to +85°C (consider de-rating)

气候范畴
 -40°C/+85°C/21 days (EN 60068-1.3)

存货条件
 +10°C to +60°C
 relative humidity ≤75% yearly average
 Without dew, maximum value for 30 days-95%

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

震动电阻
 24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)
 10-60Hz at 0.75mm amplitude
 60-2000Hz at 10g acceleration

引导牵引力
 10N (EN 60068-2-21)

可焊性
 260°C, ≤3sec. (Wave+Reflow)
 350°C, ≤1sec. (Hand)

焊接最高承受点
 260°C, 10sec. (IEC 60068-2-20)

单位重量
 0.60 (approx)

特点:

- 全球皆可应用
- 减少PCB的空间需求
- 高清晰电次数
- 不可拆卸
- 内电阻低
- 耐火电阻封装



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压
10206	MP100	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	1A	65V
27094	MP125	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	1.25A	65V
27076	MP13	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	125mA	65V
27095	MP160	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	1.60A	65V
10205	MP200	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	2A	65V
27077	MP25	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	250mA	65V
10203	MP250	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	2.5A	65V
10207	MP315	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	3.15A	65V
27090	MP32	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	315mA	65V
27089	MP40	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	400mA	65V
27096	MP400	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	4.00A	65V
27091	M P50	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	500mA	65V
27092	MP63	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	630mA	65V
27093	MP80	Wickmann	Wickmann 插板式保险丝	800mA	65V

Wickmann_193 系列保险丝



- 材质:玻璃外体/镀镍铜管
- 操作温度: -55°C to +125°C

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电容量	电压	内规
36368	193-1.00A	Wickmann	Wickmann_快熔-玻璃管保险丝	1.00A	250V	VDE/SEMKO/cULus/CCC
36369	193-1.25A	Wickmann	Wickmann_快熔-玻璃管保险丝	1.25A	250V	VDE/SEMKO/cULus/CCC
36370	193-1.60A	Wickmann	Wickmann_快熔-玻璃管保险丝	1.60A	250V	VDE/SEMKO/cULus/CCC
36358	193-100mA	Wickmann	Wickmann_快熔-玻璃管保险丝	100mA	250V	VDE/SEMKO/cULus/CCC
36359	193-125mA	Wickmann	Wickmann_快熔-玻璃管保险丝	125mA	250V	VDE/SEMKO/cULus/CCC
36360	193-160mA	Wickmann	Wickmann_快熔-玻璃管保险丝	160mA	250V	VDE/SEMKO/cULus/CCC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com