

保险丝+电路保护器

Littelfuse_30R/60R 自复式保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



环境规格:

被动时效: 85.0°C, 1000时. .5% 典型的抵抗变动
 湿气时效: 85.0°C, 85% R.H., 1000时. .5% 典型的抵抗变动
 热量冲击: 85.0°C/-40.0°C, 20times. .10% 典型的抵抗变动
 振动: 密耳 Std 202, 方法201. No 抵抗变动
 机械冲击: 密耳 Std 202, 方法213 测试条件 I (100g's, 6秒) 无抵抗变动
 最大表面温度: 125°C
 操作/存储温度: -40°C to 85°C



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Ih(A)	Vdc (max.)	Ril/Rat (Ω)	Size A*B*C(mm)	I max. (A)	AWG
36753	30R090	Littelfuse	自复式保险丝	0.9A	30V	0.07/0.22	6.60*12.19*5.08	40A	24AWG
36757	30R110	Littelfuse	自复式保险丝	1.1A	30V	0.05/0.17	6.60*14.22*5.08	40A	24AWG
18039	30R135	Littelfuse	自复式保险丝	1.35A	30Vdc	0.04/0.13	8.89*13.46*5.08	40A	24AWG
18040	30R160	Littelfuse	自复式保险丝	1.6A	30Vdc	0.03/0.11	8.89*15.42*5.08	40A	24AWG
18041	30R185	Littelfuse	自复式保险丝	1.85A	30Vdc	0.03/0.09	10.16*15.75*5.08	40A	24AWG
18042	30R250	Littelfuse	自复式保险丝	2.5A	30Vdc	0.02/0.07	11.43*18.29*5.08	40A	24AWG
36758	30R300	Littelfuse	自复式保险丝	3.0A	30V	0.02/0.08	11.43*7.27*5.08	40A	20AWG
36761	30R400	Littelfuse	自复式保险丝	4.0A	30V	0.01/0.05	13.97*20.07*5.08	40A	20AWG
36763	30R500	Littelfuse	自复式保险丝	5.0A	30V	0.01/0.05	13.97*24.89*10.16	40A	20AWG
36765	30R600	Littelfuse	自复式保险丝	6.0A	30V	0.005/0.04	16.51*24.89*10.16	40A	20AWG
36766	30R700	Littelfuse	自复式保险丝	7.0A	30V	0.005/0.03	19.05*26.67*10.16	40A	20AWG
36768	30R800	Littelfuse	自复式保险丝	8.0A	30V	0.005/0.02	21.59*29.21*10.16	40A	20AWG
36769	30R900	Littelfuse	自复式保险丝	9.0A	30V	0.005/0.02	24.13*29.72*10.16	40A	20AWG



代办处审核: 根据保险商实验室组分节目和CSA. TUV 组分采纳节目批准被认可
 代办处文件NUMBERS: UL E183209, csa LR 108832

物理规格:

Material: Leads 60R010: Tin 上漆康铜, 24. AWG (0.020" Dia.)
 60R017-040: Tin 镀了铜穿的铁, 24 AWG (0.020" Dia.)
 60R050-090: Tin 被镀的铜, 24 AWG (0.020" Dia.)
 60R110-375: Tin 被镀的铜, 20 AWG (0.032" Dia.)

主焊剂力: 密耳 Std 202, 方法208E

覆盖层: 热固涂层

设备标记: 装置被标记用 letter "L", 安培量规定值, 电压规定值 & 日期代码.

包装: 标准大块包装是500 个片断每容器, 随意磁带并且卷轴包装每EIA 486-B 是还可利用的



环境规格:

被动时效: 85.0°C, 1000时. .5% 典型的抵抗变动
 湿气时效: 85.0°C, 85% R.H., 1000时. .5% 典型的抵抗变动
 热量冲击: 85.0°C/-40.0°C, 20times. .10% 典型的抵抗变动
 振动: 密耳 Std 202, 方法201. No 抵抗变动
 机械冲击: 密耳 Std 202, 方法213 测试条件 I (100g's, 6秒) 无抵抗变动
 最大表面温度: 125°C
 操作/存储温度: -40°C to 85°C

Part No.	Product No.	Manufacturer	Description	Ih(A)	Vdc (max.)	Ril/Rat (Ω)	Size A*B*C(mm)	I max. (A)	AWG
36770	60R010	Littelfuse	Resettable Fuse	0.1A	60V	2.50/7.50	7.37*12.7*5.08	40A	24AWG
36771	60R017	Littelfuse	Resettable Fuse	0.17A	60V	3.3/8.0	7.37*12.7*5.08	40A	24AWG
36772	60R020	Littelfuse	Resettable Fuse	0.2A	60V	1.83/4.4	7.37*12.19*5.08	40A	24AWG
36773	60R025	Littelfuse	Resettable Fuse	0.25A	60V	1.25/3.0	7.37*12.7*5.08	40A	24AWG
36775	60R030	Littelfuse	Resettable Fuse	0.3A	60V	0.88/2.1	7.37*12.95*5.08	40A	24AWG
36777	60R040	Littelfuse	Resettable Fuse	0.4A	60V	0.55/1.29	7.62*13.46*5.08	40A	24AWG
36779	60R050	Littelfuse	Resettable Fuse	0.5A	60V	0.50/1.17	7.62*13.72*5.08	40A	24AWG
36781	60R065	Littelfuse	Resettable Fuse	0.65A	60V	0.31/0.72	9.65*14.48*5.08	40A	24AWG
36783	60R075	Littelfuse	Resettable Fuse	0.75A	60V	0.25/0.6	10.41*15.24*5.08	40A	24AWG
36784	60R090	Littelfuse	Resettable Fuse	0.9A	60V	0.2/0.47	11.68/15.75*5.08	40A	24AWG
18043	60R110	Littelfuse	Resettable Fuse	1.1A	60Vdc	0.15/0.38	12.95*18.0*5308	40A	20AWG
36792	60R135	Littelfuse	Resettable Fuse	1.35A	60V	0.12/0.3	14.48*19.56*5.08	40A	20AWG
36794	60R160	Littelfuse	Resettable Fuse	1.6A	60V	0.09/0.22	16.26*21.34*5.08	40A	20AWG
36796	60R185	Littelfuse	Resettable Fuse	1.85A	60V	0.08/0.19	17.78*22.86*5.08	40A	20AWG
36800	60R250	Littelfuse	Resettable Fuse	2.5A	60V	0.05/0.13	21.34*26.42*10.16	40A	20AWG
18044	60R300	Littelfuse	Resettable Fuse	3A	60Vdc	0.04/0.1	24.89*29.97*10.16	40A	20AWG
18045	60R375	Littelfuse	Resettable Fuse	3.75A	60Vdc	0.03/0.08	28.45*33.53*10.16	40A	20AWG
37336	R30-500	Sea-land	Resettable Fuse	5A	30Vdc			40A	
25707	R60-110	Sea-land	Resettable Fuse	1.1A	60Vdc	0.15/0.38	12.95*18.0*5308	40A	20AWG

- 我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.
- 要找就要找最好的, 胜特力电子是你明智的选择.

台湾: 886-3-5753170

上海: 021-34970699

深圳: 0755-83298787

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com