

保险丝+电路保护器

其他类保险丝



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

物理特性:

导线: R30-090~250:被镀锡的铜穿钢, 0.205mm² (24AWG), Φ0.51mm (0.020 in)
R30-300~900:被镀锡的铜, 0.52mm² (20AWG), Φ0.81mm (0.032 in)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	A/Volt.	尺寸
37336	R30-500	Sea-land	自复式保险丝	5A	30Vdc



陶瓷保险丝




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	A/Volt.	尺寸
12679	TFU-50-05	TEND	陶瓷保险丝	5A/600V	14*50
12678	TFU-50-20	TEND	陶瓷保险丝	20A/600V	14*50



物理特性:

导线: R30-090~250:被镀锡的铜穿钢, 0.205mm² (24AWG), Φ0.51mm (0.020 in)
R30-300~900:被镀锡的铜, 0.52mm² (20AWG), Φ0.81mm (0.032 in)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	A/Volt.	尺寸
45137	R30-135	Sea-land	自复式保险丝	1.35/30V	8.9*13.5*5.1mm



保险丝


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	A/Volt.
47665	X300055C	Ferraz Sh.	保险丝	200A/690V




特点:

- 无铅
- 320V ULUS 被认可
- 电子石碓为灯
- 100A 突破容量
- PCB减少空间需求
- 直接可软 或插入式版本
- 国际上批准

- 低内阻
- 电击安全框
- 振动抗性
- 卤素任意



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	A/Volt.	尺寸
47689	NITD2	Bussmann	Industrial HRC Fuse-Offset Bolted Tags	600V	2A




Fusibles NH gG 690V DOBLE INDICADOR

100Y 编号	厂商编号	说明	A/Volt.
45066	NH000/C00-40A/gL-gG	Fusibles NH gG 690V DOBLE INDICADOR	40A/690V



编目标志: MITD
工业HRC 保险丝
垂距被门上的标记
包装数量: 20
80KA 中断的规定值
登上在围户CAMASTER 系列



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	A/Volt.
44965	3821500041	Littelfuse	其他类保险丝	UL248-14, CSA, CE (美规)

Raychem_自复式保险丝 Raychem_自复式保险丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



电子规定值

- 电压: 30V 最大
- 电流: 40A 最大

绝缘材料:

- 处理火焰减慢了环氧聚合物符合UL94V-0 要求

主材料:

- 24. AWG 锡/主要是被镀的铜穿钢

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Vdc (max.)	I max. (A)	Ri/Rat (Ω)	尺寸 A*B*C(mm)	AWG	Ih(A)
15629	RUE110	RAYCHEM	限流器	30V	40A	0.05/0.1Ω	7.4*14.2*5.08	24AWG	1.1A

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com