

照明器具+灯泡+手电筒

一般用卤素豆灯

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



免安定器卤素豆灯

100Y 编号	厂商编号	说明	Voltage (V)	色温(K)
12143	21420757	免安定器卤素豆灯	20	120


从显微镜对运行的屋子, 从牙齿设备对实验室仪器, 从纤维光学测量和检查设备, GE有权利灯为您的应用, 所有GE灯使用范围宽广. 每个被设计的灯其质量和精确度具有高标准, 使用价值高.

最佳特性:

- 极限封印温度为350°C
- 维护250°C极小的电灯泡墙壁温度
- 从电灯泡去除指印与无上油溶剂
- 操作为设计电压



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	Voltage (V)	色温(K)	流明(lm)	平均寿命(h)	球径 * 全长(mm)	灯座
5428	GE-34715-12V/20W	GE	卤素灯	34715	20	12	350	2000	G4	9.5*33



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	ANSI	瓦特数 (W)	Voltage (V)	色温(K)	球径 * 全长(mm)	灯座
16708	OSRAM-64111	OSRAM	豆子灯	OSRAM	64111	5W	12V	BA9s	9.3*33



- 低压设计 - 依从新IEC 598 标准
- 完全STARLIE 范围由紫外吸收剂石英(红斑国立职业安全与健康研究所)完成
- 镀金针
- 轴向灯丝
- 灯用时寿命长

主要应用:

"星光天花板"家具灯、桌面灯、枝形吊灯和其它无屏蔽的灯



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	Voltage (V)	色温(K)	流明(lm)	平均寿命(h)	球径 * 全长(mm)	灯座
7664	OSRAM-5061	OSRAM-64432	OSRAM 卤素豆灯	64432	35	12	600	2000	GY6.35	12*44



低压低压针基地灯为商业和专业应用

- 低压设计
- 完全STARLIE 范围由紫外吸收剂石英(红斑国立职业安全与健康研究所)完成
- 镀金针
- 轴向灯丝
- 灯用时寿命长

主要应用:

"星光天花板"家具灯、桌面灯、枝形吊灯和其它无屏蔽的灯



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	Voltage (V)	色温(K)	流明(lm)	平均寿命(h)	球径 * 全长(mm)	灯座
16724	OSRAM-64415	OSRAM	卤素豆灯	64115	10	12	130	2000	G4	9*33



低压低压针基地灯为商业和专业应用

- 低压设计 - 依从新IEC 598 标准
- 完全STARLIE 范围由紫外吸收剂石英(红斑国立职业安全与健康研究所)完成
- 镀金针
- 轴向灯丝
- 灯用时寿命长

主要应用:

"星光天花板"家具灯、桌面灯、枝形吊灯和其它无屏蔽的灯



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	Voltage (V)	色温(K)	流明(lm)	平均寿命(h)	球径 * 全长(mm)	灯座
6064	OSRAM-64425-12V/20W	OSRAM	G4M47 卤素豆灯	64425	20W	12V	320	2000	G4	9.5*33




低压低压针基地灯为商业和专业应用

- 低压设计 - 依从新IEC 598 标准
- 完全STARLIE 范围由紫外吸收剂石英(红斑国立职业安全与健康研究所)完成
- 镀金针
- 轴向灯丝
- 灯用时寿命长

主要应用:

"星光天花板"家具灯、桌面灯、枝形吊灯和其它无屏蔽的灯



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	Voltage (V)	色温(K)	流明(lm)	平均寿命(h)	球径 * 全长(mm)	灯座
5061	OSRAM-64432	OSRAM	卤素豆灯	64432	35	12	600	2000	GY6.35	12*44



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com