

照明器具+灯泡+手电筒

OSRAM_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



技术光技术数据

流明输出的@ 测试电压 13.2V: 1400 lm 10%
光亮产品的流明: 1400 lm ±10%

技术颜色

颜色温度凯尔文: 3210K

技术几何

灯丝尺寸,毫米: 5*1.4mm




| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 色温 K | 平均寿命 hr. | 球径 * 全长(mm) | 流明 |
|---------|--------|-------|-------------|-------------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 42829 | 64151L | OSRAM | OSRAM_仪器用灯泡 | 12V | 55W | 3210K | 756 | 5*1.4 | 4200 |



SYLVANIA_仪器用灯泡



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 色温 K | 平均寿命 hr. | 灯座 | 流明 |
|---------|-------------|-------|----------------|-------------|---------|------|----------|-------|-----|
| 40657 | DDM 19V 80W | OSRAM | SYLVANIA_仪器用灯泡 | 19V | 80W | | 50 | GX5.3 | 400 |



OSRAM_仪器用灯泡



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 平均寿命 hr. | 灯座 | ANSI | 球径 * 全长(mm) |
|---------|-----------|-------|-------------|-------------|---------|----------|-----------|------|-------------|
| 42831 | HLX 64623 | OSRAM | OSRAM_仪器用灯泡 | 12V | 100 | 2000 | GY6.35-15 | EVX | 4.7*2.7 |



点燃提供解答在不同的应用譬如作用照明设备, 阶段, 演播室, 电视, 投射系, microlithograpy, 光波制导, 技术, 和工业



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 平均寿命 hr. | 灯座 |
|---------|----------------------|-------|-------------|-------------|---------|----------|--------|
| 32577 | OSRAM-12V/100W-64637 | OSRAM | OSRAM_仪器用灯泡 | 12V | 100W | 1500 hrs | GZ6.35 |



20 瓦特24 伏特Mr16 Gy4 钨Pin基本卤素 Halospot48白炽钨丝电灯泡
钨丝 钨丝41930 SP 20W 24V 41930



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 灯座 |
|---------|---------------------|-------|-------------|-------------|---------|-----|
| 45058 | OSRAM-41930-24V/20W | OSRAM | OSRAM_仪器用灯泡 | 24V | 20W | GY4 |



Amp/watt: 1.67A/20W

Base: G4-Sub-miniature 2-pin; round. 7mm; 4mm centered (found on galss base bulbs)



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 色温 K | 平均寿命 hr. | 灯座 | 球径 * 全长(mm) | 流明 |
|---------|----------------|-------|---|-------------|---------|------|----------|-----|-------------|------|
| 16650 | OSRAM-41900/SP | OSRAM | OSRAM_Low-voltage halogen lamps with aluminium reflectors | 12V | 20W | 3100 | 2000h | GY4 | φ48mm*36 | 4100 |



闪亮盖子能热的缩小 66% 数量



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 色温 K | 平均寿命 hr. | 灯座 | 球径 * 全长(mm) | 流明 |
|---------|----------------|-------|------------------|-------------|---------|------|----------|-----|-------------|-----|
| 16725 | OSRAM-44890WFL | OSRAM | OSRAM_卤素杯灯-附玻璃罩型 | 12V | 20W | 3100 | 2000 | GU4 | 35.3*37 | 550 |



点燃提供解答在不同的应用譬如作用照明设备, 阶段, 演播室, 电视, 投射系, microlithograpy, 光波制导, 技术, 和工业



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 平均寿命 hr. | 灯座 | ANSI | 流明 |
|---------|-----------------|-------|-------------|-------------|---------|----------|------|---------|-------|
| 23247 | OSRAM-53997-DXW | OSRAM | OSRAM_仪器用灯泡 | 120V | 1000W | 300hr. | RX7s | FEX/230 | 50000 |



OSRAM_仪器用灯泡



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 平均寿命 hr. | 灯座 | 球径 * 全长(mm) | 流明 |
|---------|-------------|-------|-------------|-------------|---------|----------|-------|-------------|---------|
| 5426 | OSRAM-64156 | OSRAM | OSRAM_仪器用灯泡 | 24V | 70W | 150 | PK22S | 11*42 | 1834.69 |



点燃提供解答在不同的应用譬如作用照明设备, 阶段, 演播室, 电视, 投射系, microlithograpy, 光波制导, 技术, 和工业



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Voltage (V) | 瓦特数 (W) | 色温 K | 平均寿命 hr. | 灯座 | ANSI | 流明 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|---------|------|----------|----|---------|-----|
| 15095 | OSRAM-64225 | OSRAM | OSRAM_卤素豆灯 | 6V | 10W | 3200 | 100 | G4 | ESA/FHD | 200 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com