


照明器具+灯泡+手电筒


IWASAKI_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC 12V 100W 10H/B	DZZ	12	100	2200	3000	1000	11.0	52	27	GY9.5	C-Bar-6	11

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31799	IWASAKI-JC12V100W10H/B	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3000K	GY9.5	1000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
DZE 24V 150W	DZE	24	150	4300	3250	100	13.5	60	33	GY9.5	C-Bar-6	6

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31666	IWASAKI-DZE24V150W	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	150W	3250K	GY9.5	100hr.	DZE




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
FCS 24V 150W	FCS	24	150	4700	3400	70	13.5	50	30	G6.35	C-Bar-6	5

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31679	IWASAKI-FCS24V150W	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	150W	3400K	G6.35	70hr.	FCS




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
FDS 24V 150W	FDS A1/262	24	150	4700	3400	70	13.5	60	33	GY9.5	C-Bar-6	6

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31665	IWASAKI-FDS24V150W	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	150W	3400K	GY9.5	70hr.	FDS A1/262




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
FDT 12V 100W	FDT	12	100	2800	3350	70	11.0	52	27	GY9.5	C-Bar-6	5

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31664	IWASAKI-FDT12V100W	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3350K	GY9.5	70hr.	FDT



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
FDW 24V 150W	FDW	24	150	4700	3400	70	13.5	50	30	G6.35	C-Bar-6	4

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31663	IWASAKI-FDW24V150W	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	150W	3400K	G6.35	70hr.	FDW



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
FDX 12V 100W	FDX	12	100	2800	3350	70	11.0	44	30	GY6.35	C-Bar-6	4

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31661	IWASAKI-FDX12V100W	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3350K	GY6.35	70hr.	FDX

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助,不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:100y@163.com

上海:100y-1@163.com