



IWASAKI_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC 12V 100W/G2	FCR A1/215	12	100	2800	3350	70	11.0	44	30	GY6.35	C-Bar-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31671	IWASAKI-JC12V100W/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3350K	GY6.35	70hr.	FCR A1/215




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC 12V 100W 10H/G2	—	12	100	2200	3100	1000	11.0	44	30	GY6.35	C-Bar-6	10

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31793	IWASAKI-JC12V100W10H/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3100K	GY6.35	1000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC 12V 100W20H/G1	—	12	100	2000	3000	2000	11.0	44	30	G6.35	C-Bar-6	7

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31794	IWASAKI-JC12V100W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3000K	G6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC 12V 100W20H/G2	—	12	100	2000	3000	2000	11.0	44	30	G6.35	C-Bar-6	10

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31795	IWASAKI-JC12V100W20H/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3000K	GY6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V100W20H/G2S	M28	12	100	2000	3000	2000	11.0	44	30	G6.35S	C-Bar-6	6

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31797	IWASAKI-JC12V100W20H/G2S	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3000K	GY6.35S	2000hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V20W20H/G1	—	12	20	350	2850	2000	11.0	44	30	G6.35	C-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31778	IWASAKI-JC12V20W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	20W	2850K	G6.35	2000hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V20W20H/G2	—	12	20	350	2850	2000	11.0	44	30	GY6.35	C-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31782	IWASAKI-JC12V20W20H/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	20W	2850K	GY6.35	2000hr.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com