


照明器具+灯泡+手电筒


IWASAKI 仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V20W20H/G4	—	12	20	350	2850	2000	9.0	33	19.5	G4	C-6	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31783	IWASAKI-JC12V20W20H/G4	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	20W	2850K	G4	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V35W20H/G1	—	12	35	560	2900	2000	11.0	44	30	G6.35	C-6	4

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31785	IWASAKI-JC12V35W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	35W	2900K	G6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V35W20H/G2	—	12	35	560	2900	2000	11.0	44	30	G6.35	C-6	5

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31786	IWASAKI-JC12V35W20H/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	35W	2900K	G6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V40W/G1	—	12	40	1040	3300	50	11.0	44	30	G6.35	C-6	1
JC12V50W/G1	BRL A1/220	12	50	1400	3400	50	11.0	44	30	G6.35	C-Bar-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31668	IWASAKI-JC12V40W/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	40W	3300K	G6.35	50hr.	
31669	IWASAKI-JC12V50W/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	50W	3400K	G6.35	50hr.	BRL A1/220




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V50W20H/G1	—	12	50	950	3000	2000	11.0	44	30	G6.35	C-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31787	IWASAKI-JC12V50W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	50W	3000K	G6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V50W20H/G2	—	12	50	950	3000	2000	11.0	44	30	G6.35	C-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31788	IWASAKI-JC12V50W20H/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	50W	3000K	G6.35	2000hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC12V50W20H/G2S	M32	12	50	850	3000	2000	11.0	44	30	G6.35S	C-Bar-6	6

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31789	IWASAKI-JC12V50W20H/G2S	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	50W	3000K	G6.35S	2000hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JC15V50W/G1	BRJ A1/234	15	150	4700	3400	70	11.0	44	30	G6.35	C-Bar-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31672	IWASAKI-JC15V50W/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	15V	150W	3400K	G6.35	70hr.	BRJ A1/234



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com