



IWASAKI_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD200WL/G1	—	100, 120	200	4400	3100	300	15.5	50	33	G6.35	CC-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31812	IWASAKI-JCD200WL/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100/120V	200W	3100K	G6.35	300hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD200WL/G1	—	220/230	200	4000	3000	150	15.5	63	40	G6.35	CC-13	2
		240/250	200	4000	3000	150	15.5	63	40	G6.35	CC-13	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31813	IWASAKI-JCD200WL/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	200V	3000K	G6.35	150hr.	




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD24V100W20H/G1	—	24	100	1800	3000	2000	11.0	44	30	G6.35	CC-6	9

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31801	IWASAKI-JCD24V100W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	100W	3000K	G6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD24V55W10H/G1	—	24	55	990	3000	1000	11.0	40	27.8	G6.35	CC-8	8

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31791	IWASAKI-JCD24V55W10H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	55W	3000K	G6.35	1000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD24V75W20H/G1	—	24	75	1350	3000	2000	11.0	44	30	G6.35	CC-6	9

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31792	IWASAKI-JCD24V75W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	75W	3000K	G6.35	2000hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD250W-S/G1	—	100, 120	250	7000	3300	50	16.0	50	33	G6.35	CC-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31657	IWASAKI-JCD250W-S/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	250W	3300K	G6.35	50hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD250W-S/G1	—	220/230	250	6250	3200	50	21.0	63	40	G6.35	CC-13	3
		240/250	250	6250	3200	50	21.0	63	40	G6.35	CC-13	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31658	IWASAKI-JCD250W-S/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	220V/230V/240V/250V	250W	3200K	G6.35	50hr.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com