照明器具+灯泡+手电筒

IWASAKI _仪器用灯泡

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD250WL/G1	—	100, 120	250	5750	3100	300	15.5	50	33	G6.35	CC-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31814	IWASAKI-JCD250WL/G1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	100/120V	250W	3100K	G6.35	300hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD250WL/G1	—	220/230	250	5000	3100	200	15.5	63	40	G6.35	CC-13	2
	—	240/250	250	5000	3100	200	15.5	63	40	G6.35	CC-13	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31815	IWASAKI-JCD250WL/G1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	220/230/240/250V	250W	3100K	G6.35	200hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD300W-S/G1	—	100, 120	300	8400	3250	50	16.0	50	33	G6.35	CC-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31659	IWASAKI-JCD300W-S/G1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	100V/120V	300W	3250K	G6.35	50hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD300W-S/G1	—	220/230	300	7500	3200	50	21.0	63	40	G6.35	CC-13	3
	—	240/250	300	7500	3200	50	21,0	63	40	G6.35	CC-13	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31660	IWASAKI-JCD300W-S/G1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	220V/230V/240V/250V	300W	3200K	G6.35	50hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD300WL/G1	DRA	100, 120	300	6900	3100	300	15.3	50	33	G6.35	CC-6	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31816	IWASAKI-JCD300WL/G1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	100/120V	300W	3100K	G6.35	300hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD360W/A1	EYB	82	360	11000	3250	75	11	57	32.8	G5.3	CC-8	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31721	IWASAKI-JCD360W/A1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	82V	360W	3250K	G5.3	75hr.	EYB



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm) M.D.	M.O.L.	L.C.L	Base	Filament	Fig. No.
JCD500WC/A1	—	100, 120	500	14000	3200	75	22	61	37	G5.3	CC-6	(2)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31723	IWASAKI-JCD500WC/A1	IWASAKI	IWASAKI _仪器用灯泡	100V/120V	500W	3200K	G5.3	75hr.

服务专线：台湾：886-3-5753170　深圳：86-755-83298787　上海：86-21-34970699
传　　真：台湾：886-3-5753172　深圳：86-755-83640655　上海：86-21-64605107
E-mail：台湾：sale@100y.com.tw　深圳：100y@163.com　上海：100y-1@163.com