




照明器具+灯泡+手电筒


IWASAKI_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD500WC/A2	—	100, 120	500	14000	3200	75	22	61	37	G6.35-1.5	CC-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31725	IWASAKI-JCD500WC/A2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100/120V	500W	3200K	G6.35-1.5	75hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD500WS/A1	—	100, 120	500	15500	3400	25	22	61	37	G5.3	CC-6 (2)	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31722	IWASAKI-JCD500WS/A1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	500W	3400K	G5.3	25hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD500WS/A2	—	100, 120	500	15500	3400	25	22	61	37	G6.35-1.5	CC-6 2	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31724	IWASAKI-JCD500WS/A2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	500W	3400K	G6.35-1.5	25hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD530WC/G1	DYR A1/244	220/230	530	14500	3200	50	22	66	36.5	GY9.5	2CC-8 5	
		240	530	14500	3200	50	22	66	36.5	GY9.5	2CC-8 5	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31752	IWASAKI-JCD530WC/B	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	220V/230V/240V	530W	3200K	GY9.5	50hr.	DYR A1/244




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD600WS/A1	DYH	100, 120	600	17000	3200	75	22	61	37	G5.3	CC-6 (2)	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31742	IWASAKI-JCD600WC/A1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	600W	3200K	G5.3	75hr.	DYH



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD600WC/A2	—	100, 120	600	17000	3200	75	22	61	37	G6.35-1.5	CC-6 2	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31744	IWASAKI-JCD600WC/A2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	600W	3200K	G6.35-1.5	75hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L	L.C.L			
JCD600WS/A1	—	100, 120	600	18600	3400	25	22	61	37	G5.3	CC-6 (2)	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31740	IWASAKI-JCD600WS/A1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	600W	3400K	G5.3	25hr.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com