


# 照明器具+灯泡+手电筒


## IWASAKI\_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD600WS/A2	—	100, 120	600	18600	3400	25	22	61	37	G6.35-1.5	CC-6	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31743	IWASAKI-JCD600WS/A2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	600W	3400K	G6.35-1.5	25hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD650WC/B	—	100, 120	650	18200	3200	50	24	66	36.5	GY9.5	CC-6	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31746	IWASAKI-JCD650WC/B	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	650W	3200K	GY9.5	50hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD650WC/B	DYR	220/230	650	16500	3200	50	24	66	36.5	GY9.5	2CC-8	4
		240/250	650	16500	3200	50	24	66	36.5	GY9.5	2CC-8	4

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr. ANSI
31749	IWASAKI-JCD650WC/B	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	220V/230V/240V/250V/650W	650W	3200K	GY9.5	50hr. DYR




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Approx Initial Lumens (lm)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
							M. D.	M.O.L.	L.C.L.			
JCD650WS/B	—	100, 120	650	20000	3400	25	22	63	36.5	GY9.5	CC-6	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31745	IWASAKI-JCD650WS/B	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V/120V	650W	3400K	GY9.5	25hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)		Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L.			
JCR12V35W2H/GZ4	—	12	35	3100	700	35.3	40.0	GZ4	C-8	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31693	IWASAKI-JCR 12V35W2H	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	35W	3100K	GZ4	700hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)		Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L.			
JCR12V100W/G1	EFP	12	100	3400	50	50.0	42.0	GZ6.35	C-8	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr. ANSI
31702	IWASAKI-JCR12V100W/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3400K	GZ6.35	50hr. EFP



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)		Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L.			
JCR12V100W10H/G1	—	12	100	3100	1000	50.0	42.0	GZ6.35	C-8	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31703	IWASAKI-JCR12V100W10H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	100W	3100K	GZ6.35	1000hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)		Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L.			
JCR12V20W20H/2GZ	—	12	20	2950	2000	25.3	31.6	GZ4	C-8	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31689	IWASAKI-JCR12V20W20H/2GZ	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	20W	2950K	GZ4	2000hr.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

深圳: 86-755-83298787

上海: 86-21-34970699

传 真: 台湾: 886-3-5753172

深圳: 86-755-83640655

上海: 86-21-64605107

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 100y@163.com

上海: 100y-1@163.com