



IWASAKI_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L				
JCR12V20W20H/G1	—	12	20	2950	2000	50.0	42.0		GZ6.35	C-6	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31694	IWASAKI-JCR12V20W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	20W	2950K	GZ6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L				
JCR12V30W20H/2GZ	—	12	30	3000	2000	25.3	31.6		GZ4	C-8	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31691	IWASAKI-JCR12V30W20H/2GZ	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	30W	3000K	GZ4	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L				
JCR12V30W20H/G1	—	12	30	3000	2000	50.0	42.0		GZ6.35	C-6	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31695	IWASAKI-JCR12V30W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	30W	3000K	GZ6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L				
JCR12V35W20H/2GZ	—	12	35	3000	2000	25.3	31.6		GZ4	C-8	1

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31692	IWASAKI-JCR12V35W20H/2GZ	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	35W	3000K	GZ4	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L				
JCR12V50W20H/G1	—	12	50	3000	2000	50.0	42.0		GZ6.35	C-8	3
JCR12V50W20H/G1UV	—	12	50	3000	2000	50.0	42.0		GZ6.35	C-8	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31697	IWASAKI-JCR12V50W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	50W	3000K	GZ6.35	2000hr.
31698	IWASAKI-JCR12V50W20H/G1UV	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	50W	3000K	GZ6.35	2000hr.




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L				
JCR12V75W/G1	EFN	12	75	3400	50	50.0	42.0		GZ6.35	C-8	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31700	IWASAKI-JCR12V75W/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	75W	3400K	GZ6.35	50hr.	EFN



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Base	Filament	Fig. No.
						M. D.	M.O.L	L. C. L.			
JCR12V75W15H/G1	—	12	75	3000	1500	50.0	42.0	—	GZ6.35	C-8	1B

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31701	IWASAKI-JCR12V75W15H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	12V	75W	3000K	GZ6.35	1500hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)			Filament	Fig. No.
						M. D.	L. a	M.O.L C to B. E. C		
JCR150W/G1/A1	—	100	150	3000	50	50.0	—	—	CC-8	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	平均寿命 hr.
31774	IWASAKI-JCR150W/G1/A1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V	150W	3000K	50hr.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com