


# 照明器具+灯泡+手电筒


## IWASAKI\_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)				Filament	Fig. No.
						M. D.	L. L. a	M.O.L	C to B. E. C		
JCR150W/G1/A1		100	150	3000	50	50.0	—	—	—	CC-8	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	平均寿命 hr.
31774	IWASAKI-JCR150W/G1/A1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	100V	150W	3000K	50hr.



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)				Filament	Fig. No.
						M. D.	L. L. a	M.O.L	C to B. E. C		
JCR15V150W/G1	EFR	15	150	3400	50	50.5	42.0	GZ6.35	32.0	CC-8	4
JCR15V150W5H/G1	—	15	150	3200	500	50.5	42.0	GZ6.35	32.0	CC-8	4
JCR19.5V150W/G2	—	19.5	150	3250	150	50.5	44.5	GX5.3	—	CC-8	4
JCR24V150W10H/G2/H50	—	24	150	3200	1000	50.5	44.5	GX5.3	—	CC-8	4
JCR24V200W10H/G2/H50-D	—	24	150	3200	1000	50.5	44.5	GX5.3	—	CC-8	4
JCR6V10W20H/2GZ	—	6	10	2900	2000	25.3	31.6	Gz4	14.5	C-8	1
JCR6V50W20H/G1	—	6	50	3000	2000	50.0	44.0	GZ6.35	50.0	C-8	3
JCR9.5V55W15H/G1	—	19.5	55	3000	1500	50.0	42.0	GZ6.35	—	C-8	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.	ANSI
31716	IWASAKI-JCR15V150W/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	15V	150W	3400K	GZ6.35	50hr.	EFR
31717	IWASAKI-JCR15V150W5H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	15V	150W	3200K	GZ6.35	500hr.	
31710	IWASAKI-JCR19.5V150W/G2	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	19.5V	150W	3250K	GX5.3	150hr.	
31719	IWASAKI-JCR24V150W10H/G2/H50	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	150W	3200K	GX5.3	1000hr.	
31720	IWASAKI-JCR24V200W10H/G2/H50-D	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	24V	200W	3200K	GX5.3	1000hr.	
31688	IWASAKI-JCR6V10W20H/2GZ	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	6V	10W	2900K	GZ4	2000hr.	
31696	IWASAKI-JCR6V50W20H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	6V	50W	3000K	GZ6.35	2000hr.	
31699	IWASAKI-JCR9.5V55W15H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	9.5V	55W	3000K	GZ6.35	1500hr.	



Type	Reference or Substitute Lamp	Volts (V)	Watts (W)	Colour Temp (k)	Rated Av. life (hrs)	Dimensions (mm)				Filament	Fig. No.
						M. D.	L. L. a	M.O.L	C to B. E. C		
JCR9.5V55W15H/G1	—	9.5	55	3000	1500	50.0	42.0	GZ6.35	—	C-8	3

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	色温 K	灯座	平均寿命 hr.
31805	IWASAKI-JCR9.5V55W15H/G1	IWASAKI	IWASAKI_仪器用灯泡	9.5V	55W	3000K	GZ6.35	1500hr.

## OSRAM-SYLVANIA\_仪器用灯泡

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 底部: GY6.35-Prefocus, 2-pin; round 3.2mm & 2.4mm 9.53mm centered. 陶瓷底
- 玻璃罩: T-6
- 灯丝: C-13D
- 平均寿命: 75小时

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Voltage (V)	瓦特数 (W)	流明 Lm	灯座	平均寿命 hr.	球径 * 全长(mm)
5431	SYLVANIA-JCP-100V/650W	SYLVANIA	OSRAM-SYLVANIA_仪器用灯泡	100V	650W	18750	GY6.35	75h	19.5*76

## PHILIPS\_日光灯管

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 平均使用期限在指定的试验条件下与灯被关闭和更加频繁地被重新开始比每次的3个操作时间。如果灯较少发动频繁,灯的寿命更长
- 近似最初流明。此灯流明产品根据灯表现在100个小时运转寿命以后,当产品被测量在操作期间在参考石碓在标准实验室之下适应。
- 设计流明是近似灯流明产品在40%灯的对估计的平均寿命。T次产品根据在测量被获得在灯操作期间在参考石碓在标准实验室之下适应。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	色温 K	球径 * 全长(mm)
43108	PL-36W	PHILIPS	三波长自然色灯管	36W	4100	380mm



- 说明:**
- 灯管管径29mm,耗电量低,省电。
  - 内装阳极环,能有效防止灯管黑化及紫外线外漏外,并可吸收灯管内杂质,使灯管越用越清晰。
  - 两端所呈现的暗色部分,极为(阳极环),而非一般灯管使用过久的黑化现象。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (W)	色温 K	流明 Lm
28073	TL18W/D	PHILIPS	日光灯管	18W	1050LM	6200K



服务专线:台湾:886-3-5753170  
传 真:台湾:886-3-5753172

深圳:86-755-83298787  
深圳:86-755-83640655

上海:86-21-34970699  
上海:86-21-64605107

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:100y@163.com

上海:100y-1@163.com