

照明器具+灯泡+手电筒

霓虹(氖气)小灯泡 出线式霓虹(氖气)小灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



3m/m迷你灯泡

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) |
|---------|-------|-----------|-----------|
| 3664 | 1055B | 3m/m 迷你灯泡 | 12 |



细丝灯将执行对规格和将给最宜寿命:

- a. 他们供给动力在额定的电压从a
- b. 稳定50赫兹ac供应
- c. 四周温度是在范围20°C到25°C
- d. 机械振动不存在。

偏差从这些标准可能在灯的寿命有一个重大作用, 特别与低电流灯丝(<80mA)
操作从dc供应在额定的电压可能减少50%按指定寿命

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) | 球径 * 全长(mm) |
|---------|----------|--------------------------|-----------|-------------|
| 19457 | 193-4897 | Filament lamp wire ended | 5V | 3.18*35 |




霓虹灯泡-16mm

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) | 球径 * 全长(mm) |
|---------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 3610 | 8013A | 霓虹灯泡-16mm | 110 | 5.7*47 |



霓虹灯泡-20mm

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) | 球径 * 全长(mm) |
|---------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 3611 | 8013C | 霓虹灯泡-20mm | 110 | 5.7*51 |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) | 球径 * 全长(mm) |
|---------|-------|--------|-----------|-------------|
| 3609 | 8032A | 3mm 毛泡 | 6V | 3*32 |
| 3628 | 8032B | 3mm 毛泡 | 12V | 3*32 |

螺旋式霓虹(氖气)小灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 电压 : 110VAC
- 球径*全长(mm) : 10*27
- 脚座(灯帽) : E10

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) | 球径 * 全长(mm) | 脚座(灯帽) |
|---------|-------|--------|-----------|-------------|--------|
| 11690 | 8019A | 霓虹灯泡带壳 | 110VAC | 10*27 | E10 |



- 电压 : 110VAC
- 球径*全长(mm) : 10*27
- 脚座(灯帽) : E10

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 说明 | Volt. (V) | 球径 * 全长(mm) | 脚座(灯帽) |
|---------|-------|--------|-----------|-------------|--------|
| 11691 | 8019B | 霓虹灯泡带壳 | 220VAC | 10*27 | E10 |

Midget 氖氩小灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 安装孔径16m/m, 提供三种外观尺寸:
长方框18*24mm 正方框18*18mm 圆框18m/m.
- 提供内置防水型, 避免面板前的液体渗漏。
- 加高边框, 防止不必要的误碰致动。
- 具快速切换机构, 接点能自行清除积炭。
- 每组开关单元提供一组常闭和一组常开接点。
- 高性能工厂塑料, 耐高温及油污的工作环境。
- 使用防火等级UL94V0的塑料, 塑料本题具自熄性。



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Volt. (V) | 光色 | 球径 * 全长(mm) |
|---------|-----------|------|---------------|------------|---------|-------------|
| 5175 | 01P-A11-R | META | AC 氖氩灯 | AC110-125V | 红 RED | 5.6*15.6 |
| 10633 | 01P-A11.G | META | 绿 AC 氖氩灯泡 | AC110-125V | 绿 Green | 5.6*16 |
| 4779 | 01P-A22-G | META | 氖氩灯泡 | AC220-250V | 绿 Green | 5.6*15.6 |
| 8345 | 01P-A22.R | META | 红交流氖氩灯 | AC220-250V | 红 Red | 5.6*15.6 |
| 3219 | 01P-A22.R | META | AC 氖氩灯 | 220Vac | 红 Red | 5.6*15.6 |
| 4854 | G-110VG | | 开关内灯泡(氖灯) | 110 | 绿 Green | 5.6*15.6 |
| 4855 | G-110VR | | 开关内灯泡(氩灯) | 110 | 红 Red | 5.6*15.6 |
| 10903 | G220VG | | 开关内灯泡 220V 氖灯 | 220 | 绿 Green | 5.6*16 |

Telephone Slide 氖氩小灯泡

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Volt. (V) | Current (mA) | 光色 | 球径 * 全长(mm) |
|---------|------------|------|---|-----------|--------------|---------|-------------|
| 4360 | T5.5-110VR | EAO | 红氖灯泡-Red lamp T 5.5 with built-in series resistor | 115 | 1.5mA | 红 Red | 4.7*29 |
| 11703 | T5.5-230VG | EAO | 绿氖灯泡-Red lamp T 5.5 with built-in series resistor | 220 | 1.5mA | 绿 Green | 5*32 |
| 11702 | T5.5-230VR | EAO | 红氖灯泡-Red lamp T 5.5 with built-in series resistor | 220 | 1.5mA | 红 Red | 4.7*29 |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com