


## 7-Segment LED 显示器


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



LB-603 FP 系列被设计适应对多数字数字显示的需要。这些LED 数字显示使用GaAsP 在GaP为散发的材料(带绿色)且例外安置在一个环氧树脂包裹。他们是三数字的显示以字符高度为14.3mm。

- 特点:**
- 1) 字符高度: 14.3mm
  - 2) 包裹表面是被绘的黑段被上色显示颜色
  - 3) 高效率反射器被使用达到明亮, 清楚显示

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Wave Length (nm)	Liminous @If=10mA	Device Size
34687	LB-603VF	ROHM	High efficiency, three-digit numeric displays	650nm	16mcd	37.5*18*8mm



MAN3400A, man3600a, man70a andMAN3800A 系列提供LED 显示的颜色选择。标准单位是可利用的在红色, 绿色, 桔色和黄色。他们可能登上在阵列以0.400英寸(1016mm)中心对中心地点。黄色和高效率绿色显示被修建以灰色面孔和中立段颜色。红色显有黑面孔并且红色段颜色。其余有面孔和段颜色对应于散发的光。

- 特点:**
- 1) 共同的阳极或共同的负极模型
  - 2) 红色, 黄色, 绿色和橘色
  - 3) 快速的开关-- 优秀为多元化
  - 4) 低电力消耗
  - 5) 高度易读强大坚实段
  - 6) 固体可靠性-- 长寿命操作
  - 7) 防撞击的塑料外体
  - 8) 直接地与联合电路兼容
  - 9) 高亮度以高对比度
  - 10) 分类为强光亮
  - 11) 标准14针双重在- 线包裹配置
  - 12) 广角视野... 150°
- 应用:**
- 数字读出显示
  - 仪表盘
  - 卖点设备
  - 计算器
  - 数字钟

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Wave Length (nm)	Vf@If=20mA	Liminous @If=10mA	Device Size
34885	MAN72A	Fairchild	0.300-INCH SEVEN SEGMENT DISPLAYS	660nm	2.0V	350ucd	18.75*9.8*5.08mm
34887	MAN74A	Fairchild	0.300-INCH SEVEN SEGMENT DISPLAYS	660nm	2.0V	350ucd	18.75*9.8*5.08mm

易操作的显示器, 在远处能接收到正确的回应, 应用简便, 包括地磅显示器, 起重机显示器... 从其他大到显示器接收收资料, 从Micro-pro, MICRO-load, MICRO-wise, PCC, PC, weigh-heads和其他厂商制造的设备。



1. 标准入力: RS-232, RS422, Rs-485, TTL, 20mA
2. 传输速率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600可选择
3. 资料格式: 7data, 1stop, no parity, ASCII numeric data
4. 使用者可选择的格式: STX/ETX或<CR>限制末端
5. 编辑: 制定经由在<CR>前多少字道释出
6. 可用位数: 5或7 位由机动决定2-7位
7. Watchdog: 显示器会秀"DATA"如果人力信号不见了
8. 位址: 256分离对位址可用
9. 特殊功能: Ctrl-F能使收到的字串闪亮

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14143	MDR-2081	NEWCAL	户外中文字幕机 (LED10m/m,8字,红色)附软体+施工费



功能/ 式	ME/3110
电力消耗	4.6W
重量	2.7千克
显示尺寸	H100*L60mm
显示位数	三位数 (0-999)
外壳材质	黑色铝挤型 (其他颜色制定制造)
显示灰度	3500mcd
可使距离	20-40M>=6000Lux
传输距离	20M-1200M
传输界面	RS-485
传输速率	9600 BPS
资料更新	随按键传送
叫号延长时间	基数20个角探传布上线: 0.8Sec 基数20个柜台一台上线: 3.8Sec
电源入力	AC90-260V 50/60HZ Full Range Power Supply
温度范围	-10c~+60c
湿度范围	20-95%RH Max
安装方式	悬吊式, 壁挂式

功能/ 式	RY/203
电力消耗	MAX: 4W
位数显示	3 digits
显示材质	7 SEGMENT LCD
显示尺寸	0.5" (12.7mm)
显示范围	0-999
排队号码	连续排号1-999号
排队顺序	连续叫号
受理案件	无业务区分
使用方式	单项叫号
传输速率	9600 BPS
控制键	数字键: 0-9 功能键: +1, -1, +10, -10 叫号键, 归零键, 转诊键, 广播键
重量	0.4千克
电源入力	AC90-260V 50/60HZ Full Range Power Supply
信号传送	RS-485
传送速率	9600BPS
传送距离	20-1200M
最大负载	30台OR256台
温度范围	-10c~+60c
湿度范围	20-95%RH Max
按键材质	导电橡胶
外壳材质	ABS防磁设计
安装方式	桌上型

100Y 编号	厂商编号	说明
13446	ME1-1	1对1叫号灯(ME-3110)+资料输入器(RY-203)

## 圆点巢阵型 LED 显示器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 特点:**
- 提高下落HPDL-2416对替换
  - 聪明字母数字显示
  - 固定RAM、ASCII译码器, 和LED 驱动电路
  - CMOS IC 为低电力消耗
  - 软件控制
  - 128.ASCII字符集
  - 末端可堆叠
  - 分类为发光强度、黄色和绿色被分类为颜色
  - 低力量 and 可视阳光AlGaAs版本
  - 宽操作温度范围
  - -40度到+85度

**描述:**

这些是5.0mm(0.2英寸)四字符5\*7点矩阵显示被一在机上CMOS IC 驾驶。这些显示是别针为别针与HPDL-2416。The IC 兼容存放和解码7位ASCII 数据并且dis 演奏它使用5\*7 字体。多路技术电路, 并且司机作为IC. IC 的部分并且有牌子它容易连接对微处理器的快速的设定和占用时间。



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Wave Length (nm)	Device Size
33338	HDLG-2416	Agilent	Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays	568nm	5.0 mm
33339	HDLO-2416	Agilent	Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays	635nm	5.0 mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com