



## 30AWG 绕线用银线

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
CONDUCTOR MATERIAL	SILVER COATED COPEER			
INSULATION MATERIAL	"KYNAR" (COMPOUND OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE)			
TEST VOLTAGE (INSULATION)	2, 000 VOLTS FOR 1 MINUTE, RMS			
VOLTAGE RATING	150V			
TEMPERATURE RATING	105°C			
ELONGATION OF INSULATION	250% (MIN)			
ELONGATION OF CONDUCTOR	20% (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF INSULATION	5, 000 PSI (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF CONDUCTOR	40, 000 PSI (MAX)			
INSULATION RESISTANCE	1, 930 MEGOHMS FOR 1, 000 FT (MIN)			
CONCENTRICITY	80%			
MILITARY SPEC.	MIL-W 81822/ 13			

100Y 编号	厂商编号	说明	Color	Length (Feet)	Temp. Rating	Volt. Rating
28176	R-30-1000-白	银线 #30 白色	白色	1000Feet/R	105°C	150V
28172	R-30-1000-灰	银线 #30 灰色	灰色	1000Feet/R	105°C	150V
28174	R-30-1000-红	银线 #30 红色	红色	1000Feet/R	105°C	150V
28170	R-30-1000-棕	银线 #30 棕色	棕色	1000Feet/R	105°C	150V
28175	R-30-1000-紫	银线 #30 紫色	紫色	1000Feet/R	105°C	150V
28177	R-30-1000-黄	银线 #30 黄色	黄色	1000Feet/R	105°C	150V
28169	R-30-1000-黑	银线 #30 黑色	黑色	1000Feet/R	105°C	150V
28171	R-30-1000-绿	银线 #30 绿色	绿色	1000Feet/R	105°C	150V
28173	R-30-1000-橙	银线 #30 橙色	橙色	1000Feet/R	105°C	150V
28168	R-30-1000-蓝	银线 #30 蓝色	蓝色	1000Feet/R	105°C	150V
4609	R30B-100	Kynar_ 银线 #30 蓝色	蓝色	100Feet/R	105°C	150V
7593	R30B-1000	Kynar_ 银线 #30 蓝色	蓝色	1000Feet/R	105°C	150V
6009	R30B-500	Kynar_ 银线 #30 蓝色	蓝色	500Feet/R	105°C	150V
4610	R30BLK-100	Kynar_ 银线 #30 黑色	黑色	100Feet/R	105°C	150V
8589	R30BLK-1000	Kynar_ 银线 #30 黑色	黑色	1000Feet/R	105°C	150V
8587	R30BLK-500	Kynar_ 银线 #30 黑色	黑色	500Feet/R	105°C	150V
2076	R30G-1000	Kynar_ 银线 #30 绿色	绿色	1000Feet/R	105°C	150V
4606	R30R-100	Kynar_ 银线 #30 红色	红色	100Feet/R	105°C	150V
6104	R30R-1000	Kynar_ 银线 #30 红色	红色	1000Feet/R	105°C	150V
2082	R30R-500	Kynar_ 银线 #30 红色	红色	500Feet/R	105°C	150V
2075	R30W-100	Kynar_ 银线 #30 白色	白色	100Feet/R	105°C	150V
7592	R30W-1000	Kynar_ 银线 #30 白色	白色	1000Feet/R	105°C	150V
6008	R30W-500	Kynar_ 银线 #30 白色	白色	500Feet/R	105°C	150V
4608	R30Y-100	Kynar_ 银线 #30 黄色	黄色	100Feet/R	105°C	150V
10720	R30Y-1000	Kynar_ 银线 #30 黄色	黄色	1000Feet/R	105°C	150V
6006	R30Y-500	Kynar_ 银线 #30 黄色	黄色	500Feet/R	105°C	150V

## 28AWG 绕线用银线

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

28 AWG (0.32MM) INSULATION DIAMETER 0.024" (0.60MM) UL1422



Roll Size	White	Yellow	Blue	Red	Green	Black
500Ft. (152. OM) ROLL	R28-500-W	R28-500-Y	R28-500-BL	R28-500-R	R28-500-G	R28-500-B
1000Ft. (304. OM) ROLL	R28-1000-W	R28-1000-Y	R28-1000-BL	R28-1000-R	R28-1000-G	R28-1000-B

注: 另外的颜色和更大的卷大小也许取得到, 请与工厂联系为细节

ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
UL STYLE UL	1423	1422	1422	1423
OTHER DIAMETER	0.50MM	0.60MM	0.70MM	0.76MM
CONDUCTOR DIAMETER	0.25MM	0.32MM	0.40MM	0.50MM
INSULATION THICKNESS	0.005" NOM	0.0055" NOM	0.0057" NOM	0.0055" NOM
CONDUCTOR-TO-INSULATION	0.5MIN	0.5MIN	1.0MIN	1.0MIN



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com