

PC板+感光系统+PCB电钻

26AWG 绕线用银线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



ROLL SIZE AWG	30	28	26	24
INSULATION MATERIAL	"KYNAR"(COMPOUND OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE)			
TEST VOLTAGE (INSULATION)	2,000 VOLTS FOR 1 MINUTE, RMS			
VOLTAGE RATING	150V			
TEMPERATURE RATING	105°C			
ELONGATION OF INSULATION	250% (MIN)			
ELONGATION OF CONDUCTOR	20% (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF INSULATION	5,000 PSI (MIN)			
TENSILE STRENGTH OF CONDUCTOR	40,000 PSI (MAX)			
INSULATION RESISTANCE	1,930 MEGOHMS FOR 1,000 FT (MIN)			
CONCENTRICITY	80%			
MILITARY SPEC.	MIL-W 81822/13			

100Y 编号	厂商编号	说明	Color	ength (Feet)	Temp. Rating	Volt. Rating
37735	KP-26F-200-B	银线 #26 黑色	黑色	200Feet/R	105°C	150V
37738	KP-26F-200-BL	银线 #26 蓝色	蓝色	200Feet/R	105°C	150V
37733	KP-26F-200-Y	银线 #26 黄色	黄色	200Feet/R	105°C	150V
37739	KP-26F-200-棕	银线 #26 棕色	棕色	200Feet/R	105°C	150V
37741	KP-26F-200-紫	银线 #26 紫色	紫色	200Feet/R	105°C	150V
39516	KP-26F-500-W	银线 #26 白色	白色	500Feet/R	105°C	150V
2097	R-500-26-B	银线 #26 黑色	黑色	500Feet/R	105°C	150V
11546	R-500-26-BL	银线 #26 蓝色	蓝色	500Feet/R	105°C	150V
7594	R-500-26-G	银线 #26 绿色	绿色	500Feet/R	105°C	150V
7684	R-500-26-R	银线 #26 红色	红色	500Feet/R	105°C	150V
7683	R-500-26-Y	银线 #26 黄色	黄色	500Feet/R	105°C	150V
24010	R-500-26-棕	银线 #26 棕色	棕色	500Feet/R	105°C	150V
13389	R26B-1000	Kynar_银线 #26	蓝色	1000Feet/R	105°C	150V
27436	R26BLK-1000	Kynar_银线 #26	黑色	1000Feet/R	105°C	150V
27434	R26R-1000	Kynar_银线 #26	红色	1000Feet/R	105°C	150V
27435	R26W-1000	Kynar_银线 #26	白色	1000Feet/R	105°C	150V

绕线用银线(铁氟龙凯那线)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



ULSTYLE NUMBER	CONDUCTOR		Insulation thickness	O. D.
	AWG	Diameters (mm)	mm	mm
1423	34	0.16	0.08	0.32
1423	32	0.20	0.08	0.36
1423	30	0.25	0.125	0.50
1422	28	0.32	0.14	0.60
1422	26	0.40	0.15	0.70
1423	24	0.50	0.13	0.76

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Length (Feet)	Color	AWG	Temp. Rating	Volt. Rating	UL Style
39355	AW-KY-28/S-5	LeoFlon	UL1422 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	红色	28	105°C	150V	UL1422
17865	AW-KY-30/S	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	蓝色	30	105°C	150V	UL1423
17866	AW-KY-30/S-1	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	黄色	30	105°C	150V	UL1423
17867	AW-KY-30/S-2	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	绿色	30	105°C	150V	UL1423
17869	AW-KY-30/S-5	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	红色	30	105°C	150V	UL1423
17868	AW-KY-30/S-8	LeoFlon	UL1423 PVDF 铁氟龙凯那银线	305M/R	黑色	30	105°C	150V	UL1423



- 绝缘材料: PVDF 稀释剂墙壁
- 坚韧和伸长优秀
- 应用: 架线包裹, 测试的装置, 通信缆绳套

100Y 编号	厂商编号	说明	Length (Feet)	Color	AWG	Temp. Rating	Volt. Rating	UL Style
45370	G26500-BL	PVDF 铁氟龙凯那线	500Ft/R	蓝色	26	105°C	150V	UL1422



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com