

电源供应器+转换器+UPS

75-120W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29937	NES-100-15	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 单组交换式电源供应器	15V	0~7.0A	±1%
29938	NES-100-24	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 单组交换式电源供应器	24V	0~4.5A	±1%
29939	NES-100-48	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 单组交换式电源供应器	48V	0~2.3A	±1%
29933	NES-100-5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 单组交换式电源供应器	5V	0~20A	±2%
29934	NES-100-7.5	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 单组交换式电源供应器	7.5V	0~13.6A	±1%
29935	NES-100-9	MEAN WELL	MEAN WELL_100W 单组交换式电源供应器	9V	0~11.2A	±1%
29926	NES-75-12	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	12V	0~6.2A	±1%
29927	NES-75-15	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	15V	0~5.0A	±1%
29931	NES-75-24	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	24V	0~3.2A	±1%
29932	NES-75-48	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	48V	0~1.6A	±1%
29925	NES-75-5	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	5V	0~15A	±2%

特点

- 普遍AC被输入/全方位(输入NES-100 AC 可由开关选择)
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED 功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌为5秒输入
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单长寿电解电容器



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
29763	RS-100-12	MEAN WELL	MEAN WELL_50W 单组交换式电源供应器	12V	0~8.5A	±1%
29012	RS-100-15	MEAN WELL	100W Single Output	15V	0~7A	1%
27861	RS-100-24	MEAN WELL	100W Single Output	24V	0~4.5A	1%
23228	RS-100-3.3	MEAN WELL	100W Single Output	3.3V	0~20A	3%
28987	RS-100-48	MEAN WELL	100W Single Output	48V	0~2.3A	3%
23229	RS-100-5	MEAN WELL	100W Single Output	5V	0~16A	2%
29706	RS-75-12	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	±1%	12V	0~6A
29707	RS-75-15	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	±1%	15V	0~5A
29708	RS-75-24	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	±1%	24V	0~3.2A
29697	RS-75-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	±3%	3.3V	0~15A
29709	RS-75-48	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	±1%	48V	0~1.6A
29705	RS-75-5	MEAN WELL	MEAN WELL_75W 单组交换式电源供应器	±2%	5V	0~12A



小规格, 大功率密度
低成本, 高可靠性
105°C产品电容器。
100%全负荷烧伤测试。
普遍AC输入范围
修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
高效率, 低运作的温度。
软起动电路, 限制AC冲击电流。
短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 85~132VAC/180~264VAC 由开关选择
47~63Hz; 255~370VDC
AC电流: 2. 4A/115V 1. 2A/230V
流入电流: 冷起动 30A/115V 60A/230V
漏电: <1mA/240VAC
温度: 系数: ±0. 03%/°C (0~50°C)
承受电压: I/P-O/P: 1. 5KVAC I/P-FG: 1. 5KVAC
O/P-FG: 0. 5KVAC
重量: 0. 65Kgs
安全标准: 集会U11012 要求(不申请标记)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20931	S-100-10	MEAN WELL	交换式电源供应器	10VDC	10A	±1%
7531	S-100-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	8.5A	±1%
7532	S-100-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	6.7A	±1%
11717	S-100-18	MEAN WELL	交换式电源供应器	18VDC	5.6A	±1%
7588	S-100-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	4.5A	±1%
20932	S-100-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27VDC	3.7A	±1%
11722	S-100-3	MEAN WELL	交换式电源供应器	3VDC	20A	±2%
7533	S-100-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	2A	±1%
7530	S-100-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	20A	±2%
11723	S-100-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5VDC	13.6A	±1%
20939	S-100F-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	8.5A	±1%
20940	S-100F-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	6.7A	±1%
12196	S-100F-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	4.5A	±1%
20941	S-100F-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	2.2A	±1%
20933	S-100F-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	20A	±2%
20938	S-100F-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5VDC	13.5A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com