

200-250W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
10962	S-201-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	8.3A	±1%
20961	S-201-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27VDC	7.4A	±1%
20962	S-201-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	4.2A	±1%
11716	S-201-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	40A	±2%
16305	S-201-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5VDC	26.5A	±2%



S-210 Series



特点:

- AC 输入范围由开关选择
- 保护: 短路/过载/过压/过温
- 固定的开关频率在 90KHz
- 冷却由自由空气对流
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 低成本, 高可靠性
- 2 年保单

AC 输入电压范围: 88~132VAC / 176~264VAC selectable by switch
 AC 流入电流: 冷起动, 20A at 115VAC, 40A at 230VAC
 DC 调整范围: ±10% 额定输出电压
 过载保护: 105%~135% h打嗝声方式, 自动防御
 过压保护: 115%~145% 额定输出电压
 Setup, rise, hold up time: 1000ms, 20ms, 20ms at full load and 230VAC
 承受电压: I/P-O/P: 3.0KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
 运作的温度: -20~50°C (参见减税的曲线为不同的模型)
 安全标准: : UL60950-1 pending
 连接: 以盖子9P/9.5mm 沥青接线盒

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30185	S-210-12	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	12V	0~17A	±1%
30186	S-210-13.5	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	13.5V	0~15A	±1%
30187	S-210-15	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	15V	0~14A	±1%
30188	S-210-24	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	24V	0~8.8A	±1%
30189	S-210-27	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	27V	0~7.8A	±1%
30190	S-210-48	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	48V	0~4.4A	±1%
30103	S-210-5	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	5V	0~40A	±2%
30184	S-210-7.5	MEAN WELL	MEAN MELL_210W 单组交换式电源供应器	7.5V	0~27A	±2%



S-240 Series



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 88~132VAC / 176~264VAC By switch 47~63Hz;
 248~370VDC
 AC 电流: 5A / 115V 2.5A / 230V
 流入电流: 18A / 115V 36A / 230V
 漏电: < 1.2mA / 240VAC
 温度系数: ±0.03%/°C (0~50°C)
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC
 O/P-FG: 0.5KVAC
 重量: 1.1Kgs
 安全标准: : UL 1950, TUV EN60950 (IEC950, UL1950) 认可

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20965	S-240-12	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	12V	18A	±1%
16374	S-240-15	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	15V	15A	±1%
20966	S-240-24	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	24V	10A	±1%
20967	S-240-30	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	30V	8A	±1%
20968	S-240-48	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	48V	5A	±1%
20963	S-240-5	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	5V	40A	±2%
20964	S-240-7.5	MEAN WELL	240W 交换式电源供应器	7.5V	30A	±2%



S-250 Series



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 90~132VAC / 176~264VAC selected By switch
 47~63Hz; 248~370VDC
 AC 电流: 6A / 115V 3.5A / 230V
 流入电流: 冷起动 50A / 230VAC
 漏电: < 2mA / 240VAC
 温度系数: ±0.03%/°C (0~50°C)
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC
 O/P-FG: 0.5KVAC
 重量: 1.3Kgs
 安全标准: : UL60950 认可

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20970	S-250-12	MEAN WELL	250W Single Output Switching Power Supply	12V	18A	±1%
20971	S-250-15	MEAN WELL	250W Single Output Switching Power Supply	15V	15A	±1%
18604	S-250-24	MEAN WELL	250W Single Output Switching Power Supply	24V	10A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com