


电源供应器+转换器+UPS

200-250W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20972	S-250-27	MEAN WELL	250W Single Output Switching Power Supply	27V	9.4A	±1%
20973	S-250-48	MEAN WELL	250W Single Output Switching Power Supply	48V	5.2A	±1%
20969	S-250-5	MEAN WELL	250W Single Output Switching Power Supply	5V	40A	±2%



SP-200 Series

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- PF>0.98@115VAC; >0.93@230VAC
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 固定风扇速度控制
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE/S-MARK
- 固定的开关频率在 134KHz
- Forced-air 冷却由固定DC风扇
- 遥控开关(选择)
- 3 年保单

AC 输入电压范围: 85~264VAC; 120~370VDC
 DC 调整范围: -5~+10% of 额定输出电压
 过载保护: 105%~150% 恒定当前限制, 自动防御
 过压保护: 110%~135% of 额定输出电压
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute
 运作的温度: -10~60°C (参见减税的曲线为不同的模型)
 安全标准: UL1950, TUV EN60950, J60950 approved
 连接: 以盖子7P/9.5mm 沥青接线盒

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21027	SP-200-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	16.7A	±2%
20956	SP-200-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5VDC	14.9A	±2%
20957	SP-200-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	13.4A	±2%
21028	SP-200-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	8.4A	±1%
20958	SP-200-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27VDC	7.5A	±1%
14865	SP-200-3.3	MEAN WELL	交换式电源供应器	3.3V	40A	±2%
20236	SP-200-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48V	4.2A	±1%
21026	SP-200-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	40A	±2%
20955	SP-200-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5VDC	26.7A	±2%

300-600W 单组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



S-320 Series

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 88~132VAC/176~264VAC By switch 47~63Hz; 248~370VDC
 AC 电流: 6A/115V 3.5A/230V
 流入电流: 20A/115V 40A/230V
 漏电流: <3.5mA/240VAC
 温度系数: ±0.03%/°C (0~50°C)
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
 重量: 1.15Kgs
 安全标准: UL 1950, approved

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
7540	S-320-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	25A	±1%
20975	S-320-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5Vdc	22A	±1%
7541	S-320-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	20A	±1%
7542	S-320-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	12.5A	±1%
17592	S-320-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27Vdc	11A	±1%
7543	S-320-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	6.5A	±1%
7539	S-320-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	50A	±2%
20974	S-320-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5Vdc	36A	±2%



S-350 Series

特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 90~132VAC/180~264VAC By switch 47~63Hz; 254~370VDC
 AC 电流: 6.5A/115V 4A/230V
 流入电流: 25A/115V 50A/230V
 漏电流: <3.5mA/240VAC
 温度系数: ±0.03%/°C (0~50°C)
 承受电压: I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
 重量: 1.15Kgs
 安全标准: Design refer to UL 1950

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
14971	S-350-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12Vdc	29A	±1%
20978	S-350-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5VDC	25.8A	±1%
20979	S-350-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	23.2A	±1%
12269	S-350-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24Vdc	14.6A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com