

75-1500W PFC功能单组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- AC 输入活跃冲击电流限制
- 固定激活PFC 作用, PF>0.95
- 保护: 短路/OLP/OVP/OT
- 镶入恒定的当前的限制的电路
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感用
- 3年保单

AC 电流: 10. 5A/230VAC
 流入电流 (max.): 100A/ 230VAC
 漏电: <3.5mA/ 240VAC
 运作的温度: -10 ~ +65°C (参见减税的曲线为不同的模型)
 安全标准: UL1950, TUV En60950 Approved
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC
 O/P-FG:0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21070	PSP-1500-12	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	12V	112.5A	±3%
21071	PSP-1500-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	13.5V	100.5A	±2%
21072	PSP-1500-15	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	15V	90A	±2%
21073	PSP-1500-24	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	24V	56.4A	±1%
21074	PSP-1500-27	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	27V	50.4A	±1%
18603	PSP-1500-48	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	48V	28.5A	±1%
21069	PSP-1500-5	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W Single Output with 功率因数校正功能	5V	217.5A	±6%



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC
 AC 电流: 1. 3A/115V 0. 75A/230V 3. 3V: 1A/115V 0. 6A/230V
 流入电流: 冷起动 40A/230V
 漏电: <2mA/240VAC
 温度系数: ±0. 05%/°C (0~50°C)
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1. 5KVAC
 O/P-FG: 0. 5KVAC
 重量: 600gs
 安全标准: UL1950 TUV En60950, approved



SP-100 Series

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20943	SP-100-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	8.5A	±2%
20944	SP-100-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5VDC	7.5A	±2%
17910	SP-100-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	6.8A	±2%
20945	SP-100-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	4.2A	±1%
11719	SP-100-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27VDC	3.8A	±1%
11718	SP-100-3.3	MEAN WELL	交换式电源供应器	3.3VDC	20A	±2%
20947	SP-100-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	2.1A	±1%
17909	SP-100-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5VDC	20A	±2%
20942	SP-100-7.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	7.5VDC	13.5A	±2%

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 固定激活PFC作用, PF>0.95
- 保护: 短路/OLP/OVP/OT
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 固定风扇速度控制
- 固定的开关频率在100KHz
- 3年保单

AC 电流: 5A/115VAC 2. 5A/ 230VAC
 流入电流(max.): 22A/ 115VAC 40A/ 230VAC
 漏电: <1mA/ 240VAC
 运作的温度: -20 ~ +65°C (参见减税的曲线为不同的模型)
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC
 O/P-FG:0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
28792	SP-320-12	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	12VDC	25A	±1%
20991	SP-320-13.5	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	13.5VDC	22A	±1%
20992	SP-320-15	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	15VDC	20A	±1%
18947	SP-320-24	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	24VDC	13A	±1%
20993	SP-320-27	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	27VDC	11.7A	±1%
20994	SP-320-48	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	48VDC	6.7A	±1%
20989	SP-320-5	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	5VDC	55A	±2%
20990	SP-320-7.5	MEAN WELL	320W 交换式电源供应器	7.5VDC	40A	±2%

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com