

# 电源供应器+转换器+UPS

## 75-1500W PFC功能单组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



**特点:**

- AC 输入活跃冲击电流限制
- 固定激活PFC作用, PF>0.95
- 保护: 短路/OLP/OVP/OT
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 大功率密度 5.18w/in
- 低侧面: 43mm厚度
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感用
- 3 年保单

AC 电流: 6.5A/115VAC 3.5A/230VAC  
 流入电流 (max.): 25A/115VAC 40A/230VAC  
 漏电: <2mA/240VAC  
 运作的温度: -20 ~ +60°C (参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
 O/P-FG: Short



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30409	SP-480-12	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	0~43A	12V	±1.5%
30412	SP-480-15	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	15V	0~35A	±1.5%
22560	SP-480-24	MEAN WELL	480W Single Output With PFC Function	24VDC	22A	±1%
30391	SP-480-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	3.3V	0~85A	±2%
30413	SP-480-48	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	48V	0~11A	±1.0%
30407	SP-480-5	MEAN WELL	MEAN WELL_480W PFC 功能单组交换式电供器	5V	0~85A	±2%



**特点:**

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 88~264VAC 47~63Hz; 124~370VDC  
 AC 电流: 7A/115V 3.5A/230V  
 流入电流: 18A/115V 36A/230V  
 漏电: <3.5mA/240VAC  
 温度系数: ±0.03%/°C (0~50°C)  
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
 O/P-FG: 0.5KVAC  
 重量: 1.8Kgs  
 安全标准: UL1950 TUV EN60950, approved

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21000	SP-500-12	MEAN WELL	交换式电源供应器	12VDC	40A	±1%
21001	SP-500-13.5	MEAN WELL	交换式电源供应器	13.5VDC	36A	±1%
21002	SP-500-15	MEAN WELL	交换式电源供应器	15VDC	32A	±1%
12138	SP-500-24	MEAN WELL	交换式电源供应器	24VDC	20A	±1%
21003	SP-500-27	MEAN WELL	交换式电源供应器	27VDC	18A	±1%
11422	SP-500-48	MEAN WELL	交换式电源供应器	48VDC	10A	±1%



SP-75 Series

**特点:**

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

AC 电流: 1.3A/115VAC 0.7A/230VAC  
 流入电流 (max.): 冷起动40A/230VAC  
 漏电<2mA/240VAC  
 运作的温度.湿度: -10 ~ +60°C (参见减税的曲线为不同的模型)  
 20%~90% RH  
 安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved  
 运作的温度: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
 O/P-FG: 0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
20995	SP-75-12	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	12VDC	6.3A	±2%
20996	SP-75-13.5	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	13VDC	5.6A	±2%
20997	SP-75-15	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	15VDC	5A	±2%
20998	SP-75-24	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	24VDC	3.2A	±1%
14798	SP-75-27	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	27V	2.8A	±1%
14654	SP-75-3.3	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	3.3V	15A	±2%
20999	SP-75-48	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	48VDC	1.6A	±1%
20948	SP-75-5	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	5VDC	15A	±2%
20946	SP-75-7.5	MEAN WELL	75W 交换式电源供应器+ PFC Function	7.5VDC	10A	±2%

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com