

## 75-1500W PFC功能单组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



278x 127x 63.5 mm  
SP-750 Series

- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 使用ZVS 技术减少力量散逸
  - 保护: 短路/OLP/OVP/OT.
  - 大功率密度 5.48W/in<sup>3</sup>
  - PF>0.98@115VAC; >0.95@230VAC
  - 固定遥控开关控制
  - 以PG/PF为信号产品
  - Forced-air冷却由固定DC 风扇
  - 3年保单

AC 输入电压范围: 90~264VAC; 127~370VDC  
DC 调整范围: ±10% 额定输出电压  
过装载保护: 105%~125% 恒定当前限制, 打嗝声3 sec以后.  
过电压保护: 115%~140% 额定输出电压  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1minute  
运作的温度: -20~45°C@100%, 60°C@60% load (5V)  
-20~50°C@100%, 60°C@60% load (其它)  
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved  
连接: 5P/10mm 投接线盒以盖子为输入,  
输出为铜柱子

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30415	SP-750-12	MEAN WELL	MEAN WELL_750W PFC 功能单组交换式电供器	12V	0~62.5A	±1%
30418	SP-750-15	MEAN WELL	MEAN WELL_750W PFC 功能单组交换式电供器	15V	0~50A	±1%
30419	SP-750-24	MEAN WELL	MEAN WELL_750W PFC 功能单组交换式电供器	24V	0~31.3A	±1%
30422	SP-750-27	MEAN WELL	MEAN WELL_750W PFC 功能单组交换式电供器	27V	0~27.8A	±1%
30423	SP-750-48	MEAN WELL	MEAN WELL_750W PFC 功能单组交换式电供器	48V	0~15.7A	±1%
24675	SP-750-5	MEAN WELL	交换式电源供应器	5V	120A	±2%



USP-225 Series

- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 修造在活跃PFC电路服从对 EN61000-3-2
  - 保护: 短路/OLP/OVP/OT
  - 自由空气对流为150W和Forced-air
  - 对流为225W
  - 大功率密度4.7w/in<sup>3</sup>
  - AC 输入活跃冲击电流限制
  - U 托架低侧面: 38mm
  - 3年保单

流入电流 (max.): 20A/115VAC 30A/230VAC  
漏电: <3.5mA/240VAC  
运作的温度: -20 ~ +65°C (参见减税的曲线为不同的模型)  
安全标准: UL60950, TUV EN60950-1 Approved  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
O/P-FG: 0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30830	USP-225-12	MEAN WELL	MEAN WELL_225W U-Bracket Type with PFC Function	12V	0~18.7A	±2%
30831	USP-225-15	MEAN WELL	MEAN WELL_225W U-Bracket Type with PFC Function	15V	0~15.0A	±2%
30834	USP-225-24	MEAN WELL	MEAN WELL_225W U-Bracket Type with PFC Function	24V	0~9.40A	±2%
30823	USP-225-3.3	MEAN WELL	MEAN WELL_225W U-Bracket Type with PFC Function	3.3V	0~40.0A	±2%
30837	USP-225-48	MEAN WELL	MEAN WELL_225W U-Bracket Type with PFC Function	48V	0~4.70A	±2%
30828	USP-225-5	MEAN WELL	MEAN WELL_225W U-Bracket Type with PFC Function	5V	0~40.0A	±2%
31690	USP-350-15	MEAN WELL	MEAN WELL_350W U-Bracket Type with PFC Function	15V	23.4A	±2%

## 75W-150W PFC功能参组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



PPT-125 Series

- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 固定激活PFC作用
  - 保护: 短路/OLP/OVP
  - PWM控制和调控
  - 大功率密度6.117W/inch<sup>3</sup>
  - 显示为LED功率
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 125W with 18CFM FAN
  - 5"x3"密集度
  - 3年保单

AC 电流: 1.7A/115VAC 0.75A/230VAC  
流入电流(max.): 冷启动40A/230VAC  
漏电: <2mA/240VAC  
运作的温度: 湿度: -20 ~ +60°C (参见减税的曲线为不同的模型)  
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950 Approved  
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC  
O/P-FG: 0.5KVAC



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
31158	PPT-125A	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Triple Output with PFC Function	±6%	12V/0.05~0.63A	±5%	5V/0.8~10.0A	±3%	3.3V/1.0~12.5A
30363	PPT-125B	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Triple Output with PFC Function	±6%	-12V/0.05~0.63A	±5%	12V/0.3~3.75A	±3%	5V/1.0~14.38A
31160	PPT-125C	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Triple Output with PFC Function	±6%	-15V/0.05~0.63A	±5%	15V/0.25~3.13A	±3%	5V/1.0~13.75A
31162	PPT-125D	MEAN WELL	MEAN WELL_125W Triple Output with PFC Function	±6%	12V/0.05~0.63A	±5%	24V/0.25~3.13A	±3%	5V/1.0~8.75A



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com