

# 电源供应器+转换器+UPS

## 75W-150W PFC功能叁组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 特点:**
- 低成本, 高可靠性
  - 105°C产品电容器
  - 国际AC 输入范围。
  - 高效率, 低运作的温度。
  - 软起动电路, 限制AC冲击电流。
  - 短路, 超载, 过电压被保护



TP-100 Series



输入电压范围: 90~264VAC 47~63Hz, 127~370VDC  
 AC 电流: 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC  
 流入电流(max.): 冷起动 ≤40A/230VAC  
 漏电流: <3.5mA/240VAC  
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 20%~90% RH  
 安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
 O/P-FG:0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
21029	TP-100A	MEAN WELL	MEAN WELL_100W PFC 功能叁组交换式电供器	±6%	-5V/0~1.0A	±7%	12V/0.4~5.0A	±3%	+5V/3.0~15A
16141	TP-100B	MEAN WELL	MEAN WELL_100W PFC 功能叁组交换式电供器	±6%	-12V/0~1.0A	±6%	12V/0.4~5.0A	±3%	+5V/3.0~15A
21033	TP-100C	MEAN WELL	MEAN WELL_100W PFC 功能叁组交换式电供器	±6%	-15V/0~1.0A	+10%,-6%	15V/0.4~4.0A	±3%	+5V/3.0~15A
21037	TP-100D	MEAN WELL	MEAN WELL_100W PFC 功能叁组交换式电供器	±6%	12V/0~1.0A	±8%	24V/0.4~3.0A	±3%	+5V/3.0~15A



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 固定激活PFC作用, PF>0.94
  - 保护: 短路/OLP/OVP
  - Forced-air冷却由固定DC 风扇
  - 固定的开关频率在100KHz(Optional)
  - 3 年保单



TP-150 Series



电压范围: 90~264VAC 127~370VDC  
 AC 电流: 2.5A/115VAC 1.2A/230VAC  
 流入电流(max.): 冷起动 ≤45A/230VAC  
 漏电流: <3.5mA/240VAC  
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL60950, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
 O/P-FG:0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
30330	TP-150A	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能叁组交换式电供器	±8%	12V/0.4~7.0A	±3%	5V/2.0~20A	±6%	-5V/0.0~1.0A
30335	TP-150B	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能叁组交换式电供器	±3%	12V/0.4~7.0A	±8%	5V/2.0~20A	±6%	-12V/0.0~1.0A
30336	TP-150C	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能叁组交换式电供器	±3%	15V/0.4~6.0A	+10%,-6%	5V/2.0~20A	±6%	-15V/0.0~1.0A
30337	TP-150D	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能叁组交换式电供器	±3%	24V/0.4~4.0A	±8%	5V/2.0~20A	±6%	12V/0.0~1.0A



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 固定激活PFC作用, PF>0.95
  - 保护: 短路/OLP/OVP
  - 低侧面: 33mm厚度
  - 显示为LED功率
  - 冷却由自由空气对流
  - 固定的开关频率在 PFC:67KHz PWM:134KHz
  - 3年保单



TP-75 Series




电压范围: 90~264VAC 127~370VDC  
 AC 电流: 1.5A/115VAC 0.8A/115VAC  
 流入电流(max.): 冷起动 45A/230VAC  
 漏电流: <2mA/240VAC  
 运作的温度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC  
 O/P-FG:0.5KVAC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
30445	TP-7503	MEAN WELL	MEAN WELL_75W PFC 功能叁组交换式电供器	±8%	12V/0.0~0.6A	±4%	3.3V/0.2~8.0A	±3%	5V/1.5~10A
30434	TP-75A	MEAN WELL	MEAN WELL_75W PFC 功能叁组交换式电供器	±8%	-5V/0.0~0.6A	±4%	12V/0.2~4.0A	±3%	5V/1.5~10A
30442	TP-75B	MEAN WELL	MEAN WELL_75W PFC 功能叁组交换式电供器	±8%	-12V/0.0~0.6A	±4%	12V/0.2~4.0A	±3%	5V/1.5~10A
30443	TP-75C	MEAN WELL	MEAN WELL_75W PFC 功能叁组交换式电供器	±8%	-15V/0.0~0.6A	±4%	15V/0.2~3.0A	±3%	5V/1.5~10A
30444	TP-75D	MEAN WELL	MEAN WELL_75W PFC 功能叁组交换式电供器	±8%	12V/0.0~0.6A	±4%	24V/0.2~2.5A	±3%	5V/1.5~10A

## 100W-375W PFC功能四组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



- 特点:**
- 普遍AC被输入/全方位
  - 固定激活PFC作用, PF>0.95
  - 保护: 短路/OLP/OVP
  - 冷却由自由空气对流
  - 100% 全负荷留下消耗测试
  - 固定的开关频率在 PFC: 67KHz PWM: 134KHz(Optional)
  - 2年保单



电压范围: 90~264VAC 127~370VDC  
 AC 电流: 1.65A/115VAC 0.85A/230VAC  
 流入电流(max.): 冷起动 40A  
 漏电流: <1mA/240VAC  
 运作的温度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)  
 安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved  
 承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com