

# 电源供应器+转换器+UPS

## 100W-375W PFC功能四组交换式电供器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



QP-150 Series

**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 固定激活PFC作用, PF>0.95
- 保护: 短路/OLP/OVP
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 固定的开关频率在100KHz(Optional)
- 3年保单



电压范围: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

AC电流: 2.5A/115VAC 1.2A/230VAC

流入电流(max.): 冷启动≤40A

漏电: <3.5mA/ 240VAC

运作的温度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)

安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved

承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC

O/P-FG:0.5KVAC

EMS 标准: Compliance to EN61000-4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11;

ENV50204 EN55024, 电工业水平, criteriaA

直径: 199\*99\*50mm (L\*W\*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
30343	QP-150-3A	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-5V/0.0~1.0A	±6%	12V/0.4~5.0A	±3%	3.3V/0.0~15A	±3%	5V/3.0~15A
30344	QP-150-3B	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-12V/0.0~1.0A	±6%	12V/0.4~5.0A	±3%	3.3V/0.0~15A	±3%	5V/3.0~15A
30345	QP-150-3C	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-15V/0.0~1.0A	+8%, -6%	15V/0.4~5.0A	±3%	3.3V/0.0~15A	±3%	5V/3.0~15A
30346	QP-150-3D	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-12V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.3~3.0A	±3%	3.3V/0.0~15A	±3%	5V/3.0~15A
23507	QP-150B	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-5V/0.0~1.0A	+10%, -6%	-12V/0.3~2.0A	±6%	12V/0.4~5.0A	±3%	5V/3.0~15A
30339	QP-150C	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-5V/0.0~1.0A	±8%	-15V/0.3~2.0A	+6%, -10%	15V/0.4~4.0A	±3%	5V/3.0~15A
28677	QP-150D	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-12V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.4~3.0A	±3%	12V/0.0~5.0A	±3%	5V/3.0~15A
30342	QP-150F	MEAN WELL	MEAN WELL_150W PFC 功能四组交换式电供器	±5%	-15V/0.0~1.0A	±6%	24V/0.4~3.0A	±3%	15V/0.0~5.0A	±3%	5V/3.0~15A



QP-200 Series

**特点:**

- 低成本, 高可靠性
- CH4: ±POLARITY是可选择的
- 105°C 产品电容器。
- 修造在遥感CH1, CH2
- 普遍AC输入范围。
- 成功和失败信号输出强(option)
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护



AC 电流: 3.5A/115VAC 2A/230VAC

流入电流(max.): 冷启动 45A

漏电: <2mA/ 240VAC

运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(参见减税的曲线为不同的模型)

20%~90% RH

安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved

承受电压: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC

O/P-FG:0.5KVAC

直径(230\*115\*50mm) CASE: 912

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
21054	QP-200-3A	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-5V/0.0~1.0A	-10%, +8%	12V/0.5~8A	±3%	5V/0~20A	±3%	3.3V/0~20A
21055	QP-200-3B	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-12V/0.0~1.0A	-10%, +8%	12V/0.5~8A	±3%	5V/0~20A	±3%	3.3V/0~20A
21056	QP-200-3C	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-15V/0.0~1.0A	+10%, -6%	15V/0.5~7A	±3%	5V/0~20A	±3%	3.3V/0~20A
21057	QP-200-3D	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-12V/0.0~1.0A	+10%, -6%	24V/0.4~6A	±3%	5V/3~20A	±3%	3.3V/0~20A
21058	QP-200-3E	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-15V/0.0~1.0A	+10%, -6%	24V/0.4~6A	±3%	5V/3~20A	±3%	3.3V/0~20A
21053	QP-200D	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-12V/0.0~1.0A	+10%, -6%	24V/0.4~6.0A	±3%	12V/0.0~7.0A	±3%	5V/3.0~20A
17930	QP-200F	MEAN WELL	MEAN WELL_200W PFC 功能四组交换式电供器	±6%	-15V/0.0~1.0A	+10%, -6%	24V/0.4~6.0A	±3%	15V/0.0~6.0A	±3%	5V/3.0~20A



QP-320 Series

**特点:**

- 普遍AC被输入/全方位
- 固定激活PFC作用, PF>0.95
- 保护: 短路/OLP/OVP/OT
- 成功和失败信号输出强
- 固定遥感用
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 高电流能力



电压范围: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

AC电流: 5A/115VAC 2.5A/230VAC

流入电流(max.): 25A/115VAC 45A/230VAC

漏电: <2mA/ 240VAC

运作的温度: -10 ~ +70°C(参见减税的曲线为不同的模型)

承受电压: 20 ~ 90% Rh不能冷凝

SAFETY STANDARDS: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

安全标准: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC

O/P-FG:0.5KVAC

EMS 标准: Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11;

ENV50204 En55024, 电工业水平, criteriaA

直径: 215\*115\*50mm (L\*W\*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current
47099	QP-320D	MEAN WELL	MEAN WELL_330W PFC 四组交换式电供器	±3%	5V/2.5~20A	±3%	12V/0.0~10A	+10%, -6%	24V/0.2~5.0A	±10%	-12V/0.2~2A
39614	QP-320F	MEAN WELL	MEAN WELL_330W PFC 四组交换式电供器	±3%	5V/2.5~20A	±3%	15V/0.0~10A	+10%, -6%	24V/0.2~5.0A	±10%	-15V/0.2~1.6A

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助, 不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com