

60-85W 双组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



MW MEAN WELL RD-65 Series



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP/
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC
(Withstand 300VAC surge for 5sec. 无危险)

AC 电流: 2A/115VAC 1.2A/230VAC
流入电流(max.): 冷起动 40A/230VAC
漏电: <2mA/ 240VAC
运作的温度: -25 ~ +70°C(见减税的曲线为不同的模型)
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
直径: 129*98*38mm (L*W*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29784	RD-65A	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 双组隔离交换式电源供应器	12V/0.2-4A	±6%	5V/0.3-8A	±2%
29785	RD-65B	MEAN WELL	MEAN WELL_65W 双组隔离交换式电源供应器	24V/0.2-3A	+4%,-6%	5V/0.3-8A	±2%



MW MEAN WELL RD-85 Series



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP/
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC
(Withstand 300VAC surge for 5sec. 无危险)

AC 电流: 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC
流入电流(max.): 冷起动 40A/230VAC
漏电: <2mA/ 240VAC
运作的温度: -25 ~ +70°C(见减税的曲线为不同的模型)
安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC
直径: 159*97*38mm (L*W*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29792	RD-85A	MEAN WELL	MEAN WELL_85W 双组隔离交换式电源供应器	12V/0.3-5.0A	±5%	5V/2.0-10A	±2%
29796	RD-85B	MEAN WELL	MEAN WELL_85W 双组隔离交换式电源供应器	24V/0.3-2.5A	±5%	5V/2.0-10A	±2%

100-200W 双组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



MW MEAN WELL ABM Series

- 显示准确性: ±0.5% +2digits 3 1/2 Digits
- 显示方式: 红色LED 显示×4
- 跟踪操作
- 跟踪的错误: ≤0.2% +50mV 系列章程: ≤300mV

- 电源: ACV 100/120/220/240±10%, 60/50Hz
- 运作温度湿度: 5°Cto 40°C, <80%
- 存储温度湿度: -10°Cto 70°C, <80%
- 安全& EMC: CE(包括 EMC & LVD)

100Y 编号	厂商编号	说明	Output Volt./Current
47438	9603D	ABM 双组 DC 电源供应器	60V/3A



MW MEAN WELL D-120 Series



特点:

- 小规格, 大功率密度
- 低成本, 高可靠性
- 105°C产品电容器。
- 100%全负荷烧伤测试。
- 普遍AC输入范围
- 修造在EMI过滤器里, 低波纹噪声。
- 高效率, 低运作的温度。
- 软起动电路, 限制AC冲击电流。
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 88 ~132VAC/176~264VAC selected by
switch 47~63Hz 248 ~ 370VDC

AC 电流: 2.5A/115VAC 1.25A/230VAC
流入电流(max.): 冷起动 35A
漏电: <3.5 mA/ 240VAC
运作的温度湿度: -10 ~ +60°C(见减税的曲线为不同的模型)
20%~90% RH
安全标准: UL1950 TUV EN60950, Approved
承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC
O/P-FG: 0.5KVAC
直径: 199*110*50mm CASE: 906

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
21084	D-120A	MEAN WELL	电源供应器 双组	5VDC/2~112A	±2%	12VDC/0.5-5A	±6%
8540	D-120B	MEAN WELL	电源供应器 双组	5VDC/2~10A	±2%	24VDC/0.4-4A	±7%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com