

电源供应器+转换器+UPS

120-375W 四组交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- 保护: 短路/OLP/OVP
- 冷却由自由空气对流
- 显示为LED功率
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 所有使用 105°C 长寿命电解电容器
- 承受300VAC浪涌输入为5秒
- 高操作温度 70°C
- 承受5G振动测试
- 高效率、长寿命和高可靠性
- 3年保单

输入电压范围: 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC selected by switch 248 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage)

AC电流: 3A/115VAC 2A/230VAC

流入电流 (max.): 冷启动50A/230VAC

漏电流: <2mA/ 240VAC

运作的温度: -25 ~ +70°C (参见产品装载减税曲线)

安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC

O/P-FG: 0.5KVAC

直径: 199*98*38mm (L*W*H)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)	Output Volt./Current	Tol.(±)
29868	RQ-125B	MEAN WELL	MEAN WELL_125W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.1~1.0A	+6%,-10%	12V/0.5~4.5A	+8%,-3%	5V/2.0~12A	±2%
29883	RQ-125C	MEAN WELL	MEAN WELL_125W 四组交换式电源供应器	-15V/0.0~1.0A	±5%	-5V/0.1~1.0A	+6%,-10%	15V/0.5~4.0A	+8%,-3%	5V/2.0~12A	±2%
29885	RQ-125D	MEAN WELL	MEAN WELL_125W 四组交换式电源供应器	-12V/0.0~1.0A	±5%	24V/0.1~2.5A	±8%	12V/0.5~4.0A	+8%,-3%	5V/2.0~12A	±2%

300~1000W 可并联式交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- AC输入活跃冲击电流限制
- 固定激活PFC作用
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP
- 镀入恒定的当前的限制的电路
- 电流分享2个单位或2000W
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 固定活跃潮流分享和平行的作用
- 3年保单

输入电压范围: 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC

AC 电流 (Typ.): 11.2A/115VAC 5.6A/230VAC

流入电流 (Typ.): 32A/115VAC 63A/230VAC

漏电流: <2mA/ 240VAC

运作的温度: -10 ~ +60°C (参见产品装载减税曲线)

安全标准: UL60950-1, TUV EN60950-1 Approved

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC

O/P-FG: 0.5KVAC

直径: 278*129*127mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30940	PSP-1000-12	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	12V	0~75.0A	±3%
30942	PSP-1000-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	13.5V	0~67.0A	±2%
30944	PSP-1000-15	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	15V	0~60.0A	±2%
30946	PSP-1000-24	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	24V	0~37.6A	±1%
30947	PSP-1000-27	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	27V	0~33.6A	±1%
30948	PSP-1000-48	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	48V	0~19.0A	±1%
30934	PSP-1000-5	MEAN WELL	MEAN WELL_1000W 可并联式交换式电源供应器	5V	0~145A	±6%

特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- PF > 0.98 @ 115VAC; > 0.95 @ 230VAC
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 固定遥控开关控制
- With PG/PF signal output
- 冷却风扇开关自动控制
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 3年保单

AC输入电压范围: 88~264VAC; 124~370VDC

DC 调整范围: ±11% 额定输出电压

过装载保护: 105%~135% 恒定当前限制, 自动防御

过电压保护: 115%~140% 额定输出电压

运作的温度: -10~50°C (参见产品装载减税曲线)

承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1 minute

安全标准: UL60950-1 TUV EN60950-1 approved

连接: 7+8P/9.5mm 沥青接线盒



Part No.	Product No.	Manufacturer	Description	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30918	PSP-300-12	MEAN WELL	MEAN WELL_300W with PFC and Parallel Function	12V	0~25.0A	±1%
30919	PSP-300-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_300W with PFC and Parallel Function	13.5V	0~22.0A	±1%
30945	PSP-300-24	MEAN WELL	MEAN WELL_300W with PFC and Parallel Function	24V	0~12.5A	±1%
30921	PSP-300-27	MEAN WELL	MEAN WELL_300W with PFC and Parallel Function	27V	0~11.0A	±1%
30922	PSP-300-48	MEAN WELL	MEAN WELL_300W with PFC and Parallel Function	48V	0~6.50A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com