

电源供应器+转换器+UPS

300~1000W 可并联式交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 低成本, 高可靠性
- 100% 全负荷留下消耗测试
- 修造在EMI过滤器里, 当前分享电路
- 105°C 产品电容器
- 固定遥控, 遥感
- 固定激活PFC作用>=0.95
- 信号强
- Complies with EN61000-3-2
- 短路, 超载, 过电压被保护

输入电压范围: 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz; 127 ~ 370VDC
 AC 电流: 7A/115VAC 3.5A/230VAC
 流入电流: 20A/115VAC 40A/230V
 漏电: <1mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +60°C (参见产品装载减税曲线)
 20%~90% RH with 30CFM forced air
 安全标准: UL1950, TUV EN60950 Approved
 安全标准: I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC
 O/P-FG: 0.5KVAC
 直径: 278*127*63.5mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
21011	PSP-500-12	MEAN WELL	500W Parallel with PFC Function	±1%	12V	41.5A
21012	PSP-500-13.5	MEAN WELL	500W Parallel with PFC Function	13.5V	37A	±1%
17330	PSP-500-15	MEAN WELL	500W Parallel with PFC Function	15V	33A	±1%
21013	PSP-500-24	MEAN WELL	500W Parallel with PFC Function	20.8A	24V	±1%
15283	PSP-500-27	MEAN WELL	电源供应器	27V	18.5A	±1%
21014	PSP-500-48	MEAN WELL	500W Parallel with PFC Function	48V	10.5A	±1%
21009	PSP-500-5	MEAN WELL	500W Parallel with PFC Function	5V	80A	±2%



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- PF>0.98@115VAC; >0.95@230VAC
- 保护: 短路/OLP/OVP/OTP.
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 固定遥控开关控制
- With DC OK signal output
- 活跃电流分享 2400W(3+1)
- 认可: UL/CUL/TUV/CB/CE
- 3 年保单

AC输入电压范围: 88~264VAC; 124~370VDC
 DC调整范围: ±10% 额定输出电压
 过负载保护: 105%~135% 折叠当前限制, 自动防御
 过电压保护: 115%~140% 额定输出电压
 运作的温度: 0~45°C@100%, -20°C@80%, 70°C@60%
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, 1 minute
 安全标准: UL60950-1 TUV EN60950-1 approved
 连接: 7+8P/9.5mm 沥青接线盒



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30926	PSP-600-12	MEAN WELL	MEAN WELL_600W 可并联式交换式电源供应器	12V	0~50.0A	±1%
30928	PSP-600-13.5	MEAN WELL	MEAN WELL_600W 可并联式交换式电源供应器	13.5V	0~44.5A	±1%
30930	PSP-600-15	MEAN WELL	MEAN WELL_600W 可并联式交换式电源供应器	15V	0~40.0A	±1%
30932	PSP-600-24	MEAN WELL	MEAN WELL_600W 可并联式交换式电源供应器	24V	0~25.0A	±1%
30933	PSP-600-27	MEAN WELL	MEAN WELL_600W 可并联式交换式电源供应器	27V	0~22.2A	±1%
27101	PSP-600-48	MEAN WELL	电源供应器	48V	0~12.5A	±1%
30087	PSP-600-5	MEAN WELL	MEAN WELL_电源供应器	5V	0~80.0A	±2%

特点:

- 修造在EMI过滤器里
- 保护过载
- 过温保护
- 平衡作用
- UL, CUL, CB 认可
- 保护短路
- 保护过压
- 固定遥控, 遥感
- 2 年保单

输入电压范围: 90 ~ 130VAC / 180 ~ 260VAC Selected by switch 47 ~ 63Hz
 AC 电流: 11A/115VAC 7.0A/230VAC
 流入电流(max.): 冷启动<60A/230VAC
 漏电: <3.5mA/240VAC
 运作的温度湿度: -10 ~ +50°C@100% LOAD, +65°C@50% LOAD,
 20%~90% RH
 安全标准: : UL1950, CSA22.2, IEC60950
 承受电压: I/P-O/P: 1500VAC I/P-FG: 1500VAC For 1 min
 直径: 291*132*68mm (L*W*H)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
10757	SCN-600-05	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	5VDC	100A	±2%
10755	SCN-600-12	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	12VDC	50A	±1%
21059	SCN-600-15	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	15VDC	40A	±1%
21060	SCN-600-18	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	18VDC	33A	±1%
12457	SCN-600-24	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	24VDC	25A	±1%
21061	SCN-600-48	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	48VDC	12A	±1%
21063	SCN-800-12	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	12VDC	66A	±1%
17282	SCN-800-15	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	15VDC	54A	±1%
7815	SCN-800-24	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	24VDC	33A	±1%
7814	SCN-800-48	MEAN WELL	并联式交换电源供应器	48VDC	16.6A	±1%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com