

电源供应器+转换器+UPS

300~1000W 可并联式交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- AC输入180~260VAC 唯一
- PF>0.98@230VAC
- 保护: 短路/OVP/OVP/OTP
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 固定信号输出性能强
- 能调整从20~100%输出的电压由外在控制
- 1~5VDC
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 3 年保单

AC 输入电压范围: 180~260VAC; 47~63Hz
 DC 调整范围: ±3%由潜在表为多输出
 过负载保护: 105%~115% 电流限制, 自动防御
 过电压保护: 110%~135% 额定输出电压
 运作的温度: -10°C~50°C@100%, -20°C@80%, 65°C@50% load
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1. 5KVAC, 1 minute
 安全标准: UL60950 TUV EN60950 approved



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
30950	SCP-600-05	MEAN WELL	MEAN WELL_600W Parallel (N+1) with PFC Function	5V	0~100A	±1.5%
30951	SCP-600-12	MEAN WELL	MEAN WELL_600W Parallel (N+1) with PFC Function	12V	0~50.0A	±1.0%
30952	SCP-600-15	MEAN WELL	MEAN WELL_600W Parallel (N+1) with PFC Function	15V	0~40.0A	±1.0%
30953	SCP-600-24	MEAN WELL	MEAN WELL_600W Parallel (N+1) with PFC Function	24V	0~25.0A	±1.0%
30954	SCP-600-48	MEAN WELL	MEAN WELL_600W Parallel (N+1) with PFC Function	48V	0~12.0A	±1.0%



特点:

- AC输入180~260VAC 唯一
- PF>0.98@230VAC
- 保护: 短路/OVP/OVP/OTP
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 固定信号输出性能强
- 能调整从20~100%输出的电压由外在控制
- 1~5VDC
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 3 年保单

AC 输入电压范围: 180~260VAC; 47~63Hz
 DC调整范围: ±3% 由潜在表为多输出
 20~100% by external control voltage 1~5 VDC
 过负载保护: 105%~115% 电流限制, 自动防御
 过电压保护: 110%~135% 额定输出电压
 运作的温度: -10°C~50°C@100%, -20°C@80%, 65°C@50% load
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1. 5KVAC, 1 minute
 安全标准: UL60950-1 TUV EN60950-1 approved



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31042	SCP-800-12	MEAN WELL	MEAN WELL_800W Parallel (N+1) with PFC Function	12V	0~66.0A	±1.0%
31044	SCP-800-15	MEAN WELL	MEAN WELL_800W Parallel (N+1) with PFC Function	15V	0~53.0A	±1.0%
31046	SCP-800-24	MEAN WELL	MEAN WELL_800W Parallel (N+1) with PFC Function	24V	0~33.0A	±1.0%
31047	SCP-800-48	MEAN WELL	MEAN WELL_800W Parallel (N+1) with PFC Function	48V	0~16.0A	±1.0%

1200~2400W 可并联式交换式电源供应器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 普遍AC被输入/全方位
- PF>0.98@115VAC; >0.95@230VAC
- 使用ZVS 技术减少力量散逸
- 大功率密度 8.3W/in³
- 固定12V/0.1A辅助产品
- 报警信号产品
- DC 输出了电压调整70~100% 由外在电阻器
- 活跃电流分享 6000W (3+1)
- 固定遥控开关控制
- 固定遥感作用
- 保护: 短路/OVP/OVP/OTP
- Forced-air冷却由固定DC 风扇
- 3 年保单

AC 输入电压范围: 90~264VAC; 127~370VDC
 DC 调整范围: -30~+10% 额定输出电压
 过负载保护: 105%~135% 恒定当前电流, 关闭后 5 sec
 过电压保护: 115%~140% 额定输出电压
 承受电压: -20°C~70°C (参见产品装载减税曲线)
 承受电压: I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1. 5KVAC, 1 minute
 安全标准: UL60950-1 TUV EN60950-1 approved



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Output Volt.	Output Current	Tol.(±)
31029	RSP-1500-12	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可并联式交换式电源供应器	12V	0~125A	±1%
31030	RSP-1500-15	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可并联式交换式电源供应器	15V	0~100A	±1%
31031	RSP-1500-24	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可并联式交换式电源供应器	24V	0~63A	±1%
31033	RSP-1500-27	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可并联式交换式电源供应器	27V	0~56A	±1%
31035	RSP-1500-48	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可并联式交换式电源供应器	48V	0~32A	±1%
31028	RSP-1500-5	MEAN WELL	MEAN WELL_1500W 可并联式交换式电源供应器	5V	0~240A	±2%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com